LED-Baustrahler Miami 20 W

Artikelnummer: **21600060**

Artikelnummer:	21600060
Lichtfarbe:	**neutralwhite 4000 K**
Lichtstrom:	
Abstrahl-/Halbwertswinkel	**120 °**
Spannung/Stromart:	**230 V AC 50 Hz**
Leistungsaufnahme:	**20 W**
Energieverbrauch:	
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	**nein**
Lebensdauer:	
Abmessungen:	**153x58x162 mm**
Sockel:	
Barcode:	**4018412695468**
Charge:	*PO5752400815*

Der MÜLLER-LICHT LED-Strahler Miami 20 W ist die ultra-effiziente Lösung für kraftvolle und energiesparende Beleuchtung! Mit einer Leistung von 20 Watt und einer beeindruckenden Lichtleistung sorgt der Strahler für eine helle und gleichmäßige Ausleuchtung, die Ihre Umgebung ins beste Licht rückt. Die neutralweiße Farbtemperatur von 4000 K schafft eine angenehme und natürliche Atmosphäre – perfekt für verschiedene Anwendungen im Innen- und Außenbereich. Dank des Quick Connectors mit einem 30 cm langen Anschlusskabel ist die Installation kinderleicht und in wenigen Minuten erledigt. Das robuste Aluminiumgehäuse bietet nicht nur eine hochwertige Optik, sondern auch erstklassigen Schutz vor Witterungseinflüssen. Mit der Schutzart IP65 ist der LED-Strahler Miami 20 W sowohl staubdicht als auch gegen Strahlwasser geschützt – ideal für den Einsatz im Freien. Dieser Strahler bietet Ihnen langlebige und zuverlässige Beleuchtung auf höchstem Niveau. Der LED Strahler Miami 20 W passt in nahezu jede Umgebung und sorgt für eine optimale Lichtverteilung.

- Ultra-effiziente 20 Watt Leistung und beeindruckende Lichtleistung für helle und gleichmäßige Ausleuchtung
- Neutralweiße Farbtemperatur von 4000 K für eine angenehme und natürliche Atmosphäre
- Quick Connector mit 30 cm langem Anschlusskabel für kinderleichte Installation
- Robustes Aluminiumgehäuse und Schutzart IP65 für erstklassigen Witterungsschutz und Einsatz im Freien
- Kompakte Maße ür vielseitige Einsatzmöglichkeiten und optimale Lichtverteilung

DATENBLATT

Artikel	
Artikelvariante	21600060
Barcode Verpackungseinheit	4018412695468
EPREL-Referenznummer	2082899
Hersteller	Müller-Licht
Produktverpackung	
Type	Colorbox
Barcode1	4018412695468
Stück	1
Abmessungen	L=157 B=123 H=71 mm
Gewicht	424,00 g
Gebindeverpackung.	
Stück	1
Gebindeverpackung	
Type	Innerbox
Barcode1	4018412695475
Stück	2
Abmessungen	L=176 B=166 H=140 mm
Gewicht	910,00 g
Transportverpackung	
Type	Transportkarton
Barcode1	4018412695482
Stück	20
Abmessungen	L=829 B=205 H=306 mm
Gewicht	9735,00 g
Umwelteigenschaften	
Amalgamtechnik	nein

Elektrische Daten	
Dimmbar mit externem Dimmer	nein
Elektrischer Leistungsfaktor	> 1,00
Energieeffizienzklasse enthaltene Lichtquelle	Lichtquelle mit EEK: C
Leistungsaufnahme Nominalwert	20 W
Nom. Stromstärke	90 mA
Spannung Nominalwert	230 V
Stromart	AC
Frequenz Nominalwert	50 Hz
Verschiebungsfaktor (cos φ)	0,70

Lichttechnische Daten	
Farbkonsistenz initial	< 6
Farbwertanteil X	0,380
Farbwertanteil Y	0,380
Farbtemperatur	4000 K
Farbwiedergabeeigenschaft Ra	≥80
Abstrahl-/Halbwertswinkel	120 °
Lichtfarbe	neutralwhite
Lichtstrom enthaltene Lichtquelle	3200 lm
Stroboskopeffekt	0,9
Leuchtendaten	
Enthält verbaute LED	ja
IP-Schutzart	65
Memoryfunktion	nein
Schutzklasse	I

Produktmaße + Gewicht	
Länge/Tiefe	153 mm
Breite	58 mm
Höhe	162 mm
Gewicht	380,00 g
Produktdaten	
Beleuchtungstechnologie	LED
Modell (Technisch)	LED-Außenstrahler
Inverkehrbringer	Müller-Licht
Marke	Müller-Licht
Lieferumfang	Waterproof fast connector / 2x Screws 2X Dowels