

LED-Baustrahler Miami 20 W



Artikelnummer: **21600060**

Artikelnummer:	21600060
Lichtfarbe:	neutralwhite 4000 K
Lichtstrom:	3200 lm
Abstrahl-/Halbwertswinkel:	120 °
Spannung/Stromart:	230 V AC 50 Hz
Leistungsaufnahme:	20 W
Energieverbrauch:	
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	
Lebensdauer:	
Abmessungen:	153x58x162 mm
Sockel:	
Barcode:	4018412695468
Charge:	PO5752500344

Der MÜLLER-LICHT LED-Strahler Miami 20 W ist die ultra-effiziente Lösung für kraftvolle und energiesparende Beleuchtung! Mit einer Leistung von 20 Watt und einer beeindruckenden Lichtleistung sorgt der Strahler für eine helle und gleichmäßige Ausleuchtung, die Ihre Umgebung ins beste Licht rückt. Die neutralweiße Farbtemperatur von 4000 K schafft eine angenehme und natürliche Atmosphäre – perfekt für verschiedene Anwendungen im Innen- und Außenbereich. Dank des Quick Connectors mit einem 30 cm langen Anschlusskabel ist die Installation kinderleicht und in wenigen Minuten erledigt. Das robuste Aluminiumgehäuse bietet nicht nur eine hochwertige Optik, sondern auch erstklassigen Schutz vor Witterungseinflüssen. Mit der Schutzart IP65 ist der LED-Strahler Miami 20 W sowohl staubdicht als auch gegen Strahlwasser geschützt – ideal für den Einsatz im Freien. Dieser Strahler bietet Ihnen langlebige und zuverlässige Beleuchtung auf höchstem Niveau. Der LED-Strahler Miami 20 W passt in nahezu jede Umgebung und sorgt für eine optimale Lichtverteilung.

- Ultra-effiziente 20 Watt Leistung und beeindruckende Lichtleistung für helle und gleichmäßige Ausleuchtung
- Neutralweiße Farbtemperatur von 4000 K für eine angenehme und natürliche Atmosphäre
- Quick Connector mit 30 cm langem Anschlusskabel für kinderleichte Installation
- Robustes Aluminiumgehäuse und Schutzart IP65 für erstklassigen Witterungsschutz und Einsatz im Freien
- Kompakte Maße für vielseitige Einsatzmöglichkeiten und optimale Lichtverteilung

DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten	Lichttechnische Daten	Produktmaße + Gewicht
Artikelvariante	21600060		
Barcode	4018412695468		
Verpackungseinheit			
EPREL-Referenznummer	2082899		
Hersteller	Müller-Licht		
Produktverpackung			
Type	Colorbox		
Barcode1	4018412695468		
Stück	1		
Abmessungen	L=157 B=123 H=71 mm		
Gewicht	424,00 g		
Gebindeverpackung.			
Stück	1		
Gebindeverpackung			
Type	Innerbox		
Barcode1	4018412695475		
Stück	2		
Abmessungen	L=176 B=166 H=140 mm		
Gewicht	910,00 g		
Transportverpackung			
Type	Transportkarton		
Barcode1	4018412695482		
Stück	20		
Abmessungen	L=829 B=205 H=306 mm		
Gewicht	9735,00 g		
Umwelt-eigenschaften			
Amalgamtechnik	nein		
Leuchtdaten			
Enthält verbaute LED	ja		
IP-Schutzart	65		
Memoryfunktion	nein		
Schutzklasse	I		
Produktdaten			
Beleuchtungstechnologie	LED		
Modell (Technisch)	LED-Außenstrahler		
Inverkehrbringer	Müller-Licht		
Marke	Müller-Licht		
Lieferumfang	Waterproof fast connector / 2x Screws 2X Dowels		