

## LED-Baustrahler Miami 50 W



Artikelnummer: **21600062**

Artikelnummer:	21600062
Lichtfarbe:	<b>neutralwhite 4000 K</b>
Lichtstrom:	
Abstrahl-/Halbwertswinkel	<b>120 °</b>
Spannung/Stromart:	<b>230 V AC 50 Hz</b>
Leistungsaufnahme:	<b>50 W</b>
Energieverbrauch:	
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	<b>nein</b>
Lebensdauer:	<b>15000 h</b>
Abmessungen:	<b>218.5x57.3x209.7 mm</b>
Socket:	
Barcode:	<b>4018412695529</b>
Charge:	<b>PO5752400205</b>

Der MÜLLER-LICHT LED Strahler Miami 50 W ist die ultra-effiziente Lösung für kraftvolle und energiesparende Beleuchtung! Mit einer Leistung von 50 Watt und einer beeindruckenden Lichtleistung sorgt der Strahler für eine helle und gleichmäßige Ausleuchtung, die Ihre Umgebung ins beste Licht rückt. Die neutralweiße Farbtemperatur von 4000 K schafft eine angenehme und natürliche Atmosphäre - perfekt für verschiedene Anwendungen im Innen- und Außenbereich. Dank des Quick Connectors mit einem 30 cm langen Anschlusskabel ist die Installation kinderleicht und in wenigen Minuten erledigt. Das robuste Aluminiumgehäuse bietet nicht nur eine hochwertige Optik, sondern auch erstklassigen Schutz vor Witterungseinflüssen. Mit der Schutzart IP65 ist der LED-Strahler Miami 50 W sowohl staubdicht als auch gegen Strahlwasser geschützt - ideal für den Einsatz im Freien. Dieser Strahler bietet Ihnen langlebige und zuverlässige Beleuchtung auf höchstem Niveau. Der LED-Strahler Miami 50 W passt in nahezu jede Umgebung und sorgt für eine optimale Lichtverteilung.

- Ultra-effiziente 50 Watt Leistung und beeindruckende Lichtleistung für helle und gleichmäßige Ausleuchtung
- Neutralweiße Farbtemperatur von 4000 K für eine angenehme und natürliche Atmosphäre
- Quick Connector mit 30 cm langem Anschlusskabel für kinderleichte Installation
- Robustes Aluminiumgehäuse und Schutzart IP65 für erstklassigen Witterungsschutz und Einsatz im Freien
- Kompakte Maße für vielseitige Einsatzmöglichkeiten und optimale Lichtverteilung

### DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten	Lichttechnische Daten	Produktmaße + Gewicht
Artikelvariante	Dimmbar mit externem Dimmer	Farbkonsistenz initial	Länge/Tiefe
21600062	nein	< 6	218.5 mm
Barcode	Elektrischer Leistungsfaktor	Farbwertanteil X	Breite
4018412695529	> 1,00	0,380	57.3 mm
Verpackungseinheit	Energieeffizienzklasse	Farbwertanteil Y	Höhe
	Lichtquelle mit EEK: C	0,380	209.7 mm
EPREL-Referenznummer	enthaltene Lichtquelle	Farbtemperatur	Gewicht
2082930	Lebensdauer Nominalwert	4000 K	611,00 g
Hersteller	Leistungsaufnahme Nominalwert	Farbwiedergabeeigenschaft Ra	<b>Produktdaten</b>
Müller-Licht	50 W	≥80	Beleuchtungstechnologie
<b>Produktverpackung</b>	Nom. Stromstärke	Abstrahl-/Halbwertswinkel	LED
Type	220 mA	120 °	Modell (Technisch)
Colorbox	Spannung Nominalwert	Lichtfarbe	LED-Außenstrahler
Barcode1	230 V	neutralwhite	Inverkehrbringer
4018412695529	Stromart	Lichtstrom enthaltene Lichtquelle	Müller-Licht
Stück	AC	8000 lm	Marke
1	Frequenz Nominalwert	Stroboskopeffekt	Müller-Licht
L=233 B=166 H=66 mm	50 Hz	0,9	Lieferumfang
Gewicht	Verschiebungsfaktor (cos φ)	<b>Leuchtdaten</b>	30cm cable with Waterproof fast connector / 2x Screws 2x Dowels
671 g	0,90	Enthält verbaute LED	
<b>Gebindeverpackung</b>		ja	
Type		IP-Schutzart	
Innerbox		65	
Barcode1		Memoryfunktion	
4018412695543		nein	
Stück		Schutzklasse	
2		I	
L=240 B=152 H=186 mm			
Gewicht			
1424 g			
<b>Transportverpackung</b>			
Type			
Transportkarton			
Barcode1			
4018412695536			
Stück			
20			
Abmessungen			
L=775 B=276 H=396 mm			
Gewicht			
15085 g			
<b>Umwelteigenschaften</b>			
Amalgamtechnik			
nein			