

## LED-Baustrahler Miami 50 W



Artikelnummer: **21600062**

Artikelnummer:	21600062
Lichtfarbe:	<b>neutralwhite 4000 K</b>
Lichtstrom:	
Abstrahl-/Halbwertswinkel	<b>120 °</b>
Spannung/Stromart:	<b>230 V AC 50 Hz</b>
Leistungsaufnahme:	<b>50 W</b>
Energieverbrauch:	
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	<b>nein</b>
Lebensdauer:	<b>15000 h</b>
Abmessungen:	<b>219x57x210 mm</b>
Socket:	
Barcode:	<b>4018412695529</b>
Charge:	<b>PO5752400815</b>

Der MÜLLER-LICHT LED-Strahler Miami 50 W ist die ultra-effiziente Lösung für kraftvolle und energiesparende Beleuchtung! Mit einer Leistung von 50 Watt und einer beeindruckenden Lichtleistung sorgt der Strahler für eine helle und gleichmäßige Ausleuchtung, die Ihre Umgebung ins beste Licht rückt. Die neutralweiße Farbtemperatur von 4000 K schafft eine angenehme und natürliche Atmosphäre - perfekt für verschiedene Anwendungen im Innen- und Außenbereich. Dank des Quick Connectors mit einem 30 cm langen Anschlusskabel ist die Installation kinderleicht und in wenigen Minuten erledigt. Das robuste Aluminiumgehäuse bietet nicht nur eine hochwertige Optik, sondern auch erstklassigen Schutz vor Witterungseinflüssen. Mit der Schutzart IP65 ist der LED-Strahler Miami 50 W sowohl staubdicht als auch gegen Strahlwasser geschützt - ideal für den Einsatz im Freien. Dieser Strahler bietet Ihnen langlebige und zuverlässige Beleuchtung auf höchstem Niveau. Der LED-Strahler Miami 50 W passt in nahezu jede Umgebung und sorgt für eine optimale Lichtverteilung.

- Ultra-effiziente 50 Watt Leistung und beeindruckende Lichtleistung für helle und gleichmäßige Ausleuchtung
- Neutralweiße Farbtemperatur von 4000 K für eine angenehme und natürliche Atmosphäre
- Quick Connector mit 30 cm langem Anschlusskabel für kinderleichte Installation
- Robustes Aluminiumgehäuse und Schutzart IP65 für erstklassigen Witterungsschutz und Einsatz im Freien
- Kompakte Maße für vielseitige Einsatzmöglichkeiten und optimale Lichtverteilung

### DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten	Lichttechnische Daten	Produktmaße + Gewicht
Artikelvariante	Dimmbar mit externem Dimmer	Farbkonsistenz initial	Länge/Tiefe
21600062	nein	< 6	219 mm
Barcode	Elektrischer Leistungsfaktor	Farbwertanteil X	Breite
4018412695529	> 1,00	0,380	57 mm
Verpackungseinheit	Energieeffizienzklasse	Farbwertanteil Y	Höhe
EPREL-Referenznummer	enthaltene Lichtquelle	0,380	210 mm
2082930	Lichtquelle mit EEK: C	Farbtemperatur	Gewicht
Hersteller	Lebensdauer Nominalwert	4000 K	611,00 g
Müller-Licht	15000 h	Farbwiedergabeeigenschaft Ra	<b>Produktdaten</b>
<b>Produktverpackung</b>	Leistungsaufnahme Nominalwert	≥80	Beleuchtungstechnologie
Type	50 W	Abstrahl-/Halbwertswinkel	LED
Colorbox	Nom. Stromstärke	120 °	Modell (Technisch)
Barcode1	220 mA	Lichtfarbe	LED-Außenstrahler
4018412695529	Spannung Nominalwert	neutralwhite	Inverkehrbringer
Stück	230 V	Lichtstrom enthaltene Lichtquelle	Müller-Licht
1	AC	8000 lm	Marke
Abmessungen	Stromart	Stroboskopeffekt	Müller-Licht
L=233 B=166 H=66 mm	50 Hz	0,9	Lieferumfang
Gewicht	Frequenz Nominalwert	<b>Leuchtdaten</b>	30cm cable with Waterproof fast connector / 2x Screws 2x Dowels
671,00 g	Verschiebungsfaktor (cos φ)	Enthält verbaute LED	
<b>Gebindeverpackung.</b>	0,90	ja	
Stück		IP-Schutzart	
1		65	
<b>Gebindeverpackung</b>		Memoryfunktion	
Type		nein	
Innerbox		Schutzklasse	
Barcode1		I	
4018412695543			
Stück			
2			
Abmessungen			
L=240 B=152 H=186 mm			
Gewicht			
1424,00 g			
<b>Transportverpackung</b>			
Type			
Transportkarton			
Barcode1			
4018412695536			
Stück			
20			
Abmessungen			
L=775 B=276 H=396 mm			
Gewicht			
15085,00 g			
<b>Umwelteigenschaften</b>			
Amalgamtechnik			
nein			