

LED-Baustrahler Miami Sensor 20 W



Artikelnummer: **21600063**

| | |
|------------------------------|----------------------------|
| Artikelnummer: | 21600063 |
| Lichtfarbe: | neutralwhite 4000 K |
| Lichtstrom: | |
| Abstrahl-/Halbwertswinkel | 120 ° |
| Spannung/Stromart: | 230 V AC 50 Hz |
| Leistungsaufnahme: | 20 W |
| Energieverbrauch: | |
| Energieeffizienzklasse: | |
| Dimmbar mit externem Dimmer: | nein |
| Lebensdauer: | |
| Abmessungen: | 170.4x88.3x152.5 mm |
| Sockel: | |
| Barcode: | 4018412695550 |
| Charge: | PO5752400205 |

Der MÜLLER-LICHT LED Strahler Miami Sensor 20 W ist die ultra-effiziente Lösung für kraftvolle und energiesparende Beleuchtung! Mit einer Leistung von 20 Watt und einer beeindruckenden Lichtleistung sorgt der Strahler für eine helle und gleichmäßige Ausleuchtung, die Ihre Umgebung ins beste Licht rückt. Die neutralweiße Farbtemperatur von 4000 K schafft eine angenehme und natürliche Atmosphäre - perfekt für verschiedene Anwendungen im Innen- und Außenbereich. Der einstellbare Bewegungs- und Dämmerungssensor deckt eine Reichweite von 3 bis 10 Metern ab. Die Sensorempfindlichkeit kann im Bereich von 5 bis 2000 Lux eingestellt werden, sodass der Strahler optimal auf unterschiedliche Lichtverhältnisse reagiert. Die Leuchtdauer kann flexibel zwischen 7 Sekunden und 7 Minuten eingestellt werden, sodass Sie die Beleuchtung optimal an Ihre Bedürfnisse anpassen können. Dank des Quick Connectors mit einem 30 cm langen Anschlusskabel ist die Installation kinderleicht und in wenigen Minuten erledigt. Das robuste Aluminiumgehäuse bietet nicht nur eine hochwertige Optik, sondern auch erstklassigen Schutz vor Witterungseinflüssen. Mit der Schutzart IP44 ist der LED Strahler Miami Sensor 20 W sowohl gegen Staub als auch gegen Spritzwasser geschützt - ideal für den Einsatz im Freien. Dieser Strahler bietet Ihnen langlebige und zuverlässige Beleuchtung auf höchstem Niveau. Der LED Strahler Miami Sensor 20 W passt in nahezu jede Umgebung und sorgt für eine optimale Lichtverteilung.

- Ultra-effiziente 20 Watt Leistung und beeindruckende Lichtleistung für eine helle, gleichmäßige Ausleuchtung
- Neutralweiße Farbtemperatur von 4000 K für eine angenehme Atmosphäre
- Einstellbarer Bewegungs- und Dämmerungssensor (3-10 m Reichweite, 5-2000 Lux, 7 Sek. - 7 Min. Leuchtdauer)
- Robustes Aluminiumgehäuse und Schutzart IP44 für Witterungsschutz im Freien
- Quick Connector mit 30 cm Anschlusskabel für einfache Installation und flexible Anpassung

DATENBLATT

| Artikel | Elektrische Daten | Lichttechnische Daten | Produktmaße + Gewicht |
|----------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|---|
| Artikelvariante | Dimmbar mit externem Dimmer | Farbkonsistenz initial | Länge/Tiefe |
| 21600063 | nein | < 6 | 170.4 mm |
| Barcode | Leistungsaufnahme Nominalwert | Farbwertanteil X | Breite |
| 4018412695550 | 20 W | 0,380 | 88.3 mm |
| EPREL-Referenznummer | Nom. Stromstärke | Farbwertanteil Y | Höhe |
| 2082973 | 90 mA | 0,380 | 152.5 mm |
| Hersteller | Spannung Nominalwert | Farbtemperatur | Gewicht |
| Müller-Licht | 230 V | 4000 K | 408,00 g |
| Produktverpackung | Stromart | Farbwiedergabebeeigenschaft Ra | Produktdaten |
| Type | AC | ≥80 | Beleuchtungstechnologie |
| Colorbox | Frequenz Nominalwert | Abstrahl-/Halbwertswinkel | LED |
| Barcode1 | 50 Hz | 120 ° | Modell (Technisch) |
| 4018412695550 | Verschiebungsfaktor (cos φ) | Lichtfarbe | LED-Außenstrahler |
| Stück | 0,70 | Lichtstrom enthaltene Lichtquelle | Inverkehrbringer |
| 1 | Sensordaten | 3200 lm | Müller-Licht |
| Abmessungen | Typ | Stroboskopeffekt | Marke |
| L=157 B=75 H=176 mm | Infrarot-Sensor | 0,9 | Müller-Licht |
| Gewicht | Reichweite Max. | Leuchtdaten | Lieferumfang |
| 926 g | 1000 cm | Enthält verbaute LED | 30cm cable with Waterproof fast connector / 2x Screw 2x Dowel |
| Gebindeverpackung | Reichweite Min. | ja | |
| Stück | 300 cm | IP-Schutzart | |
| 1 | Aktivitätsdauer | 44 | |
| Gebindeverpackung | Dämmerungseinstellungen | Memoryfunktion | |
| Type | 2000 lx | nein | |
| Innerbox | | Schutzklasse | |
| Barcode1 | | I | |
| 4018412695567 | | | |
| Stück | | | |
| 2 | | | |
| Abmessungen | | | |
| L=176 B=178 H=200 mm | | | |
| Gewicht | | | |
| 1929 g | | | |
| Transportverpackung | | | |
| Type | | | |
| Transportkarton | | | |
| Barcode1 | | | |
| 4018412695574 | | | |
| Stück | | | |
| 20 | | | |
| Abmessungen | | | |
| L=876 B=206 H=419 mm | | | |
| Gewicht | | | |
| 20170 g | | | |
| Umwelteigenschaften | | | |
| Amalgamtechnik | | | |
| nein | | | |