

LED-Baustrahler Miami Sensor 20 W



Artikelnummer: **21600063**

Artikelnummer:	21600063
Lichtfarbe:	neutralwhite 4000 K
Lichtstrom:	3200 lm
Abstrahl-/Halbwertswinkel:	120 °
Spannung/Stromart:	230 V AC 50 Hz
Leistungsaufnahme:	20 W
Energieverbrauch:	
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	
Abmessungen:	170x88x153 mm
Sockel:	
Barcode:	4018412695550
Charge:	P05752500344

Der MÜLLER-LICHT LED-Strahler Miami Sensor 20 W ist die ultra-effiziente Lösung für kraftvolle und energiesparende Beleuchtung! Mit einer Leistung von 20 Watt und einer beeindruckenden Lichteistung sorgt der Strahler für eine helle und gleichmäßige Ausleuchtung, die Ihre Umgebung ins beste Licht rückt. Die neutralweiße Farbtemperatur von 4000 K schafft eine angenehme und natürliche Atmosphäre – perfekt für verschiedene Anwendungen im Innen- und Außenbereich. Der einstellbare Bewegungs- und Dämmerungssensor deckt eine Reichweite von 3 bis 10 Metern ab. Die Sensorempfindlichkeit kann im Bereich von 5 bis 2000 Lux eingestellt werden, sodass der Strahler optimal auf unterschiedliche Lichtverhältnisse reagiert. Die Leuchtdauer kann flexibel zwischen 7 Sekunden und 7 Minuten eingestellt werden, sodass Sie die Beleuchtung optimal an Ihre Bedürfnisse anpassen können. Dank des Quick Connectors mit einem 30 cm langen Anschlusskabel ist die Installation kinderleicht und in wenigen Minuten erledigt. Das robuste Aluminiumgehäuse bietet nicht nur eine hochwertige Optik, sondern auch erstklassigen Schutz vor Witterungseinflüssen. Mit der Schutzart IP44 ist der LED-Strahler Miami Sensor 20 W sowohl gegen Staub als auch gegen Spritzwasser geschützt – ideal für den Einsatz im Freien. Dieser Strahler bietet Ihnen langlebige und zuverlässige Beleuchtung auf höchstem Niveau. Der LED-Strahler Miami Sensor 20 W passt in nahezu jede Umgebung und sorgt für eine optimale Lichtverteilung.

- Ultra-effiziente 20 Watt Leistung und beeindruckende Lichteistung für eine helle, gleichmäßige Ausleuchtung
- Neutralweiße Farbtemperatur von 4000 K für eine angenehme Atmosphäre
- Einstellbarer Bewegungs- und Dämmerungssensor (3-10 m Reichweite, 5-2000 Lux, 7 Sek. - 7 Min. Leuchtdauer)
- Robustes Aluminiumgehäuse und Schutzart IP44 für Witterungsschutz im Freien
- Quick Connector mit 30 cm Anschlusskabel für einfache Installation und flexible Anpassung

DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten	Lichttechnische Daten	Produktmaße + Gewicht
Artikelvariante	21600063	Dimmbar mit externem Dimmer	nein
Barcode Verpackungseinheit	4018412695550	Leistungsaufnahme Nominalwert	20 W
EPREL-Referenznummer	2082973	Nom. Stromstärke	90 mA
Hersteller	Müller-Licht	Spannung Nominalwert	230 V
Produktverpackung		Stromart	AC
Type	Colorbox	Frequenz Nominalwert	50 Hz
Barcode1	4018412695550	Verschiebungsfaktor ($\cos \phi$)	0,70
Stück	1	Sensordaten	
Abmessungen	L=157 B=75 H=176 mm	Typ	Infrarot-Sensor
Gewicht	926,00 g	Reichweite Max.	1000 cm
Gebindeverpackung.		Reichweite Min.	300 cm
Stück	1	Aktivitätsdauer	7sec - 7min
Gebindeverpackung		Dämmerungseinstellungen	2000 lx
Type	Innerbox	Leuchtdaten	
Barcode1	4018412695567	Farbkonsistenz initial	< 6
Stück	2	Farbwertanteil X	0,380
Abmessungen	L=176 B=178 H=200 mm	Farbwertanteil Y	0,380
Gewicht	1929,00 g	Farbtemperatur	4000 K
Transportverpackung		Farbwiedergabeigenschaft Ra	≥80
Type	Transportkarton	Abstrahl-/Halbwertswinkel	120 °
Barcode1	4018412695574	Lichtfarbe	neutralwhite
Stück	20	Lichtstrom enthaltene Lichtquelle	3200 lm
Abmessungen	L=876 B=206 H=419 mm	Stroboskopeffekt	0,9
Gewicht	20170,00 g	Produktdaten	
Amalgamtechnik	nein	Enthält verbaute LED	ja