LED-Baustrahler Miami Sensor 30 W

Artikelnummer: **21600064**

Artikelnummer:	21600064
Lichtfarbe:	**neutralwhite 4000 K**
Lichtstrom:	
Abstrahl-/Halbwertswinkel	**120 °**
Spannung/Stromart:	**230 V AC 50 Hz**
Leistungsaufnahme:	**30 W**
Energieverbrauch:	
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	**nein**
Lebensdauer:	
Abmessungen:	**193x89x185 mm**
Sockel:	
Barcode:	**4018412695581**
Charge:	*PO5752400815*

Der MÜLLER-LICHT LED-Strahler Miami Sensor 30 W ist die ultra-effiziente Lösung für kraftvolle und energiesparende Beleuchtung! Mit einer Leistung von 30 Watt und einer beeindruckenden Lichtleistung sorgt der Strahler für eine helle und gleichmäßige Ausleuchtung, die Ihre Umgebung ins beste Licht rückt. Die neutralweiße Farbtemperatur von 4000 K schafft eine angenehme und natürliche Atmosphäre – perfekt für verschiedene Anwendungen im Innen- und Außenbereich. Der einstellbare Bewegungs- und Dämmerungssensor deckt eine Reichweite von 3 bis 10 Metern ab. Die Sensorempfindlichkeit kann im Bereich von 5 bis 2000 Lux eingestellt werden, sodass der Strahler optimal auf unterschiedliche Lichtverhältnisse reagiert. Die Leuchtdauer kann flexibel zwischen 7 Sekunden und 7 Minuten eingestellt werden, sodass Sie die Beleuchtung optimal an Ihre Bedürfnisse anpassen können. Dank des Quick Connectors mit einem 30 cm langen Anschlusskabel ist die Installation kinderleicht und in wenigen Minuten erledigt. Das robuste Aluminiumgehäuse bietet nicht nur eine hochwertige Optik, sondern auch erstklassigen Schutz vor Witterungseinflüssen. Mit der Schutzart IP44 ist der LED-Strahler Miami Sensor30 W sowohl gegen Staub als auch gegen Spritzwasser geschützt – ideal für den Einsatz im Freien. Dieser Strahler bietet Ihnen langlebige und zuverlässige Beleuchtung auf höchstem Niveau. Der LED-Strahler Miami Sensor 30 W passt in nahezu jede Umgebung und sorgt für eine optimale Lichtverteilung.

- Ultra-effiziente 30 Watt Leistung und beeindruckende Lichtleistung für eine helle, gleichmäßige Ausleuchtung
- Neutralweiße Farbtemperatur von 4000 K für eine angenehme Atmosphäre
- Einstellbarer Bewegungs- und Dämmerungssensor (3–10 m Reichweite, 5–2000 Lux, 7 Sek. – 7 Min. Leuchtdauer)
- Robustes Aluminiumgehäuse und Schutzart IP44 für Witterungsschutz im Freien
- Quick Connector mit 30 cm Anschlusskabel für einfache Installation und flexible Anpassung

DATENBLATT

Artikel	
Artikelvariante	21600064
Barcode Verpackungseinheit	4018412695581
EPREL-Referenznummer	2083000
Hersteller	Müller-Licht
Produktverpackung	
Type	Colorbox
Barcode1	4018412695581
Stück	1
Abmessungen	L=192 B=196 H=75 mm
Gewicht	592,00 g
Gebindeverpackung.	
Stück	1
Gebindeverpackung	
Type	Innerbox
Barcode1	4018412695598
Stück	2
Abmessungen	L=205 B=172 H=216 mm
Gewicht	1273,00 g
Transportverpackung	
Type	Transportkarton
Barcode1	4018412695604
Stück	20
Abmessungen	L=874 B=232 H=457 mm
Gewicht	13660,00 g
Umwelteigenschaften	
Amalgamtechnik	nein

Elektrische Daten	
Dimmbar mit externem Dimmer	nein
Elektrischer Leistungsfaktor	> 1,00
Energieeffizienzklasse enthaltene Lichtquelle	Lichtquelle mit EEK: C
Leistungsaufnahme Nominalwert	30 W
Nom. Stromstärke	130 mA
Spannung Nominalwert	230 V
Stromart	AC
Frequenz Nominalwert	50 Hz
Verschiebungsfaktor (cos φ)	0,90
Sensordaten	
Typ	Infrarot-Sensor
Reichweite Max.	1000 cm
Reichweite Min.	300 cm
Aktivitätsdauer	7sec - 7min
Dämmerungseinstellungen	2000 lx

Lichttechnische Daten	
Farbkonsistenz initial	< 6
Farbwertanteil X	0,380
Farbwertanteil Y	0,380
Farbtemperatur	4000 K
Farbwiedergabeeigenschaft Ra	≥80
Abstrahl-/Halbwertswinkel	120 °
Lichtfarbe	neutralwhite
Lichtstrom enthaltene Lichtquelle	4800 lm
Stroboskopeffekt	0,9
Leuchtendaten	
Enthält verbaute LED	ja
IP-Schutzart	44
Memoryfunktion	nein
Schutzklasse	I

Produktmaße + Gewicht	
Länge/Tiefe	193 mm
Breite	89 mm
Höhe	185 mm
Gewicht	524,00 g
Produktdaten	
Beleuchtungstechnologie	LED
Modell (Technisch)	LED-Außenstrahler
Inverkehrbringer	Müller-Licht
Marke	Müller-Licht
Lieferumfang	30cm Kabel mit schnellerem Stecker (Waterproof fast connector) / 2x Schrauben 2x Dübeln