

LED-Baustrahler Chicago 100 W



Artikelnummer: **21600066**

Artikelnummer:	21600066
Lichtfarbe:	neutralwhite 4000 K
Lichtstrom:	16000 lm
Abstrahl-/Halbwertswinkel	110 °
Spannung/Stromart:	230 V AC 50 Hz
Leistungsaufnahme:	100 W
Energieverbrauch:	
Energieeffizienzklasse:	Lichtquelle mit EEK: C
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	
Abmessungen:	253.5x40x242.5 mm
Sockel:	
Barcode:	4018412695642
Charge:	PO5752400205

Der MÜLLER-LICHT LED-Strahler Chicago 100 W ist die ultra-effiziente Lösung für kraftvolle und energiesparende Beleuchtung! Mit einer Leistung von 100 Watt und einer beeindruckenden und extrahellen Lichtleistung sorgt der Strahler für eine helle und gleichmäßige Ausleuchtung, die Ihre Umgebung ins beste Licht rückt. Die neutralweiße Farbtemperatur von 4000 K schafft eine angenehme und natürliche Atmosphäre – perfekt für verschiedene Anwendungen im Innen- und Außenbereich. Dank des Quick Connectors mit einem 30 cm langen Anschlusskabel ist die Installation kinderleicht und in wenigen Minuten erledigt. Das robuste Aluminiumgehäuse bietet nicht nur eine hochwertige Optik, sondern auch erstklassigen Schutz vor Witterungseinflüssen. Mit der Schutzart IP65 ist der LED-Strahler Chicago 100 W sowohl staubdicht als auch gegen Strahlwasser geschützt – ideal für den Einsatz im Freien. Dieser Strahler bietet Ihnen langlebige und zuverlässige Beleuchtung auf höchstem Niveau. Der LED-Strahler Chicago 100 W passt in nahezu jede Umgebung und sorgt für eine optimale Lichtverteilung.

- Ultra-effiziente 100 Watt Leistung und beeindruckende Lichtleistung für helle und gleichmäßige Ausleuchtung
- Neutralweiße Farbtemperatur von 4000 K für eine angenehme und natürliche Atmosphäre
- Quick Connector mit 30 cm langem Anschlusskabel für kinderleichte Installation
- Robustes Aluminiumgehäuse und Schutzart IP65 für erstklassigen Witterungsschutz und Einsatz im Freien
- Kompakte Maße für vielseitige Einsatzmöglichkeiten und optimale Lichtverteilung

DATENBLATT

Artikel		Elektrische Daten		Lichttechnische Daten		Produktmaße + Gewicht	
Artikelvariante	21600066	Dimmbar mit externem Dimmer	nein	Farbkonsistenz initial	< 6	Länge/Tiefe	253.5 mm
Barcode	4018412695642			Farbwertanteil X	0,380	Breite	40 mm
Verpackungseinheit		Elektrischer Leistungsfaktor	> 1,00	Farbwertanteil Y	0,380	Höhe	242.5 mm
Hersteller	Müller-Licht	Energieeffizienzklasse enthaltene Lichtquelle	Lichtquelle mit EEK: C	Farbtemperatur	4000 K	Gewicht	1080,00 g
Produktverpackung		Leistungsaufnahme Nominalwert	100 W	Farbwiedergabeeigenschaft Ra	≥70	Produktdaten	
Type	Colorbox	Nom. Stromstärke	450 mA	Abstrahl-/Halbwertswinkel	110 °	Beleuchtungstechnologie	LED
Barcode1	4018412695642	Spannung Nominalwert	230 V	Lichtfarbe	neutralwhite	Modell (Technisch)	LED-Außenstrahler
Stück	1	Stromart	AC	Lichtstrom enthaltene Lichtquelle	16000 lm	Inverkehrbringer	Müller-Licht
Abmessungen	L=248 B=258 H=47 mm	Frequenz Nominalwert	50 Hz	Stroboskopeffekt	0,9	Marke	Müller-Licht
Gewicht	1174 g			Leuchtdaten		Lieferumfang	30cm cable with Waterproof faster connector
Gebindeverpackung				Enthält verbaute LED	ja		
Type	Innerbox			IP-Schutzart	65		
Barcode1	4018412695659			Memoryfunktion	nein		
Stück	2			Schutzklasse	I		
Abmessungen	L=271 B=119 H=265 mm						
Gewicht	2470 g						
Transportverpackung							
Type	Transportkarton						
Barcode1	4018412695666						
Stück	8						
Abmessungen	L=570 B=255 H=292 mm						
Gewicht	5490 g						
Umwelteigenschaften							
Amalgamtechnik	nein						