

LED-Baustrahler Chicago 100 W



Artikelnummer: **21600066**

Artikelnummer:	21600066
Lichtfarbe:	neutralwhite 4000 K
Lichtstrom:	
Abstrahl-/Halbwertswinkel	110 °
Spannung/Stromart:	230 V AC 50 Hz
Leistungsaufnahme:	100 W
Energieverbrauch:	
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	
Abmessungen:	253.5x40x242.5 mm
Socket:	
Barcode:	4018412695642
Charge:	PO5752400205

Der MÜLLER-LICHT LED Strahler Chicago 100 W ist die ultra-effiziente Lösung für kraftvolle und energiesparende Beleuchtung! Mit einer Leistung von 100 Watt und einer beeindruckenden und extrahellen Lichtleistung sorgt der Strahler für eine helle und gleichmäßige Ausleuchtung, die Ihre Umgebung ins beste Licht rückt. Die neutralweiße Farbtemperatur von 4000 K schafft eine angenehme und natürliche Atmosphäre – perfekt für verschiedene Anwendungen im Innen- und Außenbereich. Dank des Quick Connectors mit einem 30 cm langen Anschlusskabel ist die Installation kinderleicht und in wenigen Minuten erledigt. Das robuste Aluminiumgehäuse bietet nicht nur eine hochwertige Optik, sondern auch erstklassigen Schutz vor Witterungseinflüssen. Mit der Schutzart IP65 ist der LED Strahler Chicago 100 W sowohl staubdicht als auch gegen Strahlwasser geschützt – ideal für den Einsatz im Freien. Dieser Strahler bietet Ihnen langlebige und zuverlässige Beleuchtung auf höchstem Niveau. Der LED Strahler Chicago 100 W passt in nahezu jede Umgebung und sorgt für eine optimale Lichtverteilung.

- Ultra-effiziente 100 Watt Leistung und beeindruckende Lichtleistung für helle und gleichmäßige Ausleuchtung
- Neutralweiße Farbtemperatur von 4000 K für eine angenehme und natürliche Atmosphäre
- Quick Connector mit 30 cm langem Anschlusskabel für kinderleichte Installation
- Robustes Aluminiumgehäuse und Schutzart IP65 für erstklassigen Witterungsschutz und Einsatz im Freien
- Kompakte Maße für vielseitige Einsatzmöglichkeiten und optimale Lichtverteilung

DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten	Lichttechnische Daten	Produktmaße + Gewicht
Artikelvariante	Dimmbar mit externem Dimmer	Farbkonsistenz initial	Länge/Tiefe
21600066	nein	< 6	253.5 mm
Barcode	Elektrischer Leistungsfaktor	Farbwertanteil X	Breite
4018412695642	> 1,00	0,380	40 mm
Verpackungseinheit	Energieeffizienzklasse	Farbwertanteil Y	Höhe
	enthaltene Lichtquelle	0,380	242.5 mm
Hersteller	Leistungsaufnahme	Farbtemperatur	Gewicht
Müller-Licht	Nominalwert	4000 K	1080,00 g
Produktverpackung	Spannung Nominalwert	Farbwiedergabeeigenschaft Ra	Produktarten
Type	Stromart	≥70	Beleuchtungstechnologie
Colorbox	AC	Abstrahl-/Halbwertswinkel	LED
Barcode1	Frequenz Nominalwert	110 °	Modell (Technisch)
4018412695642	50 Hz	Lichtfarbe	LED-Außenstrahler
Stück		Lichtstrom enthaltene Lichtquelle	Inverkehrbringer
1		16000 lm	Müller-Licht
Abmessungen		Stroboskopeffekt	Marke
L=248 B=258 H=47 mm		0,9	Müller-Licht
Gewicht		Leuchtdaten	Lieferumfang
1174 g		Enthält verbaute LED	30cm cable with Waterproof faster connector
Gebindeverpackung		IP-Schutzart	
Stück		65	
1		Memoryfunktion	
Gebindeverpackung		nein	
Type		Schutzklasse	
Innerbox		I	
Barcode1			
4018412695659			
Stück			
2			
Abmessungen			
L=271 B=119 H=265 mm			
Gewicht			
2470 g			
Transportverpackung			
Type			
Transportkarton			
Barcode1			
4018412695666			
Stück			
8			
Abmessungen			
L=570 B=255 H=292 mm			
Gewicht			
5490 g			
Umwelteigenschaften			
Amalgamtechnik			
nein			