Artikelnummer: **21600066**

LED-Baustrahler Chicago 100 W

Artikelnummer:	21600066
Lichtfarbe:	**neutralwhite 4000 K**
Lichtstrom:	**16000 lm**
Abstrahl-/Halbwertswinkel	**110 °**
Spannung/Stromart:	**230 V AC 50 Hz**
Leistungsaufnahme:	**100 W**
Energieverbrauch:	
Energieeffizienzklasse:	Lichtquelle mit EEK: C
Dimmbar mit externem Dimmer:	**nein**
Lebensdauer:	
Abmessungen:	**253.5x40x242.5 mm**
Sockel:	
Barcode:	**4018412695642**
Charge:	*PO5752400205*

Der MÜLLER-LICHT LED-Strahler Chicago 100 W ist die ultra-effiziente Lösung für kraftvolle und energiesparende Beleuchtung! Mit einer Leistung von 100 Watt und einer beeindruckenden und extrahellen Lichtleistung sorgt der Strahler für eine helle und gleichmäßige Ausleuchtung, die Ihre Umgebung ins beste Licht rückt. Die neutralweiße Farbtemperatur von 4000 K schafft eine angenehme und natürliche Atmosphäre – perfekt für verschiedene Anwendungen im Innen- und Außenbereich. Dank des Quick Connectors mit einem 30 cm langen Anschlusskabel ist die Installation kinderleicht und in wenigen Minuten erledigt. Das robuste Aluminiumgehäuse bietet nicht nur eine hochwertige Optik, sondern auch erstklassigen Schutz vor Witterungseinflüssen. Mit der Schutzart IP65 ist der LED-Strahler Chicago 100 W sowohl staubdicht als auch gegen Strahlwasser geschützt – ideal für den Einsatz im Freien. Dieser Strahler bietet Ihnen langlebige und zuverlässige Beleuchtung auf höchstem Niveau. Der LED-Strahler Chicago 100 W passt in nahezu jede Umgebung und sorgt für eine optimale Lichtverteilung.

- Ultra-effiziente 100 Watt Leistung und beeindruckende Lichtleistung für helle und gleichmäßige Ausleuchtung
- Neutralweiße Farbtemperatur von 4000 K für eine angenehme und natürliche Atmosphäre
- Quick Connector mit 30 cm langem Anschlusskabel für kinderleichte Installation
- Robustes Aluminiumgehäuse und Schutzart IP65 für erstklassigen Witterungsschutz und Einsatz im Freien
- Kompakte Maße für vielseitige Einsatzmöglichkeiten und optimale Lichtverteilung

DATENBLATT

Artikel	
Artikelvariante	21600066
Barcode Verpackungseinheit	4018412695642
Hersteller	Müller-Licht
Produktverpackung	
Type	Colorbox
Barcode1	4018412695642
Stück	1
Abmessungen	L=248 B=258 H=47 mm
Gewicht	1174 g
Gebindeverpackung	
Type	Innerbox
Barcode1	4018412695659
Stück	2
Abmessungen	L=271 B=119 H=265 mm
Gewicht	2470 g
Transportverpackung	
Type	Transportkarton
Barcode1	4018412695666
Stück	8
Abmessungen	L=570 B=255 H=292 mm
Gewicht	5490 g
Umwelteigenschaften	
Amalgamtechnik	nein

Elektrische Daten	
Dimmbar mit externem Dimmer	nein
Elektrischer Leistungsfaktor	> 1,00
Energieeffizienzklasse enthaltene Lichtquelle	Lichtquelle mit EEK: C
Leistungsaufnahme Nominalwert	100 W
Nom. Stromstärke	450 mA
Spannung Nominalwert	230 V
Stromart	AC
Frequenz Nominalwert	50 Hz

Lichttechnische Daten	
Farbkonsistenz initial	< 6
Farbwertanteil X	0,380
Farbwertanteil Y	0,380
Farbtemperatur	4000 K
Farbwiedergabeeigenschaft Ra	≥70
Abstrahl-/Halbwertswinkel	110 °
Lichtfarbe	neutralwhite
Lichtstrom enthaltene Lichtquelle	16000 lm
Stroboskopeffekt	0,9
Leuchtendaten	
Enthält verbaute LED	ja
IP-Schutzart	65
Memoryfunktion	nein
Schutzklasse	I

Produktmaße + Gewicht	
Länge/Tiefe	253.5 mm
Breite	40 mm
Höhe	242.5 mm
Gewicht	1080,00 g
Produktdaten	
Beleuchtungstechnologie	LED
Modell (Technisch)	LED-Außenstrahler
Inverkehrbringer	Müller-Licht
Marke	Müller-Licht
Lieferumfang	30cm cable with Waterproof faster connector