

LED-Outdoor-Leuchten Orlando Sensor 10 W



Artikelnummer: **21600070**

Artikelnummer:	21600070
Lichtfarbe:	neutralwhite 4000 K
Lichtstrom:	1100 lm
Abstrahl-/Halbwertswinkel:	
Spannung/Stromart:	220-240 V - 60 Hz
Leistungsaufnahme:	10 W
Energieverbrauch:	
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	
Lebensdauer:	
Abmessungen:	102.5x75x165 mm
Sockel:	
Barcode:	4018412695734
Charge:	PO5752400260

Der LED-Strahler Orlando Sensor 10 W ist die perfekte Lösung für Ihre Außenbeleuchtung. Der leistungsstarke Außenstrahler sorgt für Orientierung und Sicherheit – sei es in Eingangsbereichen, am Carport oder am Gartenhaus. Mit seiner neutralweißen Farbtemperatur von 4000 K erhellt er Außenbereiche klar und gleichmäßig, sodass Sie stets beste Sicht haben. Dank Schutzart IP44 ist der Fluter sowohl gegen Staub als auch gegen Spritzwasser geschützt – ideal für den dauerhaften Einsatz im Freien. Der praktische Quick Connector ermöglicht Ihnen eine schnelle und einfache Installation, die in wenigen Minuten erledigt ist. Montieren Sie Orlando mühelos an Mauern und Wänden und richten Sie das Licht dank der beweglichen Halterung flexibel nach Ihren Wünschen aus. Für besonderen Komfort und Einbruchsschutz sorgt der integrierte Bewegungsmelder, der individuell einstellbar ist. Wählen Sie zwischen einer Erfassungsreichweite von 4 bis 10 Metern und einer Lichtempfindlichkeit zwischen 3 und 2000 Lux. Zudem kann die Leuchtdauer flexibel zwischen 3 Sekunden und 8 Minuten eingestellt werden, sodass Sie die Beleuchtung optimal an Ihre Bedürfnisse anpassen können. Das flache Gehäuse in hochwertiger Optik kombiniert modernes Design mit Robustheit und Langlebigkeit. Setzen Sie auf Sicherheit und Stil mit dem LED-Strahler Orlando Sensor 10 W – der ideale Wahl für ein sicheres, einladendes Zuhause.

- LED-Strahler für Außenbereiche, ideal für Eingang, Carport, Gartenhaus
- Neutralweiße Farbtemperatur von 4000 K für helle und sichere Ausleuchtung
- Einstellbarer Bewegungs- und Dämmerungssensor (4-10 m Reichweite, 3-2000 Lux, 3 Sek. – 8 Min. Leuchtdauer)
- Schnellanschluss für kinderleichte Installation
- Flaches Gehäuse und Schutzart IP44 für erstklassigen Witterungsschutz und Einsatz im Freien
- Bewegliche Halterung zur Montage an Mauern und Wänden

DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten	Lichttechnische Daten	Produktmaße + Gewicht
Artikelvariante	21600070	Dimmbar mit externem Dimmer	nein
Barcode Verpackungseinheit	4018412695734	Elektrischer Leistungsfaktor	> 0,70
EPREL-Referenznummer	2084497	Energieeffizienzklasse	enthaltene Lichtquelle
Hersteller	Müller-Licht	Leistungsaufnahme Nominalwert	Lichtquelle mit EEK: E
Produktverpackung		Farbwertanteil X	0,380
Type	Colorbox	Farbwertanteil Y	0,380
Barcode1	4018412695744	Farbtemperatur	4000 K
Stück	1	Farbwiedergabeigenschaft Ra	≥80
Abmessungen	L=109 B=79 H=175 mm	Lichtfarbe	neutralwhite
Gewicht	272 g	Lichtstrom enthaltene Lichtquelle	1100 lm
Gebindeverpackung		Leistungsaufnahme Bereitschaftszustand	0,50 W
Type	Innerbox	Frequenz Nominalwert	60 Hz
Barcode1	4018412695741	Verschiebungsfaktor ($\cos \phi$)	0,70
Stück	4	Sensordaten	
Abmessungen	L=227 B=91 H=361 mm	Typ	Infrarot-Sensor
Gewicht	1233 g	Erfassungswinkel	120 °
Transportverpackung		Aktivitätsdauer	3 seconds - 8 minutes
Type	Transportkarton	Leuchtdaten	
Barcode1	4018412695758	Enthält verbaute LED	ja
Stück	20	IP-Schutzart	44
Abmessungen	L=482 B=246 H=383 mm	Memoryfunktion	nein
Gewicht	6765 g	Schutzkategorie	I
Umweltigenschaften		Produktdaten	
Amalgamtechnik	nein	Nicht in Reflektoren betreiben	nein
		Inverkehrbringer	Müller-Licht
		Marke	Müller-Licht
		CE Kennzeichnung	ja
		Garantieprodukt	nein