



Artikelnummer: **21600072**

LED-Outdoor-Leuchten Orlando Sensor 20 W

Artikelnummer:	21600072
Lichtfarbe:	neutralwhite 4000 K
Lichtstrom:	
Abstrahl-/Halbwertswinkel	
Spannung/Stromart:	220-240 V - 60 Hz
Leistungsaufnahme:	20 W
Energieverbrauch:	
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	
Abmessungen:	122x75x178 mm
Socket:	
Barcode:	4018412695796
Charge:	PO5752400260

Der LED Strahler Orlando Sensor 20 W ist die perfekte Lösung für Ihre Außenbeleuchtung. Der leistungsstarke Außenstrahler sorgt für Orientierung und Sicherheit – sei es in Eingangsbereichen, am Carport oder am Gartenhaus. Mit seiner neutralweißen Farbtemperatur von 4000 K erhellt er Außenbereiche klar und gleichmäßig, sodass Sie stets beste Sicht haben. Dank Schutzart IP44 ist der Fluter sowohl gegen Staub als auch gegen Spritzwasser geschützt – ideal für den dauerhaften Einsatz im Freien. Der praktische Quick Connector ermöglicht Ihnen eine schnelle und einfache Installation, die in wenigen Minuten erledigt ist. Montieren Sie Orlando mühelos an Mauern und Wänden und richten Sie das Licht dank der beweglichen Halterung flexibel nach Ihren Wünschen aus. Für besonderen Komfort und Einbruchschutz sorgt der integrierte Bewegungsmelder, der individuell einstellbar ist. Wählen Sie zwischen einer Erfassungsreichweite von 4 bis 10 Metern und einer Lichtempfindlichkeit zwischen 3 und 2000 Lux. Zudem kann die Leuchtdauer flexibel zwischen 3 Sekunden und 8 Minuten eingestellt werden, sodass Sie die Beleuchtung optimal an Ihre Bedürfnisse anpassen können. Das flache Gehäuse in hochwertiger Optik kombiniert modernes Design mit Robustheit und Langlebigkeit. Setzen Sie auf Sicherheit und Stil mit dem LED Strahler Orlando Sensor 20 W – der idealen Wahl für ein sicheres, einladendes Zuhause.

- LED Strahler für Außenbereiche, ideal für Eingang, Carport, Gartenhaus
- Neutralweiße Farbtemperatur von 4000 K für helle und sichere Ausleuchtung
- Einstellbarer Bewegungs- und Dämmerungssensor (4–10 m Reichweite, 3–2000 Lux, 3 Sek. – 8 Min. Leuchtdauer)
- Schnellanschluss für kinderleichte Installation
- Flaches Gehäuse und Schutzart IP44 für erstklassigen Witterungsschutz und Einsatz im Freien
- Bewegliche Halterung zur Montage an Mauern und Wänden

DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten	Lichttechnische Daten	Produktmaße + Gewicht
Artikelvariante	Dimmbar mit externem Dimmer	Farbkonsistenz initial	Länge/Tiefe
21600072	nein	< 6	122 mm
Barcode	Elektrischer Leistungsfaktor	Farbwertanteil X	Breite
4018412695796	> 0,50	0,388	75 mm
EPREL-Referenznummer	Energieeffizienzklasse	Farbwertanteil Y	Höhe
2084519	enthaltene Lichtquelle	0,385	178 mm
Hersteller	Leistungsaufnahme	Farbtemperatur	Gewicht
Müller-Licht	Nominalwert	4000 K	257,00 g
Produktverpackung	Nom. Stromstärke	Farbwiedergabeeigenschaft Ra	Produktdaten
Type	100 mA	≥80	Nicht in Reflektoren betreiben
Colorbox	Spannung Nominalwert	Lichtfarbe	nein
Barcode1	220-240 V	neutralwhite	Inverkehrbringer
4018412695796	Stromart	Lichtstrom enthaltene Lichtquelle	Müller-Licht
Stück	-	2200 lm	Marke
1	Frequenz Nominalwert	Leuchtdaten	Müller-Licht
Abmessungen	60 Hz	Enthält verbaute LED	CE Kennzeichnung
L=130 B=80 H=183 mm	Sensordaten	ja	ja
Gewicht	Reichweite Max.	IP-Schutzart	Garantieprodukt
319 g	1000 cm	44	nein
Gebindeverpackung	Reichweite Min.	Schutzklasse	
Type	400 cm	I	
Innerbox	Dämmerungseinstellungen		
Barcode1	2000 lx		
4018412695802			
Stück			
4			
Abmessungen			
L=275 B=91 H=385 mm			
Gewicht			
1439 g			
Transportverpackung			
Type			
Transportkarton			
Barcode1			
4018412695819			
Stück			
20			
Abmessungen			
L=479 B=290 H=406 mm			
Gewicht			
7895 g			
Umwelteigenschaften			
Amalgamtechnik			
nein			