

## LED-Outdoor-Leuchten Orlando Sensor 20 W



Artikelnummer: **21600072**

Artikelnummer:	21600072
Lichtfarbe:	<b>neutralwhite 4000 K</b>
Lichtstrom:	<b>2200 lm</b>
Abstrahl-/Halbwertswinkel:	
Spannung/Stromart:	<b>220-240 V - 60 Hz</b>
Leistungsaufnahme:	<b>20 W</b>
Energieverbrauch:	
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	
Lebensdauer:	<b>20000 h</b>
Abmessungen:	<b>122x75x178 mm</b>
Sockel:	
Barcode:	<b>4018412695796</b>
Charge:	PO5752400815

Der LED-Strahler Orlando Sensor 20 W ist die perfekte Lösung für Ihre Außenbeleuchtung. Der leistungsstarke Außenstrahler sorgt für Orientierung und Sicherheit - sei es in Eingangsbereichen, am Carport oder am Gartenhaus. Mit seiner neutralweißen Farbtemperatur von 4000 K erhellt er Außenbereiche klar und gleichmäßig, sodass Sie stets beste Sicht haben. Dank Schutzart IP44 ist der Fluter sowohl gegen Staub als auch gegen Spritzwasser geschützt - ideal für den dauerhaften Einsatz im Freien. Der praktische Quick Connector ermöglicht Ihnen eine schnelle und einfache Installation, die in wenigen Minuten erledigt ist. Montieren Sie Orlando mühelos an Mauern und Wänden und richten Sie das Licht dank der beweglichen Halterung flexibel nach Ihren Wünschen aus. Für besonderen Komfort und Einbruchsschutz sorgt der integrierte Bewegungsmelder, der individuell einstellbar ist. Wählen Sie zwischen einer Erfassungsreichweite von 4 bis 10 Metern und einer Lichtempfindlichkeit zwischen 3 und 2000 Lux. Zudem kann die Leuchtdauer flexibel zwischen 3 Sekunden und 8 Minuten eingestellt werden, sodass Sie die Beleuchtung optimal an Ihre Bedürfnisse anpassen können. Das flache Gehäuse in hochwertiger Optik kombiniert modernes Design mit Robustheit und Langlebigkeit. Setzen Sie auf Sicherheit und Stil mit dem LED-Strahler Orlando Sensor 20 W - der ideale Wahl für ein sicheres, einladendes Zuhause.

- LED-Strahler für Außenbereiche, ideal für Eingang, Carport, Gartenhaus
- Neutralweiße Farbtemperatur von 4000 K für helle und sichere Ausleuchtung
- Einstellbarer Bewegungs- und Dämmerungssensor (4-10 m Reichweite, 3-2000 Lux, 3 Sek. - 8 Min. Leuchtdauer)
- Schnellanschluss für kinderleichte Installation
- Flaches Gehäuse und Schutzart IP44 für erstklassigen Witterungsschutz und Einsatz im Freien
- Bewegliche Halterung zur Montage an Mauern und Wänden

## DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten	Lichttechnische Daten	Produktmaße + Gewicht
Artikelvariante	21600072	Dimmbar mit externem Dimmer	nein
Barcode Verpackungseinheit	4018412695796	Elektrischer Leistungsfaktor	> 0,50
EPREL-Referenznummer	2084519	Energieeffizienzklasse	enthaltene Lichtquelle
Hersteller	Müller-Licht	Lichtquelle mit EEK: E	
<b>Produktverpackung</b>		Lebensdauer Nominalwert	20000 h
Type	Colorbox	Leistungsaufnahme Nominalwert	20 W
Barcode1	4018412695796	Nom. Stromstärke	100 mA
Stück	1	Spannung Nominalwert	220-240 V
Abmessungen	L=130 B=80 H=183 mm	Stromart	-
Gewicht	319,00 g	Frequenz Nominalwert	60 Hz
<b>Gebindeverpackung</b>		<b>Sensordaten</b>	
Type	Innerbox	Reichweite Max.	1000 cm
Barcode1	4018412695802	Reichweite Min.	400 cm
Stück	4	Dämmerungseinstellungen	2000 lx
Abmessungen	L=275 B=91 H=385 mm		
Gewicht	1439,00 g		
<b>Transportverpackung</b>		<b>Leuchtdaten</b>	
Type	Transportkarton	Enthält verbaute LED	ja
Barcode1	4018412695819	IP-Schutzart	44
Stück	20	Schutzklasse	I
Abmessungen	L=479 B=290 H=406 mm		
Gewicht	7895,00 g		
<b>Umweltigenschaften</b>		<b>Produktdaten</b>	
Amalgamtechnik	nein	Nicht in Reflektoren betreiben	nein
		Inverkehrbringer	Müller-Licht
		Marke	Müller-Licht
		CE Kennzeichnung	ja
		Garantieprodukt	nein