

LED-Outdoor-Leuchten Orlando Sensor 30 W



Artikelnummer: **21600074**

Artikelnummer:	21600074
Lichtfarbe:	neutralwhite 4000 K
Lichtstrom:	3300 lm
Abstrahl-/Halbwertswinkel:	
Spannung/Stromart:	220-240 V - 60 Hz
Leistungsaufnahme:	30 W
Energieverbrauch:	
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	
Lebensdauer:	
Abmessungen:	147x75x198 mm
Sockel:	
Barcode:	4018412695857
Charge:	PO5752400260

Der LED-Strahler Orlando Sensor 30 W ist die perfekte Lösung für Ihre Außenbeleuchtung. Der leistungsstarke Außenstrahler sorgt für Orientierung und Sicherheit - sei es in Eingangsbereichen, am Carport oder am Gartenhaus. Mit seiner neutralweißen Farbtemperatur von 4000 K erhellt er Außenbereiche klar und gleichmäßig, sodass Sie stets beste Sicht haben. Dank Schutzart IP44 ist der Fluter sowohl gegen Staub als auch gegen Spritzwasser geschützt - ideal für den dauerhaften Einsatz im Freien. Der praktische Quick Connector ermöglicht Ihnen eine schnelle und einfache Installation, die in wenigen Minuten erledigt ist. Montieren Sie Orlando mühelos an Mauern und Wänden und richten Sie das Licht dank der beweglichen Halterung flexibel nach Ihren Wünschen aus. Für besonderen Komfort und Einbruchsschutz sorgt der integrierte Bewegungsmelder, der individuell einstellbar ist. Wählen Sie zwischen einer Erfassungsreichweite von 4 bis 10 Metern und einer Lichtempfindlichkeit zwischen 3 und 2000 Lux. Zudem kann die Leuchtdauer flexibel zwischen 3 Sekunden und 8 Minuten eingestellt werden, sodass Sie die Beleuchtung optimal an Ihre Bedürfnisse anpassen können. Das flache Gehäuse in hochwertiger Optik kombiniert modernes Design mit Robustheit und Langlebigkeit. Setzen Sie auf Sicherheit und Stil mit dem LED-Strahler Orlando Sensor 30 W - der ideale Wahl für ein sicheres, einladendes Zuhause.

- LED-Strahler für Außenbereiche, ideal für Eingang, Carport, Gartenhaus
- Neutralweiße Farbtemperatur von 4000 K für helle und sichere Ausleuchtung
- Einstellbarer Bewegungs- und Dämmerungssensor (4-10 m Reichweite, 3-2000 Lux, 3 Sek. - 8 Min. Leuchtdauer)
- Schnellanschluss für kinderleichte Installation
- Flaches Gehäuse und Schutzart IP44 für erstklassigen Witterungsschutz und Einsatz im Freien
- Bewegliche Halterung zur Montage an Mauern und Wänden

DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten	Lichttechnische Daten	Produktmaße + Gewicht
Artikelvariante	21600074	Dimmbar mit externem Dimmer	nein
Barcode Verpackungseinheit	4018412695857	Elektrischer Leistungsfaktor	> 0,50
EPREL-Referenznummer	2084607	Energieeffizienzklasse enthaltene Lichtquelle	Lichtquelle mit EEK: E
Hersteller	Müller-Licht	Leistungsaufnahme Nominalwert	30 W
Produktverpackung			
Type	Colorbox	Nom. Stromstärke	140 mA
Barcode1	4018412695857	Spannung Nominalwert	220-240 V
Stück	1	Stromart	-
Abmessungen	L=154 B=79 H=208 mm	Frequenz Nominalwert	60 Hz
Gewicht	422 g	Sensordaten	
Gebindeverpackung			
Type	Innerbox	Reichweite Max.	1000 cm
Barcode1	4018412695864	Reichweite Min.	400 cm
Stück	4	Aktivitätsdauer	3s - 8m
Abmessungen	L=316 B=92 H=425 mm	Dämmerungseinstellungen	2000 lx
Gewicht	1898 g	Leuchtdaten	
Transportverpackung			
Type	Transportkarton	Enthält verbaute LED	ja
Barcode1	4018412695871	IP-Schutzart	44
Stück	20	Schutzklasse	I
Abmessungen	L=497 B=334 H=448 mm	Produktdaten	
Gewicht	10290 g	Nicht in Reflektoren betreiben	nein
Umweltigenschaften			
Amalgamtechnik	nein	Inverkehrbringer	Müller-Licht
		Marke	Müller-Licht
		CE Kennzeichnung	ja
		Garantieprodukt	nein