



Artikelnummer: **21600074**

LED-Outdoor-Leuchten Orlando Sensor 30 W

Artikelnummer:	21600074
Lichtfarbe:	neutralwhite 4000 K
Lichtstrom:	
Abstrahl-/Halbwertswinkel	
Spannung/Stromart:	220-240 V - 60 Hz
Leistungsaufnahme:	30 W
Energieverbrauch:	
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	
Abmessungen:	147x75x198 mm
Socket:	
Barcode:	4018412695857
Charge:	PO5752400260

Der LED Strahler Orlando Sensor 30 W ist die perfekte Lösung für Ihre Außenbeleuchtung. Der leistungsstarke Außenstrahler sorgt für Orientierung und Sicherheit – sei es in Eingangsbereichen, am Carport oder am Gartenhaus. Mit seiner neutralweißen Farbtemperatur von 4000 K erhellt er Außenbereiche klar und gleichmäßig, sodass Sie stets beste Sicht haben. Dank Schutzart IP44 ist der Fluter sowohl gegen Staub als auch gegen Spritzwasser geschützt – ideal für den dauerhaften Einsatz im Freien. Der praktische Quick Connector ermöglicht Ihnen eine schnelle und einfache Installation, die in wenigen Minuten erledigt ist. Montieren Sie Orlando mühelos an Mauern und Wänden und richten Sie das Licht dank der beweglichen Halterung flexibel nach Ihren Wünschen aus. Für besonderen Komfort und Einbruchschutz sorgt der integrierte Bewegungsmelder, der individuell einstellbar ist. Wählen Sie zwischen einer Erfassungsreichweite von 4 bis 10 Metern und einer Lichtempfindlichkeit zwischen 3 und 2000 Lux. Zudem kann die Leuchtdauer flexibel zwischen 3 Sekunden und 8 Minuten eingestellt werden, sodass Sie die Beleuchtung optimal an Ihre Bedürfnisse anpassen können. Das flache Gehäuse in hochwertiger Optik kombiniert modernes Design mit Robustheit und Langlebigkeit. Setzen Sie auf Sicherheit und Stil mit dem LED Strahler Orlando Sensor 30 W – der idealen Wahl für ein sicheres, einladendes Zuhause.

- LED Strahler für Außenbereiche, ideal für Eingang, Carport, Gartenhaus
- Neutralweiße Farbtemperatur von 4000 K für helle und sichere Ausleuchtung
- Einstellbarer Bewegungs- und Dämmerungssensor (4–10 m Reichweite, 3–2000 Lux, 3 Sek. – 8 Min. Leuchtdauer)
- Schnellanschluss für kinderleichte Installation
- Flaches Gehäuse und Schutzart IP44 für erstklassigen Witterungsschutz und Einsatz im Freien
- Bewegliche Halterung zur Montage an Mauern und Wänden

DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten	Lichttechnische Daten	Produktmaße + Gewicht
Artikelvariante: 21600074	Dimmbar mit externem Dimmer: nein	Farbkonsistenz initial: < 6	Länge/Tiefe: 147 mm
Barcode Verpackungseinheit: 4018412695857	Elektrischer Leistungsfaktor: > 0,50	Farbwertanteil X: 0,386	Breite: 75 mm
EPREL-Referenznummer: 2084607	Energieeffizienzklasse enthaltene Lichtquelle: Lichtquelle mit EEK: E	Farbwertanteil Y: 0,382	Höhe: 198 mm
Hersteller: Müller-Licht	Leistungsaufnahme Nominalwert: 30 W	Farbtemperatur: 4000 K	Gewicht: 346,00 g
Produktverpackung	Nom. Stromstärke: 140 mA	Farbwiedergabeeigenschaft Ra: ≥80	Produktdaten
Type: Colorbox	Spannung Nominalwert: 220-240 V	Lichtfarbe: neutralwhite	Nicht in Reflektoren betreiben: nein
Barcode1: 4018412695857	Stromart: -	Lichtstrom enthaltene Lichtquelle: 3300 lm	Inverkehrbringer: Müller-Licht
Stück: 1	Frequenz Nominalwert: 60 Hz	Leuchtdaten	Marke: Müller-Licht
Abmessungen: L=154 B=79 H=208 mm	Sensordaten	Enthält verbaute LED: ja	CE Kennzeichnung: ja
Gewicht: 422 g	Reichweite Max.: 1000 cm	IP-Schutzart: 44	Garantieprodukt: nein
Gebindeverpackung	Reichweite Min.: 400 cm	Schutzklasse: I	
Type: Innerbox	Aktivitätsdauer: 3s - 8m		
Barcode1: 4018412695864	Dämmerungseinstellungen: 2000 lx		
Stück: 4			
Abmessungen: L=316 B=92 H=425 mm			
Gewicht: 1898 g			
Transportverpackung			
Type: Transportkarton			
Barcode1: 4018412695871			
Stück: 20			
Abmessungen: L=497 B=334 H=448 mm			
Gewicht: 10290 g			
Umwelteigenschaften			
Amalgamtechnik: nein			