



Artikelnummer: **21600074**

## LED-Outdoor-Leuchten Orlando Sensor 30 W

Artikelnummer:	21600074
Lichtfarbe:	<b>neutralwhite 4000 K</b>
Lichtstrom:	<b>3300 lm</b>
Abstrahl-/Halbwertswinkel	
Spannung/Stromart:	<b>220-240 V - 60 Hz</b>
Leistungsaufnahme:	<b>30 W</b>
Energieverbrauch:	
Energieeffizienzklasse:	Lichtquelle mit EEK: E
Dimmbar mit externem Dimmer:	<b>nein</b>
Lebensdauer:	<b>20000 h</b>
Abmessungen:	<b>147x75x198 mm</b>
Sockel:	
Barcode:	<b>4018412695857</b>
Charge:	<b>PO5752400815</b>

Der LED-Strahler Orlando Sensor 30 W ist die perfekte Lösung für Ihre Außenbeleuchtung. Der leistungsstarke Außenstrahler sorgt für Orientierung und Sicherheit – sei es in Eingangsbereichen, am Carport oder am Gartenhaus. Mit seiner neutralweißen Farbtemperatur von 4000 K erhellt er Außenbereiche klar und gleichmäßig, sodass Sie stets beste Sicht haben. Dank Schutzart IP44 ist der Fluter sowohl gegen Staub als auch gegen Spritzwasser geschützt – ideal für den dauerhaften Einsatz im Freien. Der praktische Quick Connector ermöglicht Ihnen eine schnelle und einfache Installation, die in wenigen Minuten erledigt ist. Montieren Sie Orlando mühelos an Mauern und Wänden und richten Sie das Licht dank der beweglichen Halterung flexibel nach Ihren Wünschen aus. Für besonderen Komfort und Einbruchschutz sorgt der integrierte Bewegungsmelder, der individuell einstellbar ist. Wählen Sie zwischen einer Erfassungsreichweite von 4 bis 10 Metern und einer Lichtempfindlichkeit zwischen 3 und 2000 Lux. Zudem kann die Leuchtdauer flexibel zwischen 3 Sekunden und 8 Minuten eingestellt werden, sodass Sie die Beleuchtung optimal an Ihre Bedürfnisse anpassen können. Das flache Gehäuse in hochwertiger Optik kombiniert modernes Design mit Robustheit und Langlebigkeit. Setzen Sie auf Sicherheit und Stil mit dem LED-Strahler Orlando Sensor 30 W – der idealen Wahl für ein sicheres, einladendes Zuhause.

- LED-Strahler für Außenbereiche, ideal für Eingang, Carport, Gartenhaus
- Neutralweiße Farbtemperatur von 4000 K für helle und sichere Ausleuchtung
- Einstellbarer Bewegungs- und Dämmerungssensor (4–10 m Reichweite, 3–2000 Lux, 3 Sek. – 8 Min. Leuchtdauer)
- Schnellanschluss für kinderleichte Installation
- Flaches Gehäuse und Schutzart IP44 für erstklassigen Witterungsschutz und Einsatz im Freien
- Bewegliche Halterung zur Montage an Mauern und Wänden

## DATENBLATT

Artikel		Elektrische Daten		Lichttechnische Daten		Produktmaße + Gewicht	
Artikelvariante	21600074	Dimmbar mit externem Dimmer	nein	Farbkonsistenz initial	< 6	Länge/Tiefe	147 mm
Barcode	4018412695857	Elektrischer Leistungsfaktor	> 0,50	Farbwertanteil X	0,386	Breite	75 mm
Verpackungseinheit		Energieeffizienzklasse enthaltene Lichtquelle	Lichtquelle mit EEK: E	Farbwertanteil Y	0,382	Höhe	198 mm
EPREL-Referenznummer	2084607	Lebensdauer Nominalwert	20000 h	Farbtemperatur	4000 K	Gewicht	346,00 g
Hersteller	Müller-Licht	Leistungsaufnahme Nominalwert	30 W	Farbwiedergabeeigenschaft Ra	≥80		
Produktverpackung		Nom. Stromstärke	140 mA	Lichtfarbe	neutralwhite		
Type	Colorbox	Spannung Nominalwert	220-240 V	Lichtstrom enthaltene Lichtquelle	3300 lm		
Barcode1	4018412695857	Stromart	-				
Stück	1	Frequenz Nominalwert	60 Hz				
Abmessungen	L=154 B=79 H=208 mm						
Gewicht	422,00 g						
Gebindeverpackung							
Type	Innerbox						
Barcode1	4018412695864						
Stück	4						
Abmessungen	L=316 B=92 H=425 mm						
Gewicht	1898,00 g						
Transportverpackung							
Type	Transportkarton						
Barcode1	4018412695871						
Stück	20						
Abmessungen	L=497 B=334 H=448 mm						
Gewicht	10290,00 g						
Umwelteigenschaften							
Amalgamtechnik	nein						