



Artikelnummer: **21600074**

LED-Outdoor-Leuchten Orlando Sensor 30 W

Artikelnummer:	21600074
Lichtfarbe:	neutralwhite 4000 K
Lichtstrom:	
Abstrahl-/Halbwertswinkel	
Spannung/Stromart:	220-240 V - 60 Hz
Leistungsaufnahme:	30 W
Energieverbrauch:	
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	20000 h
Abmessungen:	147x75x198 mm
Sockel:	
Barcode:	4018412695857
Charge:	PO5752400830

Der LED Strahler Orlando Sensor 30 W ist die perfekte Lösung für Ihre Außenbeleuchtung. Der leistungsstarke Außenstrahler sorgt für Orientierung und Sicherheit – sei es in Eingangsbereichen, am Carport oder am Gartenhaus. Mit seiner neutralweißen Farbtemperatur von 4000 K erhellt er Außenbereiche klar und gleichmäßig, sodass Sie stets beste Sicht haben. Dank Schutzart IP44 ist der Fluter sowohl gegen Staub als auch gegen Spritzwasser geschützt – ideal für den dauerhaften Einsatz im Freien. Der praktische Quick Connector ermöglicht Ihnen eine schnelle und einfache Installation, die in wenigen Minuten erledigt ist. Montieren Sie Orlando mühelos an Mauern und Wänden und richten Sie das Licht dank der beweglichen Halterung flexibel nach Ihren Wünschen aus. Für besonderen Komfort und Einbruchschutz sorgt der integrierte Bewegungsmelder, der individuell einstellbar ist. Wählen Sie zwischen einer Erfassungsreichweite von 4 bis 10 Metern und einer Lichtempfindlichkeit zwischen 3 und 2000 Lux. Zudem kann die Leuchtdauer flexibel zwischen 3 Sekunden und 8 Minuten eingestellt werden, sodass Sie die Beleuchtung optimal an Ihre Bedürfnisse anpassen können. Das flache Gehäuse in hochwertiger Optik kombiniert modernes Design mit Robustheit und Langlebigkeit. Setzen Sie auf Sicherheit und Stil mit dem LED Strahler Orlando Sensor 30 W – der idealen Wahl für ein sicheres, einladendes Zuhause.

- LED Strahler für Außenbereiche, ideal für Eingang, Carport, Gartenhaus
- Neutralweiße Farbtemperatur von 4000 K für helle und sichere Ausleuchtung
- Einstellbarer Bewegungs- und Dämmerungssensor (4–10 m Reichweite, 3–2000 Lux, 3 Sek. – 8 Min. Leuchtdauer)
- Schnellanschluss für kinderleichte Installation
- Flaches Gehäuse und Schutzart IP44 für erstklassigen Witterungsschutz und Einsatz im Freien
- Bewegliche Halterung zur Montage an Mauern und Wänden

DATENBLATT

Artikel		Elektrische Daten		Lichttechnische Daten		Produktmaße + Gewicht	
Artikelvariante	21600074	Dimmbar mit externem Dimmer	nein	Farbkonsistenz initial	< 6	Länge/Tiefe	147 mm
Barcode	4018412695857	Elektrischer Leistungsfaktor	> 0,50	Farbwertanteil X	0,386	Breite	75 mm
Verpackungseinheit		Energieeffizienzklasse enthaltene Lichtquelle	Lichtquelle mit EEK: E	Farbwertanteil Y	0,382	Höhe	198 mm
EPREL-Referenznummer	2084607	Lebensdauer Nominalwert	20000 h	Farbtemperatur	4000 K	Gewicht	346,00 g
Hersteller	Müller-Licht	Leistungsaufnahme Nominalwert	30 W	Farbwiedergabeeigenschaft Ra	≥80		
Produktverpackung		Nom. Stromstärke	140 mA	Lichtfarbe	neutralwhite	Produktdaten	
Type	Colorbox	Spannung Nominalwert	220-240 V	Lichtstrom enthaltene Lichtquelle	3300 lm	Nicht in Reflektoren betreiben	nein
Barcode1	4018412695857	Stromart	-	Leuchtdaten		Inverkehrbringer	Müller-Licht
Stück	1	Frequenz Nominalwert	60 Hz	Enthält verbaute LED	ja	Marke	Müller-Licht
Abmessungen	L=154 B=79 H=208 mm	Sensordaten		IP-Schutzart	44	CE Kennzeichnung	ja
Gewicht	422,00 g	Reichweite Max.	1000 cm	Schutzklasse	I	Garantieprodukt	nein
Gebindeverpackung		Reichweite Min.	400 cm				
Type	Innerbox	Aktivitätsdauer	3s - 8m				
Barcode1	4018412695864	Dämmerungseinstellungen	2000 lx				
Stück	4						
Abmessungen	L=316 B=92 H=425 mm						
Gewicht	1898,00 g						
Transportverpackung							
Type	Transportkarton						
Barcode1	4018412695871						
Stück	20						
Abmessungen	L=497 B=334 H=448 mm						
Gewicht	10290,00 g						
Umwelteigenschaften							
Amalgamtechnik	nein						