

LED-Orientierungslicht Falis Sensor



Artikelnummer: **27700016**

Artikelnummer:	27700016
Lichtfarbe:	daylightwhite 6500 K
Lichtstrom:	55 lm
Abstrahl-/Halbwertswinkel	50 °
Spannung/Stromart:	4,5 V DC 50 Hz
Leistungsaufnahme:	1 W
Energieverbrauch:	1 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	25000 h
Abmessungen:	250x25x30 mm
Sockel:	
Barcode:	4004894850945
Charge:	PO5752200126

Ganz gleich ob Beleuchtung am Nachttisch, Sideboard oder als Schrank- und Regalbeleuchtung: Die mobile, kabellose Batterieleuchte Falis Sensor ist vielfältig einsetzbar und sorgt genau dort wo Licht benötigt wird für die perfekte Beleuchtung. Besonderes Highlight: Die LED-Batterieleuchte verfügt sowohl über einen Bewegungs- als auch einen Dämmerungssensor. Schalten Sie den Sensor per Schalter auf "ON", leuchtet das Licht dauerhaft. Steht der Schalter auf "AUTO" schalten die Sensoren, wenn sie bei Dämmerung eine Bewegung registrieren, das Licht ein.

- Mobile Batterieleuchte mit Bewegungs- und Dämmerungssensor für höchsten Lichtkomfort
- Einfache und schnelle Anbringung: Flexibel und selbstklebend, inklusive Batterien (3x AA)
- Schlichtes Design, das sich perfekt in jeden Raum einfügt

DATENBLATT

Artikel		Elektrische Daten		Lichttechnische Daten		Produktmaße + Gewicht	
Artikelvariante	27700016C	Dimmbar mit externem Dimmer	nein	Farbkonsistenz initial	< 6	Länge/Tiefe	250 mm
Barcode	4004894850945	Elektrischer Leistungsfaktor	> 1,25	Farbtemperatur	6500 K	Breite	25 mm
Verpackungseinheit		Gewichteter Verbrauch	1 kWh/1000h	Farbwiedergabeigenschaft Ra	≥80	Höhe	30 mm
Hersteller	Müller-Licht	Lebensdauer Nominalwert	25000 h	Abstrahl-/Halbwertswinkel	50 °	Gewicht	136,00 g
Produktverpackung		Leistungsaufnahme Nominalwert	1 W	Lichtausbeute Nominalwert	55 lm/W	Produktdaten	
Type	Colorbox	Nom. Stromstärke	200 mA	Lichtfarbe	daylightwhite	Modell (Technisch)	LED-Nachtlicht
Barcode1	4004894850945	Spannung Nominalwert	4,5 V	Lichtstrom Nominalwert	55 lm	Nicht in Reflektoren betreiben	nein
Inhalt (Produkte)	1	Stromart	DC	Leuchtdaten		Inverkehrbringer	Müller-Licht
Stück	1	Frequenz Nominalwert	50 Hz	Enthält verbaute LED	ja	Marke	Müller-Licht
Abmessungen	L=300 B=150 H=60 mm	Verschiebungsfaktor (cos φ)	1,00	Schutzklasse	III	Garantieprodukt	nein
Gewicht	155,00 g	Batteriedetails					
Gebindeverpackung		Enthaltene Anzahl	3				
Type	Innerbox	Batterie	AA Pairdeer				
Barcode1	4004894854523	Sensordaten					
Stück	5	Typ	Infrarot-Sensor				
Abmessungen	L=315 B=160 H=310 mm	Aktivitätsdauer	15 sec.				
Transportverpackung		Entfernung	3 m				
Type	Transportkarton						
Barcode1	4004894854530						
Stück	40						
Abmessungen	L=660 B=650 H=340 mm						
Gewicht	1463,00 g						