



Artikelnummer: **27700019**

LED-Orientierungslicht Sirius Sensor Round

Artikelnummer:	27700019
Lichtfarbe:	1500 K
Lichtstrom:	5 lm
Abstrahl-/Halbwertswinkel	
Spannung/Stromart:	220-240 V AC 50 Hz
Leistungsaufnahme:	10,50 W
Energieverbrauch:	11 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	20000 h
Abmessungen:	90x67 mm
Sockel:	
Barcode:	
Charge:	<i>EB0000000</i>

Ganz gleich ob Orientierungslicht, Einschlaflicht oder dekorative Beleuchtung: Die Nacht- und Orientierungslichter von MÜLLER-LICHT sind vielfältig einsetzbar und sorgen z.B. in Kinderzimmern, Fluren oder Kellern für Sicherheit. Das LED-Nachtlicht Sirius Sensor Round punktet gleich doppelt: Es ist sowohl Nachtlicht als auch USB-Ladestation. Das Nachtlicht wird einfach in die Steckdose gesteckt und ist damit jederzeit einsatzbereit. Über die beiden USB-Anschlüsse können elektronische Geräte, wie z.B. Smartphones, Tablets oder Kameras, bequem aufgeladen werden. Weiteres Highlight: Das Nachtlicht verfügt über einen praktischen Dämmerungssensor, der bei beginnender Dunkelheit automatisch für Licht sorgt.

- 2 in 1: LED-Nachtlicht für die Steckdose mit zwei USB-Ports zur Aufladung elektronischer Geräte, inkl. Dämmerungssensor, ideal für Kinderzimmer, Schlafzimmer oder Flure
- Die Lichtfarbe Amber oder auch Bernstein sorgt für eine ganz besonders warme und behagliche Beleuchtung. Insbesondere in Schlaf- oder Kinderzimmern wirkt das kerzenähnliche Licht beruhigend, und ist auch beim Schlafen oder nächtlichen Aufstehen nicht störend.
- Schlichtes Design, das sich perfekt in jeden Raum einfügt

DATENBLATT

Artikel		Elektrische Daten		Lichttechnische Daten		Produktmaße + Gewicht	
Artikelvariante	27700019B	Dimmbar mit externem Dimmer	nein	Farbtemperatur	1500 K	Länge/Tiefe	90 mm
Hersteller	Müller-Licht	Elektrischer Leistungsfaktor	> 0,23	Lichtstrom Nominalwert	5 lm	Breite	90 mm
Produktverpackung		Gewichteter Verbrauch	11 kWh/1000h	Spezialartikel	ja	Höhe	67 mm
Type	Blister	Lebensdauer Nominalwert	20000 h	Leuchtendaten		Gewicht	85,00 g
Stück	1	Leistungsaufnahme Nominalwert	10,50 W	Enthält verbaute LED	nein	Produktdaten	
Gebindeverpackung		Nom. Stromstärke	200 mA	IP-Schutzart	20	Minimale Umgebungstemperatur	-10 °C
Type	Innerbox	Spannung Nominalwert	220-240 V	Schutzklasse	II	Maximale Umgebungstemperatur	45 °C
Stück	10	Stromart	AC			Nicht in Reflektoren betreiben	nein
Transportverpackung		Frequenz Nominalwert	50 Hz			Inverkehrbringer	Müller-Licht
Type	Transportkarton	Verschiebungsfaktor (cos φ)	0,97			Garantieprodukt	nein
Stück	50						