

Artikelnummer: **27700026**

## LED-Orientierungslicht Mobina Push 30

Artikelnummer:	27700026
Lichtfarbe:	<b>neutralwhite 4000 K</b>
Lichtstrom:	<b>200 lm</b>
Abstrahl-/Halbwertswinkel:	<b>100 °</b>
Spannung/Stromart:	<b>3,7 V DC</b>
Leistungsaufnahme:	<b>2 W</b>
Energieverbrauch:	<b>5 kWh/1000h</b>
Energieeffizienzklasse:	<b>nein</b>
Dimmbar mit externem Dimmer:	<b>20000 h</b>
Lebensdauer:	<b>305x64x18 mm</b>
Abmessungen:	
Sockel:	
Barcode:	<b>4018412345684</b>
Charge:	PO5752400245

## DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten	Lichttechnische Daten	Produktmaße + Gewicht
Artikelvariante	27700026F		
Barcode	4018412345684		
Verpackungseinheit			
Hersteller	Müller-Licht		
Produktverpackung			
Type	Colorbox		
Barcode1	4018412345684		
Inhalt (Produkte)	1		
Stück	1		
Abmessungen	L=74 B=30 H=339 mm		
Gewicht	35,00 g		
Gebindeverpackung			
Type	Innerbox		
Barcode1	4018412674678		
Stück	5		
Abmessungen	L=326 B=164 H=80 mm		
Gewicht	1037,00 g		
Transportverpackung			
Type	Transportkarton		
Barcode1	4018412346384		
Stück	40		
Abmessungen	L=335 B=343 H=358 mm		
Gewicht	523,20 g		
Elektrische Daten		Lichttechnische Daten	Produktmaße + Gewicht
Dimmbar mit externem Dimmer	nein	Farbkonsistenz initial < 6	Länge/Tiefe 305 mm
Elektrischer Leistungsfaktor	> 0,76	Farbwertanteil X 0,370	Breite 64 mm
Gewichteter Verbrauch	5 kWh/1000h	Farbwertanteil Y 0,362	Höhe 18 mm
Lebensdauer Nominalwert	20000 h	Farbtemperatur 4000 K	Gewicht 156,00 g
Lebensdaueraufktor LED/OLED	0,90	Farbwiedergabeeigenschaft R9 ≥30.9	
Leistungsaufnahme Nominalwert	2 W	Farbwiedergabeeigenschaft Ra ≥78.4	<b>Produktdaten</b>
Nom. Stromstärke	600 mA	Abstrahl-/Halbwertswinkel 100 °	Beleuchtungstechnologie LED
Spannung Nominalwert	3,7 V	Lichtausbeute Nominalwert 100 lm/W	Modell (Technisch) LED-Batterieleuchte
Stromart	DC	Lichtfarbe neutralwhite	Nicht in Reflektoren betreiben nein
		Lichtstrom enthaltene Lichtquelle 200 lm	Inverkehrbringer Müller-Licht
Batteriedetails		Leuchtdaten	Marke Müller-Licht
Enthaltene Anzahl	1	Enthält verbaute LED ja	CE Kennzeichnung ja
Batterie	Akku Li-ion OSUN 5,55 Wh	IP-Schutzart 20	Lieferumfang Mobina Push 30, Bedienungsanleitung, 1 Micro USB-Kabel 15cm, Magnethalter, 1pc lithium battery
Sensordaten		Schutzkasse III	
Erfassungswinkel	100 °		