

LED-Orientierungslicht Mobina Push 30




Artikelnummer: **27700026**

Artikelnummer:	27700026
Lichtfarbe:	neutralwhite 4000 K
Lichtstrom:	
Abstrahl-/Halbwertswinkel	100 °
Spannung/Stromart:	3,7 V DC
Leistungsaufnahme:	2 W
Energieverbrauch:	5 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	20000 h
Abmessungen:	305x64x18 mm
Sockel:	
Barcode:	4018412345684
Charge:	PO5752400245

Die mobile LED-Leuchte Mobina Push sorgt genau dort, wo Licht benötigt wird für die perfekte Beleuchtung. Die kabellose Leuchte ist flexibel einsetzbar und schnell und einfach angebracht. Aufgeladen wird die Mobina Push per USB-Kabel. Schalten Sie den Schalter auf "ON", leuchtet das Licht durch Drücken auf die Leuchte, dauerhaft. Durch erneutes Drücken schaltet sich die Leuchte wieder aus. Besonderes Highlight: Die mobile LED-Leuchte verfügt über eine praktische Zeitfunktion: Dank des Schalters an der Seite der Leuchte können Sie die Leuchtdauer nach Einschalten der Leuchte variieren. So schaltet sich die Leuchte wahlweise nach 3 Minuten oder 15 Minuten automatisch wieder aus, so dass keine unnötige Energie verbraucht wird.

- Die mobile LED-Leuchte Mobina Push sorgt genau dort, wo Licht benötigt wird für die perfekte Beleuchtung. Die kabellose Leuchte ist flexibel einsetzbar und schnell und einfach angebracht. Aufgeladen wird die Mobina Push per USB-Kabel. Schalten Sie den Schalter auf "ON", leuchtet das Licht durch Drücken auf die Leuchte, dauerhaft. Durch erneutes Drücken schaltet sich die Leuchte wieder aus. Besonderes Highlight: Die mobile LED-Leuchte verfügt über eine praktische Zeitfunktion: Dank des Schalters an der Seite der Leuchte können Sie die Leuchtdauer nach Einschalten der Leuchte variieren. So schaltet sich die Leuchte wahlweise nach 3 Minuten oder 15 Minuten automatisch wieder aus, so dass keine unnötige Energie verbraucht wird.
- Mobiles Licht mit Zeitfunktion für höchsten Lichtkomfort, vielfältig einsetzbar z.B. in der Küche, an Regalen oder Schränken
- Einfache und schnelle Anbringung: flexibel und selbstklebend, Aufladung über USB
- Flaches Design, das sich perfekt in jeden Raum einfügt

DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten	Lichttechnische Daten	Produktmaße + Gewicht
Artikelvariante 27700026F	Dimmbar mit externem Dimmer nein	Farbkonsistenz initial < 6.9	Länge/Tiefe 305 mm
Barcode 4018412345684	Elektrischer Leistungsfaktor > 0,76	Farbwertanteil X 0,370	Breite 64 mm
Verpackungseinheit	Gewichteter Verbrauch 5 kWh/1000h	Farbwertanteil Y 0,362	Höhe 18 mm
Hersteller Müller-Licht	Lebensdauer Nominalwert 20000 h	Farbtemperatur 4000 K	Gewicht 156,00 g
Produktverpackung	Leistungsaufnahme Nominalwert 2 W	Farbwiedergabeeigenschaft R9 ≥30.9	Produktdaten
Type Colorbox	Nom. Stromstärke 600 mA	Farbwiedergabeeigenschaft Ra ≥78.4	Beleuchtungstechnologie LED
Barcode1 4018412345684	Spannung Nominalwert 3,7 V	Abstrahl-/Halbwertswinkel 100 °	Modell (Technisch) LED-Batterieleuchte
Inhalt (Produkte) 1	Stromart DC	Lichtausbeute Nominalwert 100 lm/W	Nicht in Reflektoren betreiben nein
Stück 1	Batteriedetails	Lichtfarbe neutralwhite	Inverkehrbringer Müller-Licht
Abmessungen L=74 B=30 H=339 mm	Enthaltene Anzahl 1	Stroboskopeffekt 0,9	Marke Müller-Licht
Gewicht 218 g	Batterie Akku Li-ion OSUN 5,55 Wh	Spektrumbild 	CE Kennzeichnung ja
Gebindeverpackung	Sensordaten	Enthält verbaute LED ja	Lieferumfang Mobina Push 30, Bedienungsanleitung, 1 Micro USB-Kabel 15cm, Magnethalter, 1pc lithium battery
Type Innerbox	Erfassungswinkel 100 °	IP-Schutzart 20	
Barcode1 4018412674678		Schutzklasse III	
Stück 5			
Abmessungen L=326 B=164 H=80 mm			
Gewicht 1037 g			
Transportverpackung			
Type Transportkarton			
Barcode1 4018412346384			
Stück 40			
Abmessungen L=335 B=343 H=358 mm			
Gewicht 8716 g			