

LED-Orientierungslicht Mobina Push 30



Artikelnummer: **27700026**

Artikelnummer:	27700026
Lichtfarbe:	neutralwhite 4000 K
Lichtstrom:	
Abstrahl-/Halbwertswinkel	100 °
Spannung/Stromart:	3,7 V DC
Leistungsaufnahme:	2 W
Energieverbrauch:	5 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	20000 h
Abmessungen:	305x64x18 mm
Sockel:	
Barcode:	4018412345684
Charge:	PO5752400245

Die mobile LED-Leuchte Mobina Push sorgt genau dort, wo Licht benötigt wird für die perfekte Beleuchtung. Die kabellose Leuchte ist flexibel einsetzbar und schnell und einfach angebracht. Aufgeladen wird die Mobina Push per USB-Kabel. Schalten Sie den Schalter auf "ON", leuchtet das Licht durch Drücken auf die Leuchte, dauerhaft. Durch erneutes Drücken schaltet sich die Leuchte wieder aus. Besonderes Highlight: Die mobile LED-Leuchte verfügt über eine praktische Zeitfunktion: Dank des Schalters an der Seite der Leuchte können Sie die Leuchtdauer nach Einschalten der Leuchte variieren. So schaltet sich die Leuchte wahlweise nach 3 Minuten oder 15 Minuten automatisch wieder aus, so dass keine unnötige Energie verbraucht wird.

- Die mobile LED-Leuchte Mobina Push sorgt genau dort, wo Licht benötigt wird für die perfekte Beleuchtung. Die kabellose Leuchte ist flexibel einsetzbar und schnell und einfach angebracht. Aufgeladen wird die Mobina Push per USB-Kabel. Schalten Sie den Schalter auf "ON", leuchtet das Licht durch Drücken auf die Leuchte, dauerhaft. Durch erneutes Drücken schaltet sich die Leuchte wieder aus. Besonderes Highlight: Die mobile LED-Leuchte verfügt über eine praktische Zeitfunktion: Dank des Schalters an der Seite der Leuchte können Sie die Leuchtdauer nach Einschalten der Leuchte variieren. So schaltet sich die Leuchte wahlweise nach 3 Minuten oder 15 Minuten automatisch wieder aus, so dass keine unnötige Energie verbraucht wird.
- Mobiles Licht mit Zeitfunktion für höchsten Lichtkomfort, vielfältig einsetzbar z.B. in der Küche, an Regalen oder Schränken
- Einfache und schnelle Anbringung: flexibel und selbstklebend, Aufladung über USB
- Flaches Design, das sich perfekt in jeden Raum einfügt

DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten	Lichttechnische Daten	Produktmaße + Gewicht																																																																																																																																		
<table border="1"> <tr><td>Artikelvariante</td><td>27700026F</td></tr> <tr><td>Barcode</td><td>4018412345684</td></tr> <tr><td>Verpackungseinheit</td><td></td></tr> <tr><td>Hersteller</td><td>Müller-Licht</td></tr> <tr><td colspan="2">Produktverpackung</td></tr> <tr><td>Type</td><td>Colorbox</td></tr> <tr><td>Barcode1</td><td>4018412345684</td></tr> <tr><td>Inhalt (Produkte)</td><td>1</td></tr> <tr><td>Stück</td><td>1</td></tr> <tr><td>Abmessungen</td><td>L=74 B=30 H=339 mm</td></tr> <tr><td>Gewicht</td><td>218 g</td></tr> <tr><td colspan="2">Gebindeverpackung</td></tr> <tr><td>Type</td><td>Innerbox</td></tr> <tr><td>Barcode1</td><td>4018412674678</td></tr> <tr><td>Stück</td><td>5</td></tr> <tr><td>Abmessungen</td><td>L=326 B=164 H=80 mm</td></tr> <tr><td>Gewicht</td><td>1037 g</td></tr> <tr><td colspan="2">Transportverpackung</td></tr> <tr><td>Type</td><td>Transportkarton</td></tr> <tr><td>Barcode1</td><td>4018412346384</td></tr> <tr><td>Stück</td><td>40</td></tr> <tr><td>Abmessungen</td><td>L=335 B=343 H=358 mm</td></tr> <tr><td>Gewicht</td><td>8716 g</td></tr> </table>	Artikelvariante	27700026F	Barcode	4018412345684	Verpackungseinheit		Hersteller	Müller-Licht	Produktverpackung		Type	Colorbox	Barcode1	4018412345684	Inhalt (Produkte)	1	Stück	1	Abmessungen	L=74 B=30 H=339 mm	Gewicht	218 g	Gebindeverpackung		Type	Innerbox	Barcode1	4018412674678	Stück	5	Abmessungen	L=326 B=164 H=80 mm	Gewicht	1037 g	Transportverpackung		Type	Transportkarton	Barcode1	4018412346384	Stück	40	Abmessungen	L=335 B=343 H=358 mm	Gewicht	8716 g	<table border="1"> <tr><td>Dimmbar mit externem Dimmer</td><td>nein</td></tr> <tr><td>Elektrischer Leistungsfaktor</td><td>> 0,76</td></tr> <tr><td>Gewichteter Verbrauch</td><td>5 kWh/1000h</td></tr> <tr><td>Lebensdauer Nominalwert</td><td>20000 h</td></tr> <tr><td>Leistungsaufnahme Nominalwert</td><td>2 W</td></tr> <tr><td>Nom. Stromstärke</td><td>600 mA</td></tr> <tr><td>Spannung Nominalwert</td><td>3,7 V</td></tr> <tr><td>Stromart</td><td>DC</td></tr> <tr><td colspan="2">Batteriedetails</td></tr> <tr><td>Enthaltene Anzahl</td><td>1</td></tr> <tr><td>Batterie</td><td>Akku Li-ion OSUN 5,55 Wh</td></tr> <tr><td colspan="2">Sensordaten</td></tr> <tr><td>Erfassungswinkel</td><td>100 °</td></tr> </table>	Dimmbar mit externem Dimmer	nein	Elektrischer Leistungsfaktor	> 0,76	Gewichteter Verbrauch	5 kWh/1000h	Lebensdauer Nominalwert	20000 h	Leistungsaufnahme Nominalwert	2 W	Nom. Stromstärke	600 mA	Spannung Nominalwert	3,7 V	Stromart	DC	Batteriedetails		Enthaltene Anzahl	1	Batterie	Akku Li-ion OSUN 5,55 Wh	Sensordaten		Erfassungswinkel	100 °	<table border="1"> <tr><td>Farbkonsistenz initial</td><td>< 6,9</td></tr> <tr><td>Farbwertanteil X</td><td>0,370</td></tr> <tr><td>Farbwertanteil Y</td><td>0,362</td></tr> <tr><td>Farbtemperatur</td><td>4000 K</td></tr> <tr><td>Farbwiedergabeeigenschaft R9</td><td>≥30,9</td></tr> <tr><td>Farbwiedergabeeigenschaft Ra</td><td>≥78,4</td></tr> <tr><td>Abstrahl-/Halbwertswinkel</td><td>100 °</td></tr> <tr><td>Lichtausbeute Nominalwert</td><td>100 lm/W</td></tr> <tr><td>Lichtfarbe</td><td>neutralwhite</td></tr> <tr><td>Lichtstrom enthaltene Lichtquelle</td><td>200 lm</td></tr> <tr><td>Stroboskopeffekt</td><td>0,9</td></tr> <tr><td>Spektrumbild</td><td></td></tr> <tr><td colspan="2">Leuchtendaten</td></tr> <tr><td>Enthält verbaute LED</td><td>ja</td></tr> <tr><td>IP-Schutzart</td><td>20</td></tr> <tr><td>Schutzklasse</td><td>III</td></tr> </table>	Farbkonsistenz initial	< 6,9	Farbwertanteil X	0,370	Farbwertanteil Y	0,362	Farbtemperatur	4000 K	Farbwiedergabeeigenschaft R9	≥30,9	Farbwiedergabeeigenschaft Ra	≥78,4	Abstrahl-/Halbwertswinkel	100 °	Lichtausbeute Nominalwert	100 lm/W	Lichtfarbe	neutralwhite	Lichtstrom enthaltene Lichtquelle	200 lm	Stroboskopeffekt	0,9	Spektrumbild		Leuchtendaten		Enthält verbaute LED	ja	IP-Schutzart	20	Schutzklasse	III	<table border="1"> <tr><td colspan="2">Produktmaße + Gewicht</td></tr> <tr><td>Länge/Tiefe</td><td>305 mm</td></tr> <tr><td>Breite</td><td>64 mm</td></tr> <tr><td>Höhe</td><td>18 mm</td></tr> <tr><td>Gewicht</td><td>156,00 g</td></tr> <tr><td colspan="2">Produktdaten</td></tr> <tr><td>Beleuchtungstechnologie</td><td>LED</td></tr> <tr><td>Modell (Technisch)</td><td>LED-Batterieleuchte</td></tr> <tr><td>Nicht in Reflektoren betreiben</td><td>nein</td></tr> <tr><td>Inverkehrbringer</td><td>Müller-Licht</td></tr> <tr><td>Marke</td><td>Müller-Licht</td></tr> <tr><td>CE Kennzeichnung</td><td>ja</td></tr> <tr><td>Lieferumfang</td><td>Mobina Push 30, Bedienungsanleitung, 1 Micro USB-Kabel 15cm, Magnethalter, 1pc lithium battery</td></tr> </table>	Produktmaße + Gewicht		Länge/Tiefe	305 mm	Breite	64 mm	Höhe	18 mm	Gewicht	156,00 g	Produktdaten		Beleuchtungstechnologie	LED	Modell (Technisch)	LED-Batterieleuchte	Nicht in Reflektoren betreiben	nein	Inverkehrbringer	Müller-Licht	Marke	Müller-Licht	CE Kennzeichnung	ja	Lieferumfang	Mobina Push 30, Bedienungsanleitung, 1 Micro USB-Kabel 15cm, Magnethalter, 1pc lithium battery
Artikelvariante	27700026F																																																																																																																																				
Barcode	4018412345684																																																																																																																																				
Verpackungseinheit																																																																																																																																					
Hersteller	Müller-Licht																																																																																																																																				
Produktverpackung																																																																																																																																					
Type	Colorbox																																																																																																																																				
Barcode1	4018412345684																																																																																																																																				
Inhalt (Produkte)	1																																																																																																																																				
Stück	1																																																																																																																																				
Abmessungen	L=74 B=30 H=339 mm																																																																																																																																				
Gewicht	218 g																																																																																																																																				
Gebindeverpackung																																																																																																																																					
Type	Innerbox																																																																																																																																				
Barcode1	4018412674678																																																																																																																																				
Stück	5																																																																																																																																				
Abmessungen	L=326 B=164 H=80 mm																																																																																																																																				
Gewicht	1037 g																																																																																																																																				
Transportverpackung																																																																																																																																					
Type	Transportkarton																																																																																																																																				
Barcode1	4018412346384																																																																																																																																				
Stück	40																																																																																																																																				
Abmessungen	L=335 B=343 H=358 mm																																																																																																																																				
Gewicht	8716 g																																																																																																																																				
Dimmbar mit externem Dimmer	nein																																																																																																																																				
Elektrischer Leistungsfaktor	> 0,76																																																																																																																																				
Gewichteter Verbrauch	5 kWh/1000h																																																																																																																																				
Lebensdauer Nominalwert	20000 h																																																																																																																																				
Leistungsaufnahme Nominalwert	2 W																																																																																																																																				
Nom. Stromstärke	600 mA																																																																																																																																				
Spannung Nominalwert	3,7 V																																																																																																																																				
Stromart	DC																																																																																																																																				
Batteriedetails																																																																																																																																					
Enthaltene Anzahl	1																																																																																																																																				
Batterie	Akku Li-ion OSUN 5,55 Wh																																																																																																																																				
Sensordaten																																																																																																																																					
Erfassungswinkel	100 °																																																																																																																																				
Farbkonsistenz initial	< 6,9																																																																																																																																				
Farbwertanteil X	0,370																																																																																																																																				
Farbwertanteil Y	0,362																																																																																																																																				
Farbtemperatur	4000 K																																																																																																																																				
Farbwiedergabeeigenschaft R9	≥30,9																																																																																																																																				
Farbwiedergabeeigenschaft Ra	≥78,4																																																																																																																																				
Abstrahl-/Halbwertswinkel	100 °																																																																																																																																				
Lichtausbeute Nominalwert	100 lm/W																																																																																																																																				
Lichtfarbe	neutralwhite																																																																																																																																				
Lichtstrom enthaltene Lichtquelle	200 lm																																																																																																																																				
Stroboskopeffekt	0,9																																																																																																																																				
Spektrumbild																																																																																																																																					
Leuchtendaten																																																																																																																																					
Enthält verbaute LED	ja																																																																																																																																				
IP-Schutzart	20																																																																																																																																				
Schutzklasse	III																																																																																																																																				
Produktmaße + Gewicht																																																																																																																																					
Länge/Tiefe	305 mm																																																																																																																																				
Breite	64 mm																																																																																																																																				
Höhe	18 mm																																																																																																																																				
Gewicht	156,00 g																																																																																																																																				
Produktdaten																																																																																																																																					
Beleuchtungstechnologie	LED																																																																																																																																				
Modell (Technisch)	LED-Batterieleuchte																																																																																																																																				
Nicht in Reflektoren betreiben	nein																																																																																																																																				
Inverkehrbringer	Müller-Licht																																																																																																																																				
Marke	Müller-Licht																																																																																																																																				
CE Kennzeichnung	ja																																																																																																																																				
Lieferumfang	Mobina Push 30, Bedienungsanleitung, 1 Micro USB-Kabel 15cm, Magnethalter, 1pc lithium battery																																																																																																																																				