


LED-Orientierungslicht Mobina Sensor 10




Artikelnummer: **27700027**

| | |
|------------------------------|----------------------------|
| Artikelnummer: | 27700027 |
| Lichtfarbe: | neutralwhite 4000 K |
| Lichtstrom: | 50 lm |
| Abstrahl-/Halbwertswinkel | 120 ° |
| Spannung/Stromart: | 3.7 V - |
| Leistungsaufnahme: | 0,60 W |
| Energieverbrauch: | 1 kWh/1000h |
| Energieeffizienzklasse: | |
| Dimmbar mit externem Dimmer: | nein |
| Lebensdauer: | 20000 h |
| Abmessungen: | 97x76x18 mm |
| Sockel: | |
| Barcode: | 4018412345691 |
| Charge: | PO5752400042 |

Die mobile LED-Leuchte Mobina Sensor sorgt genau dort, wo Licht benötigt wird für die perfekte Beleuchtung. Die kabellose Leuchte ist flexibel einsetzbar und schnell und einfach angebracht. Aufgeladen wird die Mobina Sensor per USB-Kabel. Besonderes Highlight: Die mobile LED-Leuchte verfügt über einen praktischen Bewegungssensor: Schalten Sie die Leuchte per Schalter auf "ON", leuchtet das Licht dauerhaft. Steht der Schalter auf "AUTO" schaltet der Sensor das Licht an, wenn er eine Bewegung registriert. Findet keine weitere Bewegung statt, schaltet sich das Licht nach 20 Sekunden Licht automatisch wieder aus, so dass keine unnötige Energie verbraucht wird.

- Mobiles Licht mit Bewegungssensor für höchsten Lichtkomfort, vielfältig einsetzbar z.B. in der Küche, an Regalen oder Schränken
- Einfache und schnelle Anbringung: flexibel und selbstklebend, Aufladung über USB
- Flaches Design, das sich perfekt in jeden Raum einfügt

DATENBLATT

| Artikel | Elektrische Daten | Lichttechnische Daten | Produktmaße + Gewicht |
|----------------------------------|--------------------------------------|---|--|
| Artikelvariante 27700027E | Dimmbar mit externem Dimmer nein | Farbkonsistenz initial < 6 | Länge/Tiefe 97 mm |
| Barcode 4018412345691 | Elektrischer Leistungsfaktor > 0,79 | Farbtemperatur 4000 K | Breite 76 mm |
| Verpackungseinheit | Gewichteter Verbrauch 1 kWh/1000h | Farbwiedergabeeigenschaft R9 ≥31 | Höhe 18 mm |
| Hersteller Müller-Licht | Lebensdauer Nominalwert 20000 h | Ra ≥80 | Gewicht 61,00 g |
| Produktverpackung | Leistungsaufnahme Nominalwert 0,60 W | Abstrahl-/Halbwertswinkel 120 ° | Produktdaten |
| Type Colorbox | Nom. Stromstärke 190 mA | Lichtausbeute Nominalwert 83 lm/W | Beleuchtungstechnologie LED |
| Barcode1 4018412345691 | Spannung Nominalwert 3.7 V | Lichtfarbe neutralwhite | Modell (Technisch) LED-Batterieleuchte |
| Inhalt (Produkte) 1 | Stromart - | Lichtstrom Nominalwert 50 lm | Nicht in Reflektoren betreiben nein |
| Stück 1 | Verschiebungsfaktor (cos φ) 1,00 | Spektrumbild  | Inverkehrbringer Müller-Licht |
| Abmessungen L=85 B=30 H=135 mm | Batteriedetails | | Marke Müller-Licht |
| Gewicht 90 g | Enthaltene Anzahl 1 | | CE Kennzeichnung ja |
| Gebindeverpackung | Batterie Akku Li-ion OSUN 2,22 Wh | Leuchtendaten | |
| Type Innerbox | Sensordaten | Enthält verbaute LED ja | |
| Barcode1 4018412674777 | Erfassungswinkel 100 ° | IP-Schutzart 20 | |
| Stück 5 | Aktivitätsdauer 20 sec | Schutzklasse III | |
| Abmessungen L=549 B=41 H=104 mm | | | |
| Gewicht 449 g | | | |
| Transportverpackung | | | |
| Type Transportkarton | | | |
| Barcode1 4018412346391 | | | |
| Stück 40 | | | |
| Abmessungen L=559 B=191 H=230 mm | | | |
| Gewicht 3879 g | | | |