

Artikelnummer: **27700028**

## LED-Orientierungslicht Mobina Sensor 30

Artikelnummer:	27700028
Lichtfarbe:	<b>neutralwhite 4000 K</b>
Lichtstrom:	<b>200 lm</b>
Abstrahl-/Halbwertswinkel:	<b>120 °</b>
Spannung/Stromart:	<b>3.7 V -</b>
Leistungsaufnahme:	<b>2 W</b>
Energieverbrauch:	<b>4 kWh/1000h</b>
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	<b>nein</b>
Lebensdauer:	<b>20000 h</b>
Abmessungen:	<b>305x64x18 mm</b>
Sockel:	
Barcode:	<b>4018412345714</b>
Charge:	PO5752400515

## DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten		Lichttechnische Daten		Produktmaße + Gewicht	
Artikelvariante	27700028F		Dimmbar mit externem Dimmer	nein	Länge/Tiefe	305 mm
Barcode	4018412345714		Elektrischer Leistungsfaktor	> 0,71	Breite	64 mm
Verpackungseinheit			Gewichteter Verbrauch	4 kWh/1000h	Höhe	18 mm
Hersteller	Müller-Licht		Lebensdauer Nominalwert	20000 h	Gewicht	166,00 g
<b>Produktverpackung</b>			Leistungsaufnahme Nominalwert	2 W	<b>Produktdaten</b>	
Type	Colorbox		Spannung Nominalwert	600 mA	Beleuchtungstechnologie	LED
Barcode1	4018412345714		Stromart	3.7 V	Modell (Technisch)	LED-Batterieleuchte
Inhalt (Produkte)	1		Verschiebungsfaktor (cos φ)	1,00	Nicht in Reflektoren betreiben	nein
Stück	1		<b>Batteriedetails</b>		Inverkehrbringer	Müller-Licht
Abmessungen	L=74 B=30 H=340 mm		Enthaltene Anzahl	1	Marke	Müller-Licht
Gewicht	33,00 g		Batterie	Akku Li-ion OSUN 5,55 Wh	CE Kennzeichnung	ja
<b>Gebindeverpackung</b>			<b>Sensordaten</b>			
Type	Innerbox		Erfassungswinkel	100 °		
Barcode1	4018412674685		Aktivitätsdauer	20 sec		
Stück	5		<b>Leuchtdaten</b>			
Abmessungen	L=329 B=161 H=85 mm		Enthält verbaute LED	ja		
Gewicht	1036 g		IP-Schutztart	20		
<b>Transportverpackung</b>			Schutzkasse	III		
Type	Transportkarton					
Barcode1	4018412346407					
Stück	40					
Abmessungen	L=341 B=341 H=360 mm					
Gewicht	585,20 g					