


LED-Orientierungslicht Mobina Sensor 15




Artikelnummer: **27700035**

Artikelnummer:	27700035
Lichtfarbe:	neutralwhite 4000 K
Lichtstrom:	
Abstrahl-/Halbwertsinkel	
Spannung/Stromart:	3,7 V DC
Leistungsaufnahme:	1,50 W
Energieverbrauch:	2 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	30000 h
Abmessungen:	153x64x18 mm
Sockel:	
Barcode:	4018412656056
Charge:	PO5752300011

Die mobile LED-Leuchte Mobina Sensor sorgt genau dort, wo Licht benötigt wird für die perfekte Beleuchtung. Die kabellose Leuchte ist flexibel einsetzbar und schnell und einfach angebracht. Aufgeladen wird die Mobina Sensor per USB-Kabel. Besonderes Highlight: Die mobile LED-Leuchte verfügt über einen praktischen Bewegungssensor: Schalten Sie die Leuchte per Schalter auf "ON", leuchtet das Licht dauerhaft. Steht der Schalter auf "AUTO" schaltet der Sensor das Licht an, wenn er eine Bewegung registriert. Findet keine weitere Bewegung statt, schaltet sich das Licht nach 20 Sekunden Licht automatisch wieder aus, so dass keine unnötige Energie verbraucht wird.

- Mobiles Licht mit Bewegungssensor für höchsten Lichtkomfort, vielfältig einsetzbar z.B. in der Küche, an Regalen oder Schränken
- Einfache und schnelle Anbringung: flexibel und selbstklebend, Aufladung über USB
- Flaches Design, das sich perfekt in jeden Raum einfügt

DATENBLATT

Artikel		Elektrische Daten		Lichttechnische Daten		Produktmaße + Gewicht	
Artikelvariante	27700035F	Dimmbar mit externem Dimmer	nein	Farbkonsistenz initial	< 6	Länge/Tiefe	153 mm
Barcode	4018412656056	Elektrischer Leistungsfaktor	> 1,10	Farbwertanteil X	0,374	Breite	64 mm
Hersteller	Müller-Licht	Energieeffizienzklasse enthaltene Lichtquelle	Lichtquelle mit EEK: G	Farbwertanteil Y	0,374	Höhe	18 mm
Produktverpackung		Gewichteter Verbrauch	2 kWh/1000h	Farbtemperatur	4000 K	Gewicht	80,00 g
Type	Colorbox	Lebensdauer Nominalwert	30000 h	Farbwiedergabeeigenschaft Ra	≥80	Produktdaten	
Barcode1	4018412656056	Leistungsaufnahme Nominalwert	1,50 W	Lichtausbeute Nominalwert	59 lm/W	Beleuchtungstechnologie	LED
Inhalt (Produkte)	1	Nom. Stromstärke	340 mA	Lichtfarbe	neutralwhite	Modell (Technisch)	LED-Batterieleuchte
Stück	1	Spannung Nominalwert	3,7 V	Lichtstrom enthaltene Lichtquelle	100 lm	Nicht in Reflektoren betreiben	nein
Abmessungen	L=74 B=30 H=193 mm	Stromart	DC	Spektrumbild		Inverkehrbringer	Müller-Licht
Gebindeverpackung		Verschiebungsfaktor (cos φ)	1,00			Marke	Müller-Licht
Type	Innerbox	Batteriedetails				CE Kennzeichnung	ja
Barcode1	4018412674708	Enthaltene Anzahl	1			Garantieprodukt	nein
Stück	5	Batterie	Akku Li-ion OSUN 2,22 Wh			Lieferumfang	inkl. 15cm USB Kabel (weiß) 3m tape und magnetischer streifen
Abmessungen	L=177 B=163 H=81 mm	Sensordaten					
Transportverpackung		Erfassungswinkel	100 °	Leuchtendaten			
Type	Transportkarton	Aktivitätsdauer	20 sec	Enthält verbaute LED	ja		
Barcode1	4018412656063	Entfernung	3-4 m	IP-Schutzart	20		
Stück	40			Schutzklasse	III		
Abmessungen	L=340 B=192 H=360 mm						