

Artikelnummer: **27700035**

LED-Orientierungslicht Mobina Sensor 15

Artikelnummer:	27700035
Lichtfarbe:	**neutralwhite 4000 K**
Lichtstrom:	
Abstrahl-/Halbwertswinkel	**100 °**
Spannung/Stromart:	**3,7 V DC**
Leistungsaufnahme:	**1,50 W**
Energieverbrauch:	**2 kWh/1000h**
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	**nein**
Lebensdauer:	**30000 h**
Abmessungen:	**153x64x18 mm**
Sockel:	
Barcode:	**4018412656056**
Charge:	*PO5751902783*

Die mobile LED-Leuchte Mobina Sensor sorgt genau dort, wo Licht benötigt wird für die perfekte Beleuchtung. Die kabellose Leuchte ist flexibel einsetzbar und schnell und einfach angebracht. Aufgeladen wird die Mobina Sensor per USB-Kabel. Besonderes Highlight: Die mobile LED-Leuchte verfügt über einen praktischen Bewegungssensor: Schalten Sie die Leuchte per Schalter auf "ON", leuchtet das Licht dauerhaft. Steht der Schalter auf "AUTO" schaltet der Sensor das Licht an, wenn er eine Bewegung registriert. Findet keine weitere Bewegung statt, schaltet sich das Licht nach 20 Sekunden Licht automatisch wieder aus, so dass keine unnötige Energie verbraucht wird.

- Mobiles Licht mit Bewegungssensor für höchsten Lichtkomfort, vielfältig einsetzbar z.B. in der Küche, an Regalen oder Schränken
- Einfache und schnelle Anbringung: flexibel und selbstklebend, Aufladung über USB
- Flaches Design, das sich perfekt in jeden Raum einfügt

DATENBLATT

Artikel	
Artikelvariante	27700035
Barcode Verpackungseinheit	4018412656056
Hersteller	Müller-Licht
Produktverpackung	
Type	Blister
Barcode1	4018412656056
Inhalt (Produkte)	1
Stück	1
Abmessungen	L=258 B=168 H=45 mm
Gebindeverpackung	
Type	Innerbox
Barcode1	4018412674708
Stück	5
Abmessungen	L=260 B=180 H=181 mm
Transportverpackung	
Type	Transportkarton
Barcode1	4018412656063
Stück	40
Abmessungen	L=570 B=370 H=390 mm
Gewicht	1340,00 g

Elektrische Daten	
Dimmbar mit externem Dimmer	nein
Elektrischer Leistungsfaktor	> 1,10
Energieeffizienzklasse enthaltene Lichtquelle	Lichtquelle mit EEK: G
Gewichteter Verbrauch	2 kWh/1000h
Lebensdauer Nominalwert	30000 h
Leistungsaufnahme Nominalwert	1,50 W
Nom. Stromstärke	340 mA
Spannung Nominalwert	3,7 V
Stromart	DC
Verschiebungsfaktor (cos φ)	1,00
Batteriedetails	
Enthaltene Anzahl	1
Batterie	Akku Li-ion OSUN 2,22 Wh
Sensordaten	
Erfassungswinkel	100 °
Aktivitätsdauer	30 sec
Entfernung	3 m

Lichttechnische Daten	
Farbkonsistenz initial	< 6
Farbwertanteil X	0,374
Farbwertanteil Y	0,374
Farbtemperatur	4000 K
Farbwiedergabeeigenschaft Ra	≥80
Abstrahl-/Halbwertswinkel	100 °
Lichtausbeute Nominalwert	67 lm/W
Lichtfarbe	neutralwhite
Lichtstrom enthaltene Lichtquelle	100 lm
Spektrumbild	
Leuchtendaten	
Enthält verbaute LED	ja
IP-Schutzart	20
Memoryfunktion	nein
Schutzklasse	III

Produktmaße + Gewicht	
Länge/Tiefe	153 mm
Breite	64 mm
Höhe	18 mm
Gewicht	90,00 g
Produktdaten	
Modell (Technisch)	LED-Batterieleuchte
Nicht in Reflektoren betreiben	nein
Inverkehrbringer	Müller-Licht
Marke	Müller-Licht
CE Kennzeichnung	ja
Garantieprodukt	nein
Lieferumfang	Mobina Sensor 15, Bedienungsanleitung, Montagematerial, 1 Micro USB-Kabel 15cm