

Artikelnummer:	27700035
Lichtfarbe:	neutralwhite 4000 K
Lichtstrom:	
Abstrahl-/Halbwertswinkel	100 °
Spannung/Stromart:	3,7 V DC
Leistungsaufnahme:	1,50 W
Energieverbrauch:	2 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	30000 h
Abmessungen:	153x64x18 mm
Sockel:	
Barcode:	4018412656056
Charge:	<i>PO5752001333</i>

- Mobiles Licht mit Bewegungssensor für höchsten Lichtkomfort, vielfältig einsetzbar z.B. in der Küche, an Regalen oder Schränken
- Einfache und schnelle Anbringung: flexibel und selbstklebend, Aufladung über USB
- Flaches Design, das sich perfekt in jeden Raum einfügt

Artikel		Elektrische Daten		Lichttechnische Daten		Produktmaße + Gewicht	
Artikelvariante	27700035	Dimmbar mit externem Dimmer	nein	Farbkonsistenz initial	< 6	Länge/Tiefe	153 mm
Barcode	4018412656056			Farbwertanteil X	0,374	Breite	64 mm
Verpackungseinheit				Farbwertanteil Y	0,374	Höhe	18 mm
Hersteller	Müller-Licht	Energieeffizienzklasse	Lichtquelle mit EEK: G	Farbtemperatur	4000 K	Gewicht	90,00 g
Produktverpackung				Farbwiedergabeeigenschaft Ra	≥80	Produktdaten	
Type	Blister	Gewichteter Verbrauch	2 kWh/1000h	Abstrahl-/Halbwertsinkel	100 °	Modell (Technisch)	LED-Batterieleuchte
Barcode1	4018412656056	Lebensdauer Nominalwert	30000 h	Lichtausbeute Nominalwert	67 lm/W	Nicht in Reflektoren betreiben	nein
Inhalt (Produkte)	1	Leistungsaufnahme Nominalwert	1,50 W	Lichtfarbe	neutralwhite	Inverkehrbringer	Müller-Licht
Stück	1	Nom. Stromstärke	340 mA	Lichtstrom enthaltene Lichtquelle	100 lm	Marke	Müller-Licht
Abmessungen	L=258 B=168 H=45 mm	Spannung Nominalwert	3,7 V	Spektrumbild		CE Kennzeichnung	ja
Gebindeverpackung		Stromart	DC			Garantieprodukt	nein
Type	Innerbox	Verschiebungsfaktor (cos φ)	1,00			Lieferumfang	Mobina Sensor 15, Bedienungsanleitung, Montagematerial, 1 Micro USB-Kabel 15cm
Barcode1	4018412674708	Batteriedetails					
Stück	5	Enthaltene Anzahl	1				
Abmessungen	L=260 B=180 H=181 mm	Batterie	Akku Li-ion OSUN 2,22 Wh				
Transportverpackung		Sensordaten					
Type	Transportkarton	Erfassungswinkel	100 °				
Barcode1	4018412656063	Aktivitätsdauer	30 sec	Leuchtdaten			
Stück	40	Entfernung	3 m	Enthält verbaute LED	ja		
Abmessungen	L=570 B=370 H=390 mm			IP-Schutzart	20		
Gewicht	1340,00 g			Memoryfunktion	nein		
				Schutzklasse	III		