

LED-Orientierungslicht Mobina Push 10 schwarz



Artikelnummer: **27700056**

| | |
|------------------------------|----------------------------|
| Artikelnummer: | 27700056 |
| Lichtfarbe: | neutralwhite 4000 K |
| Lichtstrom: | |
| Abstrahl-/Halbwertswinkel | 120 ° |
| Spannung/Stromart: | 3,7 V |
| Leistungsaufnahme: | 0,60 W |
| Energieverbrauch: | 1 kWh/1000h |
| Energieeffizienzklasse: | |
| Dimmbar mit externem Dimmer: | nein |
| Lebensdauer: | 20000 h |
| Abmessungen: | 97x76x18 mm |
| Socket: | |
| Barcode: | 4018412686947 |
| Charge: | PO5752200275 |

Die mobile LED-Leuchte Mobina Push sorgt genau dort, wo Licht benötigt wird für die perfekte Beleuchtung. Die kabellose Leuchte ist flexibel einsetzbar und schnell und einfach angebracht. Aufgeladen wird die Mobina Push per USB-Kabel. Schalten Sie den Schalter auf "ON", leuchtet das Licht durch Drücken auf die Leuchte, dauerhaft. Durch erneutes Drücken schaltet sich die Leuchte wieder aus. Besonderes Highlight: Die mobile LED-Leuchte verfügt über eine praktische Zeitfunktion: Dank des Schalters an der Seite der Leuchte können Sie die Leuchtdauer nach Einschalten der Leuchte variieren. So schaltet sich die Leuchte wahlweise nach 3 Minuten oder 15 Minuten automatisch wieder aus, so dass keine unnötige Energie verbraucht wird.

- Mobiles Licht mit Zeitfunktion für höchsten Lichtkomfort, automatische Abschaltzeit wählbar, vielfältig einsetzbar z.B. in der Küche, an Regalen oder Schränken
- Einfache und schnelle Anbringung: flexibel und selbstklebend, Aufladung über USB
- Flaches Design, das sich perfekt in jeden Raum einfügt

DATENBLATT

| Artikel | Elektrische Daten | Lichttechnische Daten | Produktmaße + Gewicht |
|----------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| Artikelvariante | Dimmbar mit externem Dimmer | Farbkonsistenz initial | Länge/Tiefe |
| Barcode | Elektrischer Leistungsfaktor | Farbwertanteil X | Breite |
| Verpackungseinheit | Gewichteter Verbrauch | Farbwertanteil Y | Höhe |
| Hersteller | Lebensdauer Nominalwert | Farbtemperatur | Gewicht |
| Produktverpackung | Leistungsaufnahme Nominalwert | Farbwiedergabeeigenschaft Ra | Produktdaten |
| Type | Nom. Stromstärke | Abstrahl-/Halbwertswinkel | Beleuchtungstechnologie |
| Barcode1 | Spannung Nominalwert | Lichtausbeute Nominalwert | Farblich abstimmbare Lichtquelle |
| Inhalt (Produkte) | Verschiebungsfaktor (cos φ) | Lichtfarbe | Vernetzte Lichtquelle |
| Stück | Batteriedetails | Lichtstrom enthaltene Lichtquelle | Fernbedienung enthalten |
| Abmessungen | Enthaltene Anzahl | Spezialartikel | Modell (Technisch) |
| Gewicht | | Stroboskopereffekt | Nicht in Reflektoren betreiben |
| Gebindeverpackung | | Leuchtendaten | Inverkehrbringer |
| Type | | Enthält verbaute LED | Marke |
| Barcode1 | | IP-Schutzart | CE Kennzeichnung |
| Stück | | Memoryfunktion | Garantieprodukt |
| Abmessungen | | Schutzklasse | Lieferumfang |
| Transportverpackung | | | |
| Type | | | |
| Barcode1 | | | |
| Stück | | | |
| Abmessungen | | | |
| Gewicht | | | |