MULLER LICHT



Artikelnummer: 27700076

LED-Unterbauleuchten Aculine 40

Artikelnummer: 27700076

Lichtfarbe: Change Tone (3000 K/4000 K/6500 K) 6500 K

230 lm Lichtstrom: Abstrahl-/Halbwertswinkel 120° Spannung/Stromart: 5 V -Leistungsaufnahme: 2 W

Energieverbrauch: Energieeffizienzklasse:

Dimmbar mit externem Dimmer: ja

Lebensdauer: Abmessungen: 400x40x9 mm

Barcode: 4018412696892 Charge: PO5752400304

Die MÜLLER-LICHT LED-Unterbauleuchte Aculine 40 ist eine kabellose Möbelleuchte, die nahezu überall montiert werden kann und für optimale Lichtverhältnisse sowie höchsten Lichtkomfort sorgt, z. B. in der Küche, an Regalen oder Schränken.

- Kabellose LED-Unterbauleuchte, flexibel montierbar, ideal für Küche, Regale oder Schränke.
 Touch-Sensor zur Einstellung der Lichtfarbe in drei Stufen (3000 K / 4000 K / 6500 K).

- Stufenlos dimmbar, mit Memory-Funktion zur Speicherung der letzten Lichtfarbe und Helligkeit.
 Automatische Aktivierung durch Bewegungssensor im "AUTO"-Modus, energiesparend mit 30-Sekunden-Abschaltung.
 Einfaches Aufladen des Akkus über mitgeliefertes USB-Kabel, schnelle Montage durch Magnethalterung.

Sockel:

DATENBLATT

| Artikel | |
|-------------------------------|----------------------|
| Artikelvariante | 27700076 |
| Barcode Verpackungseinheit | 4018412696892 |
| EPREL-Referenznummer | 2061692 |
| Hersteller | Müller-Licht |
| Produktverpackung | |
| Туре | Colorbox |
| Barcode1 | 4018412696892 |
| Stück | 1 |
| Abmessungen | L=485 B=46 H=18 mm |
| Gewicht | 233 g |
| Gebindeverpackung | |
| Туре | Innerbox |
| Barcodel | 4018412696908 |
| Stück | 4 |
| Abmessungen | L=495 B=100 H=48 mm |
| Gewicht | 1020 g |
| Transportverpackung | |
| Туре | Transportkarton |
| Barcode1 | 4018412697318 |
| Stück | 20 |
| Abmessungen | L=514 B=252 H=121 mm |
| Gewicht | 5500 g |
| Umwelteigenschaften | |
| Amalgamtechnik | nein |

| ja |
|-----------------|
| 2 W |
| 0,50 W |
| 400 mA |
| 5 V |
| - |
| |
| 1 |
| Li-Ion 1200mAh |
| |
| Infrarot-Sensor |
| |

| Lichttechnische Daten | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Farbkonsistenz initial | < 6 |
| Farbwertanteil X | 0,440 |
| Farbwertanteil Y | 0,403 |
| Farbtemperatur | 6500 K |
| Farbwiedergabeeigenschaft R9 | ≥10 |
| Farbwiedergabeeigenschaft Ra | ≥80 |
| Abstrahl-/Halbwertswinkel | 120 ° |
| Lichtfarbe | Change Tone (3000 K/400 K/6500 K) |
| Lichtstrom Nominalwert | 230 lm |
| Spezialartikel | ja |
| Leuchtendaten | |
| Enthält verbaute LED | ja |
| IP-Schutzart | 20 |
| Memoryfunktion | ja |
| Schutzklasse | III |

| Länge/Tiefe | 400 mm |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Breite | 40 mm |
| Höhe | 9 mm |
| Gewicht | 185,00 g |
| Produktdaten | |
| Beleuchtungstechnologie | LED |
| Minimale Umgebungstemperatur | 45 °C |
| Maximale Umgebungstemperatur | -20 °C |
| Modell (Technisch) | LED-Batterieleuchte |
| Inverkehrbringer | Müller-Licht |
| Marke | Müller-Licht |
| CE Kennzeichnung | ja |
| Lieferumfang | LED-Unterbauleuchte Aculine 40, Montagematerial, USB- Kabel, Bedienungsanleitung |