

## LED-Unterbauleuchten Aculine 40



Artikelnummer: **27700076**

Artikelnummer:	27700076
Lichtfarbe:	<b>Change Tone (3000 K/4000 K/6500 K) 6500 K</b>
Lichtstrom:	<b>230 lm</b>
Abstrahl-/Halbwertswinkel	<b>120 °</b>
Spannung/Stromart:	<b>5 V -</b>
Leistungsaufnahme:	<b>2 W</b>
Energieverbrauch:	
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	<b>ja</b>
Lebensdauer:	
Abmessungen:	<b>400x40x9 mm</b>
Sockel:	
Barcode:	<b>4018412696892</b>
Charge:	<b>PO5752400304</b>

Die MÜLLER-LICHT LED-Unterbauleuchte Aculine 40 ist eine kabellose Möbelleuchte, die nahezu überall montiert werden kann und für optimale Lichtverhältnisse sowie höchsten Lichtkomfort sorgt, z. B. in der Küche, an Regalen oder Schränken.

- Kabellose LED-Unterbauleuchte, flexibel montierbar, ideal für Küche, Regale oder Schränke.
- Touch-Sensor zur Einstellung der Lichtfarbe in drei Stufen (3000 K / 4000 K / 6500 K).
- Stufenlos dimmbar, mit Memory-Funktion zur Speicherung der letzten Lichtfarbe und Helligkeit.
- Automatische Aktivierung durch Bewegungssensor im "AUTO"-Modus, energiesparend mit 30-Sekunden-Abschaltung.
- Einfaches Aufladen des Akkus über mitgeliefertes USB-Kabel, schnelle Montage durch Magnethalterung.

### DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten	Lichttechnische Daten	Produktmaße + Gewicht
Artikelvariante	Dimmbar mit externem Dimmer	Farbkonsistenz initial	Länge/Tiefe
27700076	ja	< 6	400 mm
Barcode	Leistungsaufnahme Nominalwert	Farbwertanteil X	Breite
4018412696892	2 W	0,440	40 mm
Verpackungseinheit	Leistungsaufnahme vernetzter Bereitschaftszustand	Farbwertanteil Y	Höhe
2061692	0,50 W	0,403	9 mm
Hersteller	Nom. Stromstärke	Farbtemperatur	Gewicht
Müller-Licht	400 mA	6500 K	185,00 g
<b>Produktverpackung</b>	Spannung Nominalwert	Farbwiedergabeeigenschaft R9	<b>Produktdaten</b>
Type	5 V	≥10	Beleuchtungstechnologie
Colorbox	Stromart	Farbwiedergabeeigenschaft Ra	LED
Barcode1	-	≥80	Minimale Umgebungstemperatur
4018412696892	<b>Batteriedetails</b>	Abstrahl-/Halbwertswinkel	45 °C
Stück	Enthaltene Anzahl	120 °	Maximale Umgebungstemperatur
1	1	Lichtfarbe	-20 °C
Abmessungen	Batterie	Change Tone (3000 K/4000 K/6500 K)	Modell (Technisch)
L=485 B=46 H=18 mm	Li-Ion 1200mAh	Lichtstrom Nominalwert	LED-Batterieleuchte
Gewicht	<b>Sensordaten</b>	230 lm	Inverkehrbringer
233 g	Typ	Spezialartikel	Müller-Licht
<b>Gebindeverpackung</b>	Infrarot-Sensor	ja	Marke
Type		<b>Leuchtendaten</b>	Müller-Licht
Innerbox		Enthält verbaute LED	CE Kennzeichnung
Barcode1		ja	ja
4018412696908		IP-Schutzart	Lieferumfang
Stück		20	LED-Unterbauleuchte Aculine 40, Montage material, USB-Kabel, Bedienungsanleitung
4		Memoryfunktion	
Abmessungen		ja	
L=495 B=100 H=48 mm		Schutzklasse	
Gewicht		III	
1020 g			
<b>Transportverpackung</b>			
Type			
Transportkarton			
Barcode1			
4018412697318			
Stück			
20			
Abmessungen			
L=514 B=252 H=121 mm			
Gewicht			
5500 g			
<b>Umwelteigenschaften</b>			
Amalgamtechnik			
nein			