

LED-Unterbauleuchten Aculine 40



Artikelnummer: **27700076**

Artikelnummer:	27700076
Lichtfarbe:	Change Tone (3000 K/4000 K/6500 K)
Lichtstrom:	230 lm
Abstrahl-/Halbwertswinkel	120 °
Spannung/Stromart:	5 V -
Leistungsaufnahme:	2 W
Energieverbrauch:	
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	ja
Lebensdauer:	
Abmessungen:	400x40x9 mm
Sockel:	
Barcode:	4018412696892
Charge:	PO5752600105

Die MÜLLER-LICHT LED-Unterbauleuchte Aculine 40 ist eine kabellose Möbelleuchte, die nahezu überall montiert werden kann und für optimale Lichtverhältnisse sowie höchsten Lichtkomfort sorgt, z. B. in der Küche, an Regalen oder Schränken.

- Kabellose LED-Unterbauleuchte, flexibel montierbar, ideal für Küche, Regale oder Schränke.
- Touch-Sensor zur Einstellung der Lichtfarbe in drei Stufen (3000 K / 4000 K / 6500 K).
- Stufenlos dimmbar, mit Memory-Funktion zur Speicherung der letzten Lichtfarbe und Helligkeit.
- Automatische Aktivierung durch Bewegungssensor im "AUTO"-Modus, energiesparend mit 30-Sekunden-Abschaltung.
- Einfaches Aufladen des Akkus über mitgeliefertes USB-Kabel, schnelle Montage durch Magnethalterung.

DATENBLATT

Artikel		Elektrische Daten		Lichttechnische Daten		Produktmaße + Gewicht	
Artikelvariante	27700076	Dimmbar mit externem Dimmer	ja	Farbkonsistenz initial	< 6	Länge/Tiefe	400 mm
Barcode	4018412696892	Leistungsaufnahme Nominalwert	2 W	Farbwertanteil X	0,440	Breite	40 mm
EPREL-Referenznummer	2061692	Leistungsaufnahme vernetzter Bereitschaftszustand	0,50 W	Farbwertanteil Y	0,403	Höhe	9 mm
Hersteller	Müller-Licht	Nom. Stromstärke	400 mA	Farbwiedergabeigenschaft R9	≥10	Gewicht	185,00 g
Produktverpackung		Batteriedetails		Leuchtdaten		Produktdaten	
Type	Colorbox	Enthaltene Anzahl	1	Farbwiedergabeigenschaft Ra	≥80	Beleuchtungstechnologie	LED
Barcode1	4018412696892	Typ	Infrarot-Sensor	Abstrahl-/Halbwertswinkel	120 °	Fernbedienung enthalten	nein
Stück	1	Aktivitätsdauer	30 seconds	Lichtfarbe	Change Tone (3000 K/4000 K/6500 K)	Minimale Umgebungstemperatur	45 °C
Abmessungen	L=485 B=46 H=18 mm			Lichtstrom Nominalwert	230 lm	Maximale Umgebungstemperatur	-20 °C
Gewicht	233,00 g			Spezialartikel	ja	Modell (Technisch)	LED-Batterieleuchte
Gebindeverpackung				Enthält verbaute LED	ja	Nicht in Reflektoren betreiben	nein
Type	Innerbox			IP-Schutzart	20	Inverkehrbringer	Müller-Licht
Barcode1	4018412696908			Memoryfunktion	ja	Marke	Müller-Licht
Stück	4			Schutzklasse	III	CE Kennzeichnung	ja
Abmessungen	L=495 B=100 H=48 mm					Lieferumfang	0.5m USB-C cable, 2pcs Mounting Brackets with 3M-Tape
Gewicht	1020,00 g						
Transportverpackung							
Type	Transportkarton						
Barcode1	4018412697318						
Stück	20						
Abmessungen	L=514 B=252 H=121 mm						
Gewicht	5500,00 g						
Umwelteigenschaften							
Amalgamtechnik	nein						