



## LED-Orientierungslicht Mobina Touch 15 white GEN2

Artikelnummer: 27700080

Lichtfarbe: neutralwhite 4000 K

Lichtstrom: Abstrahl-/Halbwertswinkel

Spannung/Stromart: 5 V DC Leistungsaufnahme: 1,50 W

Energieverbrauch: Energieeffizienzklasse:

Dimmbar mit externem Dimmer: nein

Lebensdauer: Abmessungen: 154x64x18 mm

Sockel:

Barcode: 4018412701060

Artikelnummer: 27700080 Charge: PO5752400835

Maximale Flexibilität, wo immer Sie Licht benötigen: Die LED-Akku-Unterbauleuchte Mobina Touch 15 Gen2 von MÜLLER-LICHT ist die perfekte Lösung für alle, die auf der Suche nach kabelloser Beleuchtung sind. Ohne Stromanschluss, aber mit voller Leuchtkraft bringt die mobile LED-Leuchte Licht genau dorthin, wo Sie es benötigen ideal für Küche, Schrank, Flur, Regal oder dunkle Nischen. Mit einer Länge von ca. 15 cm ist Mobina Touch 15 klein, aber leistungsstark. Ein sanfter Fingertipp genügt, um die Leuchte ein- und auszuschalten oder stufenlos zu dimmen – dank intuitivem Touch-Schalter. Die integrierte Timerfunktion bietet Ihnen zusätzlichen Komfort: Wählen Sie einfach per Schiebeschalter zwischen Dauerbetrieb oder automatischer Ausschaltung nach 3 oder 15 Minuten - das ist nicht nur praktisch, sondern spart auch Energie. Mit ihrer neutralweißen Lichtfarbe (4000 K) sorgt die LED-Unterbauleuchte ohne Kabel für eine klare, angenehme Ausleuchtung. Ihr schlichtes, modernes Design in Weiß fügt sich dabei stilvoll in jedes Wohnambiente ein. Die Montage ist denkbar einfach: Dank Magnethalterung oder selbstklebendem Tape befestigen Sie die Leuchte im Handumdrehen an der gewünschten Stelle – ohne Bohren oder Schrauben. Das mitgelieferte USB-Kabel ermöglicht ein unkompliziertes Aufladen des Akkus, sodass Ihre Leuchte schnell wieder einsatzbereit ist.

- · Kabellose LED-Akku-Unterbauleuchte, 154x64 mm, überall ohne Stromanschluss platzierbar, ideal für Küche, Schrank, Flur, Regal
- Leistungsstarker, austauschbarer Li-Ion-Akku, 3 Stunden Leuchtdauer
- Farbtemperatur von 4000 K für klare, neutralweiße Ausleuchtung
   Touch-Schalter zum Ein-/Ausschalten und Dimmen
- Timerfunktion: Dauerbetrieb oder automatisches Ausschalten nach 3 oder 15 Minuten
- · Magnethalterung und selbstklebendes Tape für schnelle und einfache Anbringung

## **DATENBLATT**



lektrische Daten		Lichttechnische Daten	
immbar mit externem	nein	Farbtemperatur	4000 K
nergieeffizienzklasse nthaltene Lichtquelle	Lichtquelle mit EEK: F	Farbwiedergabeeigenschaft Ra	≥80
eistungsaufnahme	1,50 W	Lichtfarbe neutralwhite Lichtstrom enthaltene Lichtquelle 140 lm	
ominalwert pannung Nominalwert	5 V		140 lm
tromart	DC 1 603040 Li- Ion_600mAh_TNT	Leuchtendaten	
atteriedetails		Enthält verbaute LED	ja
nthaltene Anzahl		IP-Schutzart	20
		Memoryfunktion	nein
atterie		Schutzklasse	III

Produktmaße + Gewicht		
Länge/Tiefe	154 mm	
Breite	64 mm	
Höhe	18 mm	
Gewicht	97,00 g	
Produktdaten		
Beleuchtungstechnologie	LED	
Modell (Technisch)	LED-Batterieleuchte	
Inverkehrbringer	Müller-Licht	
Marke	Müller-Licht	
CE Kennzeichnung	ja	
Lieferumfang	20cm USB-C to USB-A cable, Magnet with 3m Tape	