

## LED-Orientierungslicht Mobina Touch 15 black GEN2



Artikelnummer:	27700086
Lichtfarbe:	<b>neutralwhite 4000 K</b>
Lichtstrom:	<b>140 lm</b>
Abstrahl-/Halbwertswinkel:	
Spannung/Stromart:	<b>5 V DC</b>
Leistungsaufnahme:	<b>1,50 W</b>
Energieverbrauch:	
Energieeffizienzklasse:	Lichtquelle mit EEK: F
Dimmbar mit externem Dimmer:	<b>nein</b>
Lebensdauer:	
Abmessungen:	<b>154x64x18 mm</b>
Sockel:	
Barcode:	<b>4018412701398</b>
Charge:	PO5752400835

Artikelnummer: **27700086**

Maximale Flexibilität, wo immer Sie Licht benötigen: Die LED-Akku-Unterbauleuchte Mobina Touch 15 Gen2 von MÜLLER-LICHT ist die perfekte Lösung für alle, die auf der Suche nach kabelloser Beleuchtung sind. Ohne Stromanschluss, aber mit voller Leuchtkraft bringt die mobile LED-Leuchte Licht genau dorthin, wo Sie es benötigen – ideal für Küche, Schrank, Flur, Regal oder dunkle Nischen. Mit einer Länge von ca. 15 cm ist Mobina Touch 15 klein, aber leistungsstark. Ein sanfter Fingertipp genügt, um die Leuchte eins- und auszuschalten oder stufenlos zu dimmen – dank intuitivem Touch-Schalter. Die integrierte Timerfunktion bietet Ihnen zusätzlichen Komfort: Wählen Sie einfach per Schiebeschalter zwischen Dauerbetrieb oder automatischer Ausschaltung nach 3 oder 15 Minuten – das ist nicht nur praktisch, sondern spart auch Energie. Mit ihrer neutralweißen Lichtfarbe (4000 K) sorgt die LED-Unterbauleuchte ohne Kabel für eine klare, angenehme Ausleuchtung. Ihr schlisches, modernes Design in Schwarz fügt sich dabei stilvoll in jedes Wohnambiente ein. Die Montage ist denkbar einfach: Dank Magnethalterung oder selbstklebendem Tape befestigen Sie die Leuchte im Handumdrehen an der gewünschten Stelle – ohne Bohren oder Schrauben. Das mitgelieferte USB-Kabel ermöglicht ein unkompliziertes Aufladen des Akkus, sodass Ihre Leuchte schnell wieder einsatzbereit ist.

- Kabellose LED-Akku-Unterbauleuchte, 154x64 mm, überall ohne Stromanschluss platzierbar, ideal für Küche, Schrank, Flur, Regal
- Leistungsstarker, austauschbarer Li-Ion-Akku, 3 Stunden Leuchtdauer
- Farbtemperatur von 4000 K für klare, neutralweiße Ausleuchtung
- Touch-Schalter zum Ein-/Ausschalten und Dimmen
- Timerfunktion: Dauerbetrieb oder automatisches Ausschalten nach 3 oder 15 Minuten
- Magnethalterung und selbstklebendes Tape für schnelle und einfache Anbringung

### DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten	Lichttechnische Daten	Produktmaße + Gewicht
Artikelvariante	27700086	Dimmbar mit externem Dimmer	nein
Barcode	4018412701398	Energieeffizienzklasse enthaltene Lichtquelle	Lichtquelle mit EEK: F
Verpackungseinheit	Müller-Licht	Leistungsaufnahme Nominalwert	1,50 W
<b>Produktverpackung</b>		Lichtfarbe	neutralwhite
Type	Colorbox	Lichtstrom enthaltene Lichtquelle	140 lm
Barcode1	4018412701398	<b>Leuchtdaten</b>	
Inhalt (Produkte)	1	Enthält verbaute LED	ja
Stück	1	IP-Schutzzart	20
Abmessungen	L=75 B=31 H=194 mm	Memoryfunktion	nein
Gewicht	110,00 g	Schutzkasse	III
<b>Gebindeverpackung</b>			
Type	Innerbox		
Barcode1	4018412701404		
Stück	5		
Abmessungen	L=174 B=162 H=88 mm		
Gewicht	534,00 g		
<b>Transportverpackung</b>			
Type	Transportkarton		
Barcode1	4018412701411		
Stück	40		
Abmessungen	L=345 B=192 H=381 mm		
Gewicht	4563,50 g		