

LED-Orientierungslicht Mobina Touch 30 black GEN2



Artikelnummer: **27700087**

Artikelnummer:	27700087
Lichtfarbe:	neutralwhite 4000 K
Lichtstrom:	310 lm
Abstrahl-/Halbwertswinkel	
Spannung/Stromart:	5 V DC
Leistungsaufnahme:	3,20 W
Energieverbrauch:	
Energieeffizienzklasse:	Lichtquelle mit EEK: F
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	
Abmessungen:	305x64x22 mm
Sockel:	
Barcode:	4018412701428
Charge:	PO5752400835

Maximale Flexibilität, wo immer Sie Licht benötigen: Die LED-Akku-Unterbauleuchte Mobina Touch 30 Gen2 von MÜLLER-LICHT ist die perfekte Lösung für alle, die auf der Suche nach kabelloser Beleuchtung sind. Ohne Stromanschluss, aber mit voller Leuchtkraft bringt die mobile, ca. 30 cm lange LED-Leuchte Licht genau dorthin, wo Sie es benötigen – ideal für Küche, Schrank, Flur, Regal oder dunkle Nischen. Ein sanfter Fingertipp genügt, um die Leuchte ein- und auszuschalten oder stufenlos zu dimmen – dank intuitivem Touch-Schalter. Die integrierte Timerfunktion bietet Ihnen zusätzlichen Komfort: Wählen Sie einfach per Schiebeschalter zwischen Dauerbetrieb oder automatischer Ausschaltung nach 3 oder 15 Minuten – das ist nicht nur praktisch, sondern spart auch Energie. Mit ihrer neutralweißen Lichtfarbe (4000 K) sorgt die LED-Unterbauleuchte ohne Kabel für eine klare, angenehme Ausleuchtung. Ihr schlichtes, modernes Design in Schwarz fügt sich dabei stilvoll in jedes Wohnambiente ein. Die Montage ist denkbar einfach: Dank Magnethalterung oder selbstklebendem Tape befestigen Sie die Leuchte im Handumdrehen an der gewünschten Stelle – ohne Bohren oder Schrauben. Das mitgelieferte USB-Kabel ermöglicht ein unkompliziertes Aufladen des Akkus, sodass Ihre Leuchte schnell wieder einsatzbereit ist.

- Kabellose LED-Akku-Unterbauleuchte, 305x64 mm, überall ohne Stromanschluss platzierbar, ideal für Küche, Schrank, Flur, Regal
- Leistungsstarker, austauschbarer Li-Ion-Akku, 3 Stunden Leuchtdauer
- Farbtemperatur von 4000 K für klare, neutralweiße Ausleuchtung
- Touch-Schalter zum Ein-/Ausschalten und Dimmen
- Timerfunktion: Dauerbetrieb oder automatisches Ausschalten nach 3 oder 15 Minuten
- Magnethalterung und selbstklebendes Tape für schnelle und einfache Anbringung

DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten	Lichttechnische Daten	Produktmaße + Gewicht
Artikelvariante	27700087	Dimmbar mit externem Dimmer	nein
Barcode Verpackungseinheit	4018412701428	Energieeffizienzklasse enthalten	Lichtquelle mit EEK: F
Hersteller	Müller-Licht	Leistungsaufnahme Nominalwert	3,20 W
Produktverpackung		Spannung Nominalwert	5 V
Type	Colorbox	Stromart	DC
Barcode1	4018412701428	Batteriedetails	
Inhalt (Produkte)	1	Enthaltene Anzahl	1
Stück	1	Batterie	803450_Li-Ion_1500mAh_TNT
Abmessungen	L=74 B=30 H=339 mm		
Gewicht	218,00 g	Leuchtdaten	
Gebindeverpackung		Enthält verbaute LED	ja
Type	Innerbox	IP-Schutzzart	20
Barcode1	4018412701435	Memoryfunktion	nein
Stück	5	Schutzklasse	III
Abmessungen	L=326 B=164 H=80 mm		
Gewicht	1037,00 g		
Transportverpackung			
Type	Transportkarton		
Barcode1	4018412701442		
Stück	40		
Abmessungen	L=335 B=343 H=358 mm		
Gewicht	8716,00 g		