

LED-Orientierungslicht Mobina Sensor 15 black GEN2



Artikelnummer: **27700089**

| | |
|------------------------------|----------------------------|
| Artikelnummer: | 27700089 |
| Lichtfarbe: | neutralwhite 4000 K |
| Lichtstrom: | |
| Abstrahl-/Halbwertswinkel | |
| Spannung/Stromart: | 5 V DC |
| Leistungsaufnahme: | 1,50 W |
| Energieverbrauch: | |
| Energieeffizienzklasse: | |
| Dimmbar mit externem Dimmer: | nein |
| Lebensdauer: | |
| Abmessungen: | 154x64x22 mm |
| Sockel: | |
| Barcode: | 4018412701541 |
| Charge: | PO5752400835 |

Maximale Flexibilität, wo immer Sie Licht benötigen: Die LED-Akku-Unterbauleuchte Mobina Sensor 15 Gen2 von MÜLLER-LICHT ist die perfekte Lösung für alle, die auf der Suche nach kabelloser Beleuchtung mit modernster Sensortechnik sind. Ohne Stromanschluss, aber mit voller Leuchtkraft bringt die mobile LED-Leuchte mit Bewegungssensor Licht genau dorthin, wo Sie es benötigen – ideal für Küche, Schrank, Flur, Regal oder dunkle Nischen. Mit einer Länge von ca. 15 cm ist Mobina Sensor 15 klein, aber leistungsstark. Besonderes Plus: Über den praktischen Schiebeschalter schalten Sie die Leuchte bequem ein und aus oder aktivieren wahlweise den integrierten Bewegungs- und Dämmerungssensor. Ist die Sensorfunktion aktiviert, schaltet sich das Licht automatisch ein, sobald es dunkel wird und eine Bewegung erkannt wird – nach 30 Sekunden ohne weitere Bewegung geht es wieder aus. Dadurch sparen Sie Energie und genießen gleichzeitig höchsten Komfort, da das Licht immer dann leuchtet, wenn Sie es benötigen. Mit ihrer neutralweißen Lichtfarbe (4000 K) sorgt die LED-Unterbauleuchte ohne Kabel für eine klare, angenehme Ausleuchtung. Ihr schlichtes, modernes Design in Schwarz fügt sich dabei stilvoll in jedes Wohnambiente ein. Die Montage ist denkbar einfach: Dank Magnethalterung oder selbstklebendem Tape befestigen Sie die Leuchte im Handumdrehen an der gewünschten Stelle – ohne Bohren oder Schrauben. Das mitgelieferte USB-Kabel ermöglicht ein unkompliziertes Aufladen des Akkus, sodass Ihre Leuchte schnell wieder einsatzbereit ist.

- Kabellose LED-Akku-Unterbauleuchte mit Sensor, 154x64 mm, überall ohne Stromanschluss platzierbar, ideal für Küche, Schrank, Flur, Regal
- Leistungsstarker, austauschbarer Li-Ion-Akku, 3 Stunden Leuchtdauer
- Farbtemperatur von 4000 K für klare, neutralweiße Ausleuchtung
- Schalter zum Ein-/Ausschalten oder Aktivieren der Sensorfunktion (ON/OFF/SENSOR), Bewegungs- und Dämmerungssensor aktiviert bei Dunkelheit und Bewegung automatisch das Licht (3-4 m Reichweite, 30 Sekunden Dauer, ≤ 10 Lux)
- Magnethalterung und selbstklebendes Tape für schnelle und einfache Anbringung
- Modernes Design in Schwarz

DATENBLATT

| Artikel | Elektrische Daten | Lichttechnische Daten | Produktmaße + Gewicht |
|----------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--|
| Artikelvariante | Dimmbar mit externem Dimmer | Farbtemperatur | Länge/Tiefe |
| 27700089 | nein | 4000 K | 154 mm |
| Barcode | Energieeffizienzklasse | Farbwiedergabeigenschaft Ra | Breite |
| 4018412701541 | Lichtquelle mit EEK: F | ≥ 80 | 64 mm |
| Hersteller | Leistungsaufnahme Nominalwert | Lichtfarbe | Höhe |
| Müller-Licht | 1,50 W | neutralwhite | 22 mm |
| Produktverpackung | Spannung Nominalwert | Lichtstrom enthaltene Lichtquelle | Gewicht |
| Type | 5 V | 140 lm | 100,00 g |
| Colorbox | Stromart | Leuchtdaten | Produktdaten |
| Barcode1 | DC | Enthält verbaute LED | Beleuchtungstechnologie |
| 4018412701541 | Batteriedetails | ja | LED |
| Stück | Enthaltene Anzahl | IP-Schutzart | Modell (Technisch) |
| 1 | 1 | 20 | LED-Batterieleuchte |
| Abmessungen | Batterie | | Inverkehrbringer |
| L=74 B=30 H=193 mm | 603040_Li-Ion_600mAh_TNT | | Müller-Licht |
| Gewicht | Sensordaten | | Marke |
| 101,00 g | Typ | | Müller-Licht |
| Gebindeverpackung | Reichweite Max. | | Lieferumfang |
| Stück | 400 cm | | 20cm USB-C to USB-A cable, Magnet with 3m Tape |
| 5 | Reichweite Min. | | |
| Gebindeverpackung | Aktivitätsdauer | | |
| Type | 30 sec | | |
| Innerbox | Dämmerungseinstellungen | | |
| Barcode1 | 10 lx | | |
| 4018412701558 | | | |
| Stück | | | |
| 5 | | | |
| Abmessungen | | | |
| L=177 B=163 H=81 mm | | | |
| Gewicht | | | |
| 601,00 g | | | |
| Transportverpackung | | | |
| Type | | | |
| Transportkarton | | | |
| Barcode1 | | | |
| 4018412701565 | | | |
| Stück | | | |
| 40 | | | |
| Abmessungen | | | |
| L=340 B=192 H=360 mm | | | |
| Gewicht | | | |
| 5138,00 g | | | |
| Umwelteigenschaften | | | |
| Amalgamtechnik | | | |
| nein | | | |