



Artikelnummer: **27700090**

LED-Orientierungslicht Mobina Sensor 30 black GEN2

Artikelnummer:	27700090
Lichtfarbe:	neutralwhite 4000 K
Lichtstrom:	310 lm
Abstrahl-/Halbwertswinkel	
Spannung/Stromart:	5 V DC
Leistungsaufnahme:	3,20 W
Energieverbrauch:	
Energieeffizienzklasse:	Lichtquelle mit EEK: F
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	
Abmessungen:	305x64x22 mm
Sockel:	
Barcode:	4018412701572
Charge:	PO5752400835

Maximale Flexibilität, wo immer Sie Licht benötigen: Die LED-Akku-Unterbauleuchte Mobina Sensor 30 Gen2 von MÜLLER-LICHT ist die perfekte Lösung für alle, die auf der Suche nach kabelloser Beleuchtung mit modernster Sensortechnik sind. Ohne Stromanschluss, aber mit voller Leuchtkraft bringt die mobile, ca. 30 cm lange LED-Leuchte mit Bewegungssensor Licht genau dorthin, wo Sie es benötigen – ideal für Küche, Schrank, Flur, Regal oder dunkle Nischen. Besonderes Plus: Über den praktischen Schiebeschalter schalten Sie die Leuchte bequem ein und aus oder aktivieren wahlweise den integrierten Bewegungs- und Dämmerungssensor. Ist die Sensorfunktion aktiviert, schaltet sich das Licht automatisch ein, sobald es dunkel wird und eine Bewegung erkannt wird – nach 30 Sekunden ohne weitere Bewegung geht es wieder aus. Dadurch sparen Sie Energie und genießen gleichzeitig höchsten Komfort, da das Licht immer dann leuchtet, wenn Sie es benötigen. Mit ihrer neutralweißen Lichtfarbe (4000 K) sorgt die LED-Unterbauleuchte ohne Kabel für eine klare, angenehme Ausleuchtung. Ihr schlichtes, modernes Design in Schwarz fügt sich dabei stilvoll in jedes Wohnambiente ein. Die Montage ist denkbar einfach: Dank Magnethalterung oder selbstklebendem Tape befestigen Sie die Leuchte im Handumdrehen an der gewünschten Stelle – ohne Bohren oder Schrauben. Das mitgelieferte USB-Kabel ermöglicht ein unkompliziertes Aufladen des Akkus, sodass Ihre Leuchte schnell wieder einsatzbereit ist.

- Kabellose LED-Akku-Unterbauleuchte mit Sensor, 305x64 mm, überall ohne Stromanschluss platzierbar, ideal für Küche, Schrank, Flur, Regal
- Leistungsstarker, austauschbarer Li-Ion-Akku, 3 Stunden Leuchtdauer
- Farbtemperatur von 4000 K für klare, neutralweiße Ausleuchtung
- Schalter zum Ein-/Ausschalten oder Aktivieren der Sensorfunktion (ON/OFF/SENSOR), Bewegungs- und Dämmerungssensor aktiviert bei Dunkelheit und Bewegung automatisch das Licht (3-4 m Reichweite, 30 Sekunden Dauer, ≤ 10 Lux)
- Magnethalterung und selbstklebendes Tape für schnelle und einfache Anbringung
- Modernes Design in Schwarz

DATENBLATT

Artikel		Elektrische Daten		Lichttechnische Daten		Produktmaße + Gewicht	
Artikelvariante	27700090	Dimmbar mit externem Dimmer	nein	Farbtemperatur	4000 K	Länge/Tiefe	305 mm
Barcode	4018412701572	Energieeffizienzklasse	Lichtquelle mit EEK: F	Farbwiedergabeeigenschaft Ra	≥80	Breite	64 mm
Verpackungseinheit		enthaltene Lichtquelle		Lichtfarbe	neutralwhite	Höhe	22 mm
Hersteller	Müller-Licht	Leistungsaufnahme Nominalwert	3,20 W	Lichtstrom enthaltene Lichtquelle	310 lm	Gewicht	175,00 g
Produktverpackung		Batterie	803450 Li-Ion_1500mAh_TNT	Leuchtdaten		Produktdaten	
Type	Colorbox	Spannung Nominalwert	5 V	Enthält verbaute LED	ja	Beleuchtungstechnologie	LED
Barcode1	4018412701572	Stromart	DC	IP-Schutzart	20	Modell (Technisch)	LED-Batterieleuchte
Inhalt (Produkte)	1	Batteriedetails		Memoryfunktion	nein	Nicht in Reflektoren betreiben	nein
Stück	1	Enthaltene Anzahl	1	Schutzklasse	III	Inverkehrbringer	Müller-Licht
Abmessungen	L=77 B=31 H=360 mm	Batterie	803450 Li-Ion_1500mAh_TNT			Marke	Müller-Licht
Gewicht	247,00 g	Sensordaten				CE Kennzeichnung	ja
Gebindeverpackung		Typ	Infrarot-Sensor			Lieferumfang	20cm USB-C to USB-A cable, Magnet with 3m Tape
Type	Innerbox	Reichweite Max.	400 cm				
Barcode1	4018412701589	Reichweite Min.	300 cm				
Stück	5	Aktivitätsdauer	30 sec				
Abmessungen	L=377 B=170 H=92 mm	Dämmerungseinstellungen	10 lx				
Gewicht	1359,00 g						
Transportverpackung							
Type	Transportkarton						
Barcode1	4018412701596						
Stück	40						
Abmessungen	L=389 B=354 H=382 mm						
Gewicht	11622,00 g						
Umwelteigenschaften							
Amalgamtechnik	nein						