



Artikelnummer: **27700093**

LED-Orientierungslicht Falis Sensor wood

Artikelnummer:	27700093
Lichtfarbe:	daylightwhite 6500 K
Lichtstrom:	55 lm
Abstrahl-/Halbwertswinkel	
Spannung/Stromart:	4,5 V DC
Leistungsaufnahme:	1 W
Energieverbrauch:	
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	
Abmessungen:	250x25x30 mm
Sockel:	
Barcode:	4018412700094
Charge:	PO5752400819

Setzen Sie auf flexible Beleuchtung mit natürlichem Charme. Das mobile LED Wand- und Schranklicht Falis Sensor von MÜLLER-LICHT überzeugt nicht nur mit praktischer Funktionalität, sondern auch mit seiner eleganten Holzoptik, die Wärme und Gemütlichkeit ausstrahlt. Ob im Schlafzimmer, Kinderzimmer, Flur oder Kleiderschrank – das kabellose Licht fügt sich harmonisch in Ihr Wohnkonzept ein und sorgt genau dort für optimale Beleuchtung, wo Sie es benötigen, ganz ohne Stromanschluss. Dank der authentischen Holzoptik wird Falis zum stilvollen Blickfang, der moderne Ästhetik mit natürlichem Flair verbindet. Die tageslichtweiße Beleuchtung (6500 K) schafft eine klare und helle Ausleuchtung – perfekt, um Ordnung zu halten und den Überblick zu bewahren. Für maximalen Komfort sorgt der integrierte Bewegungs- und Dämmerungssensor: Sobald es dunkel ist und eine Bewegung erkannt wird, schaltet sich das Licht automatisch ein und nach 15 Sekunden wieder aus – das ist nicht nur praktisch, sondern spart auch Energie. Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, die Leuchte per Schalter dauerhaft ein- oder auszuschalten, um die Beleuchtung flexibel an Ihre Bedürfnisse anzupassen. Die Installation könnte nicht einfacher sein: Dank der selbstklebenden Magnethalterung lässt sich das Wand- und Schranklicht mühelos befestigen und flexibel positionieren – ganz ohne Bohren oder Schrauben. Die benötigten Batterien sind bereits im Lieferumfang enthalten, sodass Sie direkt loslegen können.

- Mobiles LED Wand- und Schranklicht, überall platzierbar, ideal für Schlafzimmer, Kinderzimmer, Flure oder in Schränken
- Moderne Holzoptik für natürliches Wohnambiente
- Farbtemperatur von 6500 K für klare, tageslichtweiße Ausleuchtung
- Bewegungs- und Dämmerungssensor aktiviert bei Dunkelheit und Bewegung automatisch das Licht (3 m Reichweite, 15 Sekunden Dauer)
- Praktischer Schalter zum dauerhaften Ein- /Ausschalten oder Aktivieren des Automatik-Modus (EIN/AUS/AUTO)
- Selbstklebende Magnethalterung für schnelle und einfache Anbringung

DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten	Lichttechnische Daten	Produktmaße + Gewicht
Artikelvariante	Dimmbar mit externem Dimmer	Farbtemperatur	Länge/Tiefe
27700093	nein	6500 K	250 mm
Barcode	Lebensdauerfaktor LED/OLED	Farbwiedergabebeeigenschaft Ra	Breite
4018412700094	0,9	≥80	25 mm
Hersteller	Leistungsaufnahme Nominalwert	Lichtausbeute Nominalwert	Höhe
Müller-Licht	1 W	55 lm/W	30 mm
Produktverpackung	Nom. Stromstärke	Lichtfarbe	Gewicht
Type	200 mA	daylightwhite	136,00 g
Colorbox	Spannung Nominalwert	Lichtstrom Nominalwert	Produktdaten
Barcode1	4,5 V	55 lm	Beleuchtungstechnologie
4018412700094	Stromart	Leuchtdaten	LED
Inhalt (Produkte)	DC	Enthält verbaute LED	Modell (Technisch)
1	Batteriedetails	ja	LED-Nachtlicht
Stück	Enthaltene Anzahl	IP-Schutzart	Nicht in Reflektoren betreiben
1	3	20	nein
Abmessungen	Batterie	Memoryfunktion	Inverkehrbringer
L=75 B=75 H=300 mm	AA Pairdeer	nein	Müller-Licht
Gewicht	Sensordaten	Schutzklasse	Marke
327,00 g	Typ	III	Müller-Licht
Gebindeverpackung	Infrarot-Sensor		CE Kennzeichnung
Type	Aktivitätsdauer		ja
Innerbox	15 sec.		Lieferumfang
Barcode1	Entfernung		3x Pairdeer Batterie AA1x 3M Tape1x Magnet Base (40x12x1,2mm)2x screw KW3*122x Screw KA3x202x Anchol 6x28mm
4018412700100	Dämmerungseinstellungen		
Stück	15 lx		
5			
Abmessungen			
L=315 B=87 H=314 mm			
Gewicht			
1755,00 g			
Transportverpackung			
Type			
Transportkarton			
Barcode1			
4018412700117			
Stück			
40			
Abmessungen			
L=648 B=358 H=331 mm			
Gewicht			
14820,00 g			
Umwelteigenschaften			
Amalgamtechnik			
nein			