

## LED-Orientierungslicht Lira Sensor



Artikelnummer: **27700095**

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Artikelnummer:               | 27700095                    |
| Lichtfarbe:                  | <b>daylightwhite 7500 K</b> |
| Lichtstrom:                  | <b>35 lm</b>                |
| Abstrahl-/Halbwertswinkel    | <b>110 °</b>                |
| Spannung/Stromart:           | <b>4,5 V -</b>              |
| Leistungsaufnahme:           | <b>0,30 W</b>               |
| Energieverbrauch:            | <b>1 kWh/1000h</b>          |
| Energieeffizienzklasse:      |                             |
| Dimmbar mit externem Dimmer: | <b>nein</b>                 |
| Lebensdauer:                 |                             |
| Abmessungen:                 | <b>80x3.75 mm</b>           |
| Sockel:                      |                             |
| Barcode:                     | <b>4018412701633</b>        |
| Charge:                      | <b>PO5752500357</b>         |

Das mobile LED-Orientierungslicht Lira Sensor von MÜLLER-LICHT bringt Licht genau dorthin, wo Sie es benötigen – ganz ohne Stromanschluss. Ob im Kleiderschrank, am Regal oder im Flur, die kabellose Batterieleuchte sorgt überall für optimale Beleuchtung. Dank des modernen, runden Designs in zeitlosem Weiß fügt sich Lira harmonisch in jede Umgebung ein. Für maximalen Komfort sorgt der integrierte Bewegungs- und Dämmerungssensor: Sobald es dunkel ist und eine Bewegung erkannt wird, schaltet sich das Licht automatisch ein und nach 30-35 Sekunden wieder aus – das ist nicht nur praktisch, sondern spart auch Energie. Mit ihrem tageslichtweißen Licht (7500 K) bietet die Leuchte eine helle, besonders klare Ausleuchtung. Besonders praktisch ist der ausklappbare Aufhängebügel, mit dem Sie das Orientierungslicht schnell und flexibel aufhängen können. Alternativ sorgt die Magnethalterung dafür, dass sich die Leuchte mühelos an beliebigen Orten anbringen lässt – ganz nach Ihren Bedürfnissen, ohne Bohren oder Schrauben. Die benötigten Batterien sind bereits im Lieferumfang enthalten, sodass Sie direkt loslegen können.

- Mobiles, kabelloses LED-Orientierungslicht mit Sensor, überall platzierbar, ideal in Schränken, an Regalen oder in Fluren
- Farbtemperatur von 7500 K für besonders klare, tageslichtweiße Ausleuchtung
- Bewegungs- und Dämmerungssensor aktiviert bei Dunkelheit und Bewegung automatisch das Licht (0-3 m Reichweite, 30-35 Sekunden Dauer, ≤ 20 Lux)
- Ausklappbarer Haken und Magnethalterung für schnelle und einfache Anbringung
- Modernes, rundes Design in Weiß
- Inkl. 3x AAA-Batterien, sofort einsatzbereit

## DATENBLATT

| Artikel                    |                      | Elektrische Daten             |                 | Lichttechnische Daten     |               | Produktmaße + Gewicht          |                     |
|----------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------|---------------|--------------------------------|---------------------|
| Artikelvariante            | 27700095             | Dimmbar mit externem Dimmer   | nein            | Farbtemperatur            | 7500 K        | Länge/Tiefe                    | 80 mm               |
| Barcode Verpackungseinheit | 4018412701633        | Elektrischer Leistungsfaktor  | > 0,83          | Abstrahl-/Halbwertswinkel | 110 °         | Breite                         | 80 mm               |
| Hersteller                 | Müller-Licht         | Gewichteter Verbrauch         | 1 kWh/1000h     | Lichtausbeute Nominalwert | 70 lm/W       | Höhe                           | 3.75 mm             |
| Produktverpackung          |                      | Leistungsaufnahme Nominalwert | 0,30 W          | Lichtfarbe                | daylightwhite | Produktdaten                   |                     |
| Type                       | Colorbox             | Spannung Nominalwert          | 4,5 V           | Lichtstrom Nominalwert    | 35 lm         | Minimale Umgebungstemperatur   | -20 °C              |
| Barcode1                   | 4018412701633        | Stromart                      | -               | Leuchtendaten             |               | Maximale Umgebungstemperatur   | 40 °C               |
| Inhalt (Produkte)          | 1                    | Verschiebungsfaktor (cos φ)   | 1,00            | Enthält verbaute LED      | ja            | Modell (Technisch)             | LED-Batterieleuchte |
| Stück                      | 1                    | Batteriedetails               |                 | IP-Schutzart              | 20            | Nicht in Reflektoren betreiben | nein                |
| Abmessungen                | L=150 B=36 H=158 mm  | Enthalte Anzahl               | 3               | Schutzklasse              | III           | Inverkehrbringer               | Müller-Licht        |
| Gewicht                    | 148,00 g             | Batterie                      | AAA Panasonic   |                           |               | Marke                          | Müller-Licht        |
| Gebindeverpackung          |                      | Sensordaten                   |                 |                           |               | Lieferumfang                   | 3x AAA Battery      |
| Type                       | Innerbox             | Typ                           | Infrarot-Sensor |                           |               |                                |                     |
| Barcode1                   | 4018412701640        | Erfassungswinkel              | 90 °            |                           |               |                                |                     |
| Stück                      | 5                    | Aktivitätsdauer               | 25 sec          |                           |               |                                |                     |
| Abmessungen                | L=191 B=175 H=162 mm |                               |                 |                           |               |                                |                     |
| Gewicht                    | 647,00 g             |                               |                 |                           |               |                                |                     |
| Transportverpackung        |                      |                               |                 |                           |               |                                |                     |
| Type                       | Transportkarton      |                               |                 |                           |               |                                |                     |
| Barcode1                   | 4018412701664        |                               |                 |                           |               |                                |                     |
| Stück                      | 40                   |                               |                 |                           |               |                                |                     |
| Abmessungen                | L=405 B=360 H=350 mm |                               |                 |                           |               |                                |                     |
| Gewicht                    | 5726,00 g            |                               |                 |                           |               |                                |                     |