



Artikelnummer: **27700401**

## LED-Orientierungslicht Timba

Artikelnummer:	27700401
Lichtfarbe:	<b>daylightwhite 6500 K</b>
Lichtstrom:	<b>150 lm</b>
Abstrahl-/Halbwertswinkel	<b>50 °</b>
Spannung/Stromart:	<b>5 V DC</b>
Leistungsaufnahme:	<b>1,50 W</b>
Energieverbrauch:	<b>1 kWh/1000h</b>
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	<b>nein</b>
Lebensdauer:	
Abmessungen:	<b>77x132 mm</b>
Sockel:	
Barcode:	<b>4018412699039</b>
Charge:	<b>PO5752400641</b>

Entdecken Sie die perfekte Beleuchtungslösung für Ihre Outdoor-Aktivitäten. Ob beim Zelten, Angeln oder Wandern – die mobile, batteriebetriebene LED Laterne Timba von MÜLLER-LICHT überzeugt durch Funktionalität und Vielseitigkeit. Dank der drei wählbaren Leuchtmodi (100% Helligkeit, gedimmte Helligkeit und Flashlight) sorgt die Campinglaterne jederzeit für die passende Beleuchtung. Das tageslichtweiße Licht garantiert eine klare Ausleuchtung – ideal, um im Dunkeln den Überblick zu behalten. Mit Schutzklasse IP44 ist die Leuchte wasser- und staubgeschützt, was sie zum perfekten Begleiter für den Einsatz im Freien macht. Die kompakte, handliche und extra leichte Bauweise ermöglicht eine einfache Mitnahme und flexible Nutzung, egal wohin Ihr Abenteuer Sie führt. Praktische Details wie der integrierte Tragebügel sowie ein zusätzlicher Haken erleichtern die Befestigung, sei es am Zelt, im Caravan oder an Ästen. Die passenden Batterien sind bereits im Lieferumfang enthalten – einfach auspacken und loslegen.

- Mobile LED Laterne, ideal für Zelten, Angeln, Wandern
- Farbtemperatur von 6500 K für klare, tageslichtweiße Ausleuchtung, 4-6 Stunden Leuchtdauer
- Multifunktional: 100% Helligkeit, gedimmte Helligkeit, Flashlight
- Wasser- und staubgeschützt (IP44) – ideal für Außenbereiche
- Extra leicht und handlich, praktischer Tragebügel und Haken zur Befestigung
- Inkl. 3x AAA-Batterien, sofort einsatzbereit

## DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten	Lichttechnische Daten	Produktmaße + Gewicht
Artikelvariante	Dimmbar mit externem Dimmer	Farbkonsistenz initial	Länge/Tiefe
27700401	nein	< 6	77 mm
Barcode	Elektrischer Leistungsfaktor	Farbtemperatur	Breite
4018412699039	> 1,25	6500 K	77 mm
Verpackungseinheit	Gewichteter Verbrauch	Farbwiedergabeeigenschaft Ra	Höhe
4018412699039	1 kWh/1000h	≥80	132 mm
Hersteller	Leistungsaufnahme Nominalwert	Abstrahl-/Halbwertswinkel	Gewicht
Müller-Licht	1,50 W	50 °	117,00 g
<b>Produktverpackung</b>	Spannung Nominalwert	Lichtausbeute Nominalwert	<b>Produktdaten</b>
Type	5 V	55 lm/W	Beleuchtungstechnologie
Colorbox	Stromart	Lichtfarbe	LED
Barcode1	DC	daylightwhite	Modell (Technisch)
4018412699039	Verschiebungsfaktor (cos φ)	Lichtstrom Nominalwert	LED-Nachtlicht
Stück	1,00	150 lm	Nicht in Reflektoren betreiben
1	<b>Batteriedetails</b>	<b>Leuchtdaten</b>	ja
Abmessungen	Enthaltene Anzahl	Enthält verbaute LED	IP-Schutzart
L=110 B=72 H=179 mm	3	ja	44
Gewicht	Batterie	Memoryfunktion	nein
290,00 g	AAA Pairdeer	Schutzklasse	III
<b>Gebindeverpackung</b>			
Type			
Innerbox			
Barcode1			
4018412698988			
Stück			
5			
Abmessungen			
L=365 B=120 H=200 mm			
Gewicht			
1532,00 g			
<b>Transportverpackung</b>			
Type			
Transportkarton			
Barcode1			
4018412699862			
Stück			
40			
Abmessungen			
L=494 B=379 H=423 mm			
Gewicht			
12956,00 g			