Artikelnummer: **400072**

## LED-Orientierungslicht Agena Sensor

| | |
|---|---|
| Artikelnummer: | 400072 |
| Lichtfarbe: | **amber 1500 K** |
| Lichtstrom: | **15 lm** |
| Abstrahl-/Halbwertswinkel | |
| Spannung/Stromart: | **220-240 V AC 60 Hz** |
| Leistungsaufnahme: | **0,90 W** |
| Energieverbrauch: | **1 kWh/1000h** |
| Energieeffizienzklasse: | |
| Dimmbar mit externem Dimmer: | **nein** |
| Lebensdauer: | **30000 h** |
| Abmessungen: | **114x55x62 mm** |
| Sockel: | |
| Barcode: | **4018412325983** |
| Charge: | *PO5752400603* |

Ganz gleich ob Orientierungslicht, Einschlaflicht oder dekorative Beleuchtung: Die Nacht- und Orientierungslichter von MÜLLER-LICHT sind vielfältig einsetzbar und sorgen z.B. in Kinderzimmern, Fluren oder Kellern für Sicherheit. Das LED-Nachtlicht Agena Sensor wird einfach in die Steckdose gesteckt und ist damit jederzeit einsatzbereit. Besonderes Highlight: Das Nachtlicht verfügt sowohl über einen Bewegungs- als auch einen Dämmerungssensor. Schalten Sie per Schalter auf der Rückseite auf "ON", leuchtet das Licht dauerhaft. Steht der Schalter auf "AUTO" schalten die Sensoren, wenn sie bei Dämmerung eine Bewegung registrieren, das Licht ein.

- LED-Nachtlicht für die Steckdose: Dank Bewegungs- und Dämmerungssensor schaltet sich das Hauptlicht bei beginnender Dunkelheit nur dann ein, wenn eine Bewegung registriert wird. Dauerhafte, dezente Grundbeleuchtung bei Dämmerung
- Die Lichtfarbe Amber oder auch Bernstein sorgt für eine ganz besonders warme und behagliche Beleuchtung. Insbesondere in Schlaf- oder Kinderzimmern wirkt das kerzenähnliche Licht beruhigend, und ist auch beim Schlafen oder nächtlichen Aufstehen nicht störend.
- Schlichtes Design, das sich perfekt in jeden Raum einfügt

## DATENBLATT

| **Artikel** | |
|---|---|
| Artikelvariante | 400072D |
| Barcode Verpackungseinheit | 4018412325983 |
| Hersteller | Müller-Licht |
| **Produktverpackung** | |
| Type | Colorbox |
| Barcode1 | 4018412325983 |
| Inhalt (Produkte) | 1 |
| Stück | 1 |
| Abmessungen | L=100 B=710 H=125 mm |
| Gewicht | 131,00 g |
| **Gebindeverpackung** | |
| Type | Innerbox |
| Barcode1 | 4018412325990 |
| Stück | 5 |
| Abmessungen | L=368 B=113 H=170 mm |
| Gewicht | 750,00 g |
| **Transportverpackung** | |
| Type | Transportkarton |
| Barcode1 | 4018412326003 |
| Stück | 40 |
| Abmessungen | L=470 B=385 H=365 mm |
| Gewicht | 850,00 g |

| **Elektrische Daten** | |
|---|---|
| Dimmbar mit externem Dimmer | nein |
| Elektrischer Leistungsfaktor | > 0,13 |
| Gewichteter Verbrauch | 1 kWh/1000h |
| Lebensdauer Nominalwert | 30000 h |
| Lebensdauerfaktor LED/OLED | 0,90 |
| Leistungsaufnahme Nominalwert | 0,90 W |
| Nom. Stromstärke | 20 mA |
| Spannung Nominalwert | 220-240 V |
| Stromart | AC |
| Frequenz Nominalwert | 60 Hz |
| Verschiebungsfaktor (cos φ) | 0,99 |
| **Sensordaten** | |
| Erfassungswinkel | 100 ° |
| Aktivitätsdauer | 20 sec |

| **Lichttechnische Daten** | |
|---|---|
| Farbkonsistenz initial | < 6 |
| Farbwertanteil X | 0,587 |
| Farbwertanteil Y | 0,411 |
| Farbtemperatur | 1500 K |
| Farbwiedergabeeigenschaft Ra | ≥80 |
| Lichtausbeute Nominalwert | 17 lm/W |
| Lichtfarbe | amber |
| Lichtstrom Nominalwert | 15 lm |
| Lichtstromerhalt LED/OLED | 0,96 |
| Spezialartikel | ja |
| Stroboskopeffekt | 6,0 |
| **Leuchtendaten** | |
| Enthält verbaute LED | ja |
| IP-Schutzart | 20 |
| Schutzklasse | II |

| **Produktmaße + Gewicht** | |
|---|---|
| Länge/Tiefe | 114 mm |
| Breite | 55 mm |
| Höhe | 62 mm |
| Gewicht | 80,00 g |
| **Produktdaten** | |
| Beleuchtungstechnologie | LED |
| Modell (Technisch) | LED-Nachtlicht |
| Nicht in Reflektoren betreiben | nein |
| Inverkehrbringer | Müller-Licht |
| Marke | Müller-Licht |