

LED-Unterbauleuchten Balic Sensor 50 NW



Artikelnummer:	400095
Lichtfarbe:	neutralwhite 4000 K
Lichtstrom:	600 lm
Abstrahl-/Halbwertswinkel	105 °
Spannung/Stromart:	230 V AC 50 Hz
Leistungsaufnahme:	8 W
Energieverbrauch:	8 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:	Lichtquelle mit EEK: F
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	25000 h
Abmessungen:	500x29x10 mm

Artikelnummer: **400095**

Socket:
Barcode:
Charge:

PO5752100624

Die formschöne LED-Unterbauleuchte Balic Sensor 50 sorgt für optimale Lichtverhältnisse und höchsten Lichtkomfort. Besonderes Highlight: Die Leuchte verfügt sowohl über einen Bewegungs- als auch über einen Entfernungssensor. Schalten Sie den Sensor per Schalter an der Seite auf "M", ist der untere Sensor mit Dimmer aktiviert. Durch eine einfache Handbewegung können Sie die Unterbauleuchte an- und ausschalten. Durch Halten der Hand unterhalb des Sensors dimmen Sie die Leuchte bis zur gewünschten Helligkeit. Steht der Schalter auf "D" ist der Entfernungssensor aktiviert. Jetzt geht die Leuchte an, wenn Sie diese beispielsweise in einer Schublade oder einen Schrank eingebaut haben und diese Ausziehen bzw. die Tür öffnen. Die Leuchte hat eine Länge von 50 cm und eine neutralweiße Lichtfarbe.

- LED-Unterbauleuchte mit Bewegungs- und Entfernungssensor sowie integriertem Dimmer für höchsten Lichtkomfort
- Neutralweißes Licht für eine optimale Arbeitsbeleuchtung (4000 K)
- Sehr geringer Energieverbrauch
- Vielfältig einsetzbar, z.B. als Unterbauleuchte in der Küche, in Schubladen oder Schränken

DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten	Lichttechnische Daten	Produktmaße + Gewicht
Artikelvariante	400095E		
Hersteller	Müller-Licht		
Produktverpackung			
Type	Colorbox		
Inhalt (Produkte)	1		
Stück	1		
Abmessungen	L=560 B=72 H=48 mm		
Gewicht	76,00 g		
Gebindeverpackung			
Type	Innerbox		
Stück	2		
Abmessungen	L=572 B=81 H=111 mm		
Transportverpackung			
Type	Transportkarton		
Stück	24		
Abmessungen	L=591 B=514 H=247 mm		
Gewicht	1150,00 g		
Produktdaten			
Dimmbar mit externem Dimmer	nein	Farbkonsistenz initial < 6	Länge/Tiefe 500 mm
Elektrischer Leistungsfaktor > 0,50		Farbwertanteil X 0,374	Breite 29 mm
Energieeffizienzklasse	Lichtquelle mit EEK: F	Farbwertanteil Y 0,374	Höhe 10 mm
enthaltene Lichtquelle		Farbtemperatur 4000 K	Gewicht 106,00 g
Gewichteter Verbrauch	8 kWh/1000h	Farbwiedergabeeigenschaft R9 ≥10	
Lebensdauer Nominalwert	25000 h	Farbwiedergabeeigenschaft R9 ≥80	
Leistungsaufnahme	8 W	Ra	Maximale Umgebungstemperatur 40 °C
Nom. Stromstärke	47 mA	Abstrahl-/Halbwertswinkel 105 °	Modell (Technisch) LED-Unterbauleuchte
Spannung Nominalwert	230 V	Lichtausbeute Nominalwert 75 lm/W	Nicht in Reflektoren betreiben nein
Stromart	AC	Lichtfarbe neutralwhite	Inverkehrbringer Müller-Licht
Frequenz Nominalwert	50 Hz	Lichtstrom enthaltene Lichtquelle 600 lm	Marke Müller-Licht
Verschiebungsfaktor (cos φ)	0,80	Stroboskopeffekt 0,9	Garantieprodukt 5 Jahre
Spektrumbild			