

## LED-Unterbauleuchten Balic Sensor 80 NW




Artikelnummer: **400096**

Artikelnummer:	400096
Lichtfarbe:	<b>neutralwhite 4000 K</b>
Lichtstrom:	
Abstrahl-/Halbwertswinkel	
Spannung/Stromart:	<b>230 V AC 50 Hz</b>
Leistungsaufnahme:	<b>11 W</b>
Energieverbrauch:	<b>11 kWh/1000h</b>
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	<b>nein</b>
Lebensdauer:	<b>25000 h</b>
Abmessungen:	<b>800x29x10 mm</b>
Sockel:	
Barcode:	
Charge:	<i>PO5752100624</i>

Die formschöne LED-Unterbauleuchte Balic Sensor 80 sorgt für optimale Lichtverhältnisse und höchsten Lichtkomfort. Besonderes Highlight: Die Leuchte verfügt sowohl über einen Bewegungs- als auch über einen Entfernungssensor. Schalten Sie den Sensor per Schalter an der Seite auf "M", ist der untere Sensor mit Dimmer aktiviert. Durch eine einfache Handbewegung können Sie die Unterbauleuchte an- und ausschalten. Durch Halten der Hand unterhalb des Sensors dimmen Sie die Leuchte bis zur gewünschten Helligkeit. Steht der Schalter auf "D" ist der Entfernungssensor aktiviert. Jetzt geht die Leuchte an, wenn Sie diese beispielsweise in eine Schublade oder einen Schrank eingebaut haben und diese Ausziehen bzw. die Tür öffnen. Die Leuchte hat eine Länge von 80 cm und eine neutralweiße Lichtfarbe.

- Dimmbare LED-Unterbauleuchte mit integriertem Infrarotsensor für höchsten Lichtkomfort
- Neutralweißes Licht für eine optimale Arbeitsbeleuchtung (4000 K)
- Sehr geringer Energieverbrauch
- Vielfältig einsetzbar, z.B. als Unterbauleuchte in der Küche, in Schubladen oder Schränken

### DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten	Lichttechnische Daten	Produktmaße + Gewicht
Artikelvariante: 400096E	Dimmbar mit externem Dimmer: nein	Farbkonsistenz initial: < 6	Länge/Tiefe: 800 mm
Hersteller: Müller-Licht	Elektrischer Leistungsfaktor: > 0,50	Farbwertanteil X: 0,374	Breite: 29 mm
<b>Produktverpackung</b>	Energieeffizienzklasse enthaltene Lichtquelle: Lichtquelle mit EEK: G	Farbwertanteil Y: 0,374	Höhe: 10 mm
Type: Colorbox	Gewichteter Verbrauch: 11 kWh/1000h	Farbtemperatur: 4000 K	Gewicht: 171,00 g
Inhalt (Produkte): 1	Lebensdauer Nominalwert: 25000 h	Farbwiedergabeeigenschaft R9: ≥9	<b>Produktdaten</b>
Stück: 1	Leistungsaufnahme Nominalwert: 11 W	Farbwiedergabeeigenschaft Ra: ≥80	Modell (Technisch): LED-Unterbauleuchte
Abmessungen: L=860 B=73 H=48 mm	Nom. Stromstärke: 62 mA	Lichtausbeute Nominalwert: 73 lm/W	Nicht in Reflektoren betreiben: nein
Gewicht: 115,00 g	Spannung Nominalwert: 230 V	Lichtfarbe: neutralwhite	Inverkehrbringer: Müller-Licht
<b>Gebindeverpackung</b>	Stromart: AC	Lichtstrom enthaltene Lichtquelle: 800 lm	Marke: Müller-Licht
Stück: 2	Frequenz Nominalwert: 50 Hz	Stroboskopeffekt: 0,9	CE Kennzeichnung: ja
Abmessungen: L=872 B=83 H=111 mm	Verschiebungsfaktor (cos φ): 0,80	Spektrumbild: 	Garantieprodukt: 5 Jahre <a href="#">Garantiebedingungen</a>
<b>Transportverpackung</b>			
Stück: 24			