

## LED-Unterbauleuchten Balic Sensor 80 NW




Artikelnummer: **400096**

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| Artikelnummer:               | 400096                     |
| Lichtfarbe:                  | <b>neutralwhite 4000 K</b> |
| Lichtstrom:                  | <b>800 lm</b>              |
| Abstrahl-/Halbwertswinkel    |                            |
| Spannung/Stromart:           | <b>230 V AC 50 Hz</b>      |
| Leistungsaufnahme:           | <b>11 W</b>                |
| Energieverbrauch:            | <b>11 kWh/1000h</b>        |
| Energieeffizienzklasse:      | Lichtquelle mit EEK: G     |
| Dimmbar mit externem Dimmer: | <b>nein</b>                |
| Lebensdauer:                 | <b>25000 h</b>             |
| Abmessungen:                 | <b>800x29x10 mm</b>        |
| Sockel:                      |                            |
| Barcode:                     |                            |
| Charge:                      | PO5752100624               |

Die formschöne LED-Unterbauleuchte Balic Sensor 80 sorgt für optimale Lichtverhältnisse und höchsten Lichtkomfort. Besonderes Highlight: Die Leuchte verfügt sowohl über einen Bewegungs- als auch über einen Entfernungssensor. Schalten Sie den Sensor per Schalter an der Seite auf "M", ist der untere Sensor mit Dimmer aktiviert. Durch eine einfache Handbewegung können Sie die Unterbauleuchte an- und ausschalten. Durch Halten der Hand unterhalb des Sensors dimmen Sie die Leuchte bis zur gewünschten Helligkeit. Steht der Schalter auf "D" ist der Entfernungssensor aktiviert. Jetzt geht die Leuchte an, wenn Sie diese beispielsweise in eine Schublade oder einen Schrank eingebaut haben und diese Ausziehen bzw. die Tür öffnen. Die Leuchte hat eine Länge von 80 cm und eine neutralweiße Lichtfarbe.

- Dimmbare LED-Unterbauleuchte mit integriertem Infrarotsensor für höchsten Lichtkomfort
- Neutralweißes Licht für eine optimale Arbeitsbeleuchtung (4000 K)
- Sehr geringer Energieverbrauch
- Vielfältig einsetzbar, z.B. als Unterbauleuchte in der Küche, in Schubladen oder Schränken

### DATENBLATT

| Artikel             |                     | Elektrische Daten                             |                        | Lichttechnische Daten             |  | Produktmaße + Gewicht          |   |
|---------------------|---------------------|---|------------------------|-----------------------------------|--|--------------------------------|---|
| Artikelvariante     | 400096E             | Dimmbar mit externem Dimmer                   | nein                   | Farbkonsistenz initial            | < 6  | Länge/Tiefe                    | 800 mm                                      |
| Hersteller          | Müller-Licht        | Elektrischer Leistungsfaktor                  | > 0,50                 | Farbwertanteil X                  | 0,374  | Breite                         | 29 mm                                       |
| Produktverpackung   |                     | Energieeffizienzklasse enthaltene Lichtquelle | Lichtquelle mit EEK: G | Farbwertanteil Y                  | 0,374  | Höhe                           | 10 mm                                       |
| Type                | Colorbox            | Gewichteter Verbrauch                         | 11 kWh/1000h           | Farbtemperatur                    | 4000 K   | Gewicht                        | 171,00 g                                    |
| Inhalt (Produkte)   | 1                   | Lebensdauer Nominalwert                       | 25000 h                | Farbwiedergabeeigenschaft R9      | ≥9   | Produktdaten                   |   |
| Stück               | 1                   | Leistungsaufnahme Nominalwert                 | 11 W                   | Farbwiedergabeeigenschaft Ra      | ≥80  | Modell (Technisch)             | LED-Unterbauleuchte                         |
| Abmessungen         | L=860 B=73 H=48 mm  | Nom. Stromstärke                              | 62 mA                  | Lichtausbeute Nominalwert         | 73 lm/W  | Nicht in Reflektoren betreiben | nein  |
| Gewicht             | 115,00 g            | Spannung Nominalwert                          | 230 V                  | Lichtfarbe                        | neutralwhite   | Inverkehrbringer               | Müller-Licht                                |
| Gebindeverpackung   |                     | Stromart                                      | AC                     | Lichtstrom enthaltene Lichtquelle | 800 lm   | Marke                          | Müller-Licht                                |
| Stück               | 2                   | Frequenz Nominalwert                          | 50 Hz                  | Stroboskopeffekt                  | 0,9  | CE Kennzeichnung               | ja  |
| Abmessungen         | L=872 B=83 H=111 mm | Verschiebungsfaktor (cos φ)                   | 0,80                   | Spektrumbild                      |  | Garantieprodukt                | 5 Jahre <a href="#">Garantiebedingungen</a> |
| Transportverpackung |                     |   |                        |                                   |  |                                |   |
| Stück               | 24                  |   |                        |                                   |  |                                |   |