

## LED-Unterbauleuchten Balic Sensor 80 NW GEN2




Artikelnummer: **400096**

Artikelnummer:	400096
Lichtfarbe:	<b>neutralwhite 4000 K</b>
Lichtstrom:	<b>880 lm</b>
Abstrahl-/Halbwertswinkel	
Spannung/Stromart:	<b>230 V AC 50 Hz</b>
Leistungsaufnahme:	<b>11 W</b>
Energieverbrauch:	<b>11 kWh/1000h</b>
Energieeffizienzklasse:	Lichtquelle mit EEK: F
Dimmbar mit externem Dimmer:	<b>ja</b>
Lebensdauer:	<b>25000 h</b>
Abmessungen:	<b>800x29x10 mm</b>
Sockel:	
Barcode:	<b>4018412326683</b>
Charge:	<b>PO5752400417</b>

Die formschöne LED-Unterbauleuchte Balic Sensor 80 sorgt für optimale Lichtverhältnisse und höchsten Lichtkomfort. Besonderes Highlight: Die Leuchte verfügt sowohl über einen Bewegungs- als auch über einen Entfernungssensor. Schalten Sie den Sensor per Schalter an der Seite auf "M", ist der untere Sensor mit Dimmer aktiviert. Durch eine einfache Handbewegung können Sie die Unterbauleuchte an- und ausschalten. Durch Halten der Hand unterhalb des Sensors dimmen Sie die Leuchte bis zur gewünschten Helligkeit. Steht der Schalter auf "D" ist der Entfernungssensor aktiviert. Jetzt geht die Leuchte an, wenn Sie diese beispielsweise in eine Schublade oder einen Schrank eingebaut haben und diese Ausziehen bzw. die Tür öffnen. Die Leuchte hat eine Länge von 80 cm und eine neutralweiße Lichtfarbe.

- Dimmbare LED-Unterbauleuchte mit integriertem Infrarotsensor für höchsten Lichtkomfort
- Neutralweißes Licht für eine optimale Arbeitsbeleuchtung (4000 K)
- Sehr geringer Energieverbrauch
- Vielfältig einsetzbar, z.B. als Unterbauleuchte in der Küche, in Schubladen oder Schränken

### DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten	Lichttechnische Daten	Produktmaße + Gewicht
Artikelvariante: 400096E	Dimmbar mit externem Dimmer: ja	Farbkonsistenz initial: < 6	Länge/Tiefe: 800 mm
Barcode: 4018412326683	Elektrischer Leistungsfaktor: > 0,50	Farbwertanteil X: 0,383	Breite: 29 mm
Verpackungseinheit	Energieeffizienzklasse: Lichtquelle mit EEK: F	Farbwertanteil Y: 0,380	Höhe: 10 mm
Hersteller: Müller-Licht	Energieeffizienzklasse enthaltene Lichtquelle	Farbtemperatur: 4000 K	Gewicht: 178,00 g
<b>Produktverpackung</b>	Gewichteter Verbrauch: 11 kWh/1000h	Farbwiedergabeeigenschaft R9: ≥9	<b>Produktdaten</b>
Type: Colorbox	Lebensdauer Nominalwert: 25000 h	Farbwiedergabeeigenschaft Ra: ≥80	Modell (Technisch): LED-Unterbauleuchte
Barcode1: 4018412326683	Leistungsaufnahme Nominalwert: 11 W	Lichtausbeute Nominalwert: 73 lm/W	Nicht in Reflektoren betreiben: ja
Inhalt (Produkte): 1	Nom. Stromstärke: 62 mA	Lichtfarbe: neutralwhite	Inverkehrbringer: Müller-Licht
Stück: 1	Spannung Nominalwert: 230 V	Lichtstrom enthaltene Lichtquelle: 880 lm	Marke: Müller-Licht
Abmessungen: L=861 B=72 H=111 mm	Stromart: AC	Stroboskopeffekt: 0,9	CE Kennzeichnung: ja
Gewicht: 386,00 g	Frequenz Nominalwert: 50 Hz	Spektrumbild	Lieferumfang: 1x Driver, 2x Screws, 5x Cable Clip
<b>Gebindeverpackung</b>	Verschiebungsfaktor (cos φ): 0,80		
Type: Innerbox	<b>Sensordaten</b>		
Barcode1: 4018412326690	Type: Infrarot-Sensor	<b>Leuchtendaten</b>	
Stück: 2		Enthält verbaute LED: ja	
Abmessungen: L=874 B=81 H=112 mm		IP-Schutzart: 20	
Gewicht: 937,00 g		Memoryfunktion: ja	
<b>Transportverpackung</b>		Schutzklasse: II	
Type: Transportkarton			
Barcode1: 4018412326706			
Stück: 24			
Abmessungen: L=893 B=513 H=246 mm			
Gewicht: 12394,00 g			