

## LED-Unterbauleuchten Balic Sensor 50 WW




Artikelnummer: **400097**

Artikelnummer:	400097
Lichtfarbe:	<b>warmwhite 3000 K</b>
Lichtstrom:	
Abstrahl-/Halbwertswinkel	<b>105 °</b>
Spannung/Stromart:	<b>230 V AC 50 Hz</b>
Leistungsaufnahme:	<b>8 W</b>
Energieverbrauch:	<b>8 kWh/1000h</b>
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	<b>ja</b>
Lebensdauer:	<b>25000 h</b>
Abmessungen:	<b>500x29x10 mm</b>
Sockel:	
Barcode:	<b>4018412326713</b>
Charge:	<b>PO5752300236</b>

Die formschöne LED-Unterbauleuchte Balic Sensor 50 sorgt für optimale Lichtverhältnisse und höchsten Lichtkomfort. Besonderes Highlight: Die Leuchte verfügt sowohl über einen Bewegungs- als auch über einen Entfernungssensor. Schalten Sie den Sensor per Schalter an der Seite auf "M", ist der untere Sensor mit Dimmer aktiviert. Durch eine einfache Handbewegung können Sie die Unterbauleuchte an- und ausschalten. Durch Halten der Hand unterhalb des Sensors dimmen Sie die Leuchte bis zur gewünschten Helligkeit. Steht der Schalter auf "D" ist der Entfernungssensor aktiviert. Jetzt geht die Leuchte an, wenn Sie diese beispielsweise in eine Schublade oder einen Schrank eingebaut haben und diese Ausziehen bzw. die Tür öffnen. Die Leuchte hat eine Länge von 50 cm und eine warmweiße Lichtfarbe.

- LED-Unterbauleuchte mit Bewegungs- und Entfernungssensor sowie integriertem Dimmer für höchsten Lichtkomfort
- Schönes, warmweißes Licht für eine angenehme Atmosphäre (3000 K)
- Sehr geringer Energieverbrauch
- Vielfältig einsetzbar, z.B. als Unterbauleuchte in der Küche, in Schubladen oder Schränken

### DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten	Lichttechnische Daten	Produktmaße + Gewicht
Artikelvariante	Dimmbar mit externem Dimmer	Farbkonsistenz initial	Länge/Tiefe
400097E	ja	< 6	500 mm
Barcode	Elektrischer Leistungsfaktor	Farbwertanteil X	Breite
4018412326713	> 0,50	0,428	29 mm
Verpackungseinheit	Energieeffizienzklasse	Farbwertanteil Y	Höhe
	enthaltene Lichtquelle	0,391	10 mm
Hersteller	Lichtquelle mit EEK: G	Farbtemperatur	Gewicht
Müller-Licht		3000 K	109,00 g
<b>Produktverpackung</b>	Gewichteter Verbrauch	Farbwiedergabeeigenschaft R9	<b>Produktdaten</b>
Type	8 kWh/1000h	≥10	Minimale Umgebungstemperatur
Colorbox	Lebensdauer Nominalwert	Farbwiedergabeeigenschaft Ra	-20 °C
Barcode1	25000 h	≥80	Maximale Umgebungstemperatur
4018412326713	Leistungsaufnahme Nominalwert	Abstrahl-/Halbwertswinkel	40 °C
Inhalt (Produkte)	8 W	105 °	Modell (Technisch)
1	Nom. Stromstärke	Lichtausbeute Nominalwert	LED-Unterbauleuchte
Stück	520 mA	75 lm/W	Nicht in Reflektoren betreiben
1	Spannung Nominalwert	Lichtfarbe	nein
Abmessungen	230 V	warmwhite	Inverkehrbringer
L=74 B=49 H=560 mm	Stromart	Lichtstrom enthaltene Lichtquelle	Müller-Licht
Gewicht	AC	660 lm	Marke
75,00 g	Frequenz Nominalwert	Stroboskopeffekt	Müller-Licht
<b>Gebindeverpackung</b>	50 Hz	0,9	CE Kennzeichnung
Type	Verschiebungsfaktor (cos φ)	Spektrumbild	ja
Innerbox	0,80		Garantieprodukt
Barcode1			5 Jahre
4018412326720			<a href="#">Garantiebedingungen</a>
Stück			
2			
Abmessungen			
L=570 B=82 H=110 mm			
<b>Transportverpackung</b>			
Type			
Transportkarton			
Barcode1			
4018412326737			
Stück			
24			
Abmessungen			
L=588 B=513 H=246 mm			
Gewicht			
1000,00 g			