

LED-Unterbauleuchten Balic Sensor 50 WW




Artikelnummer: **400097**

Artikelnummer:	400097
Lichtfarbe:	warmwhite 3000 K
Lichtstrom:	
Abstrahl-/Halbwertswinkel	105 °
Spannung/Stromart:	230 V AC 50 Hz
Leistungsaufnahme:	8 W
Energieverbrauch:	8 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	ja
Lebensdauer:	20000 h
Abmessungen:	500x29x10 mm
Sockel:	
Barcode:	4018412326713
Charge:	PO5752400160

Die formschöne LED-Unterbauleuchte Balic Sensor 50 sorgt für optimale Lichtverhältnisse und höchsten Lichtkomfort. Besonderes Highlight: Die Leuchte verfügt sowohl über einen Bewegungs- als auch über einen Entfernungssensor. Schalten Sie den Sensor per Schalter an der Seite auf "M", ist der untere Sensor mit Dimmer aktiviert. Durch eine einfache Handbewegung können Sie die Unterbauleuchte an- und ausschalten. Durch Halten der Hand unterhalb des Sensors dimmen Sie die Leuchte bis zur gewünschten Helligkeit. Steht der Schalter auf "D" ist der Entfernungssensor aktiviert. Jetzt geht die Leuchte an, wenn Sie diese beispielsweise in eine Schublade oder einen Schrank eingebaut haben und diese Ausziehen bzw. die Tür öffnen. Die Leuchte hat eine Länge von 50 cm und eine warmweiße Lichtfarbe.

- LED-Unterbauleuchte mit Bewegungs- und Entfernungssensor sowie integriertem Dimmer für höchsten Lichtkomfort
- Schönes, warmweißes Licht für eine angenehme Atmosphäre (3000 K)
- Sehr geringer Energieverbrauch
- Vielfältig einsetzbar, z.B. als Unterbauleuchte in der Küche, in Schubladen oder Schränken

DATENBLATT

Artikel		Elektrische Daten		Lichttechnische Daten		Produktmaße + Gewicht	
Artikelvariante	400097E	Dimmbar mit externem Dimmer	ja	Farbkonsistenz initial	< 6	Länge/Tiefe	500 mm
Barcode	4018412326713	Elektrischer Leistungsfaktor	> 0,50	Farbwertanteil X	0,440	Breite	29 mm
Verpackungseinheit		Gewichteter Verbrauch	8 kWh/1000h	Farbwertanteil Y	0,409	Höhe	10 mm
Hersteller	Müller-Licht	Lebensdauer Nominalwert	20000 h	Farbtemperatur	3000 K	Gewicht	115,00 g
Produktverpackung		Lebensdauerfaktor LED/OLED	90,0	Farbwiedergabeeigenschaft R9	≥10	Produktdaten	
Type	Colorbox	Leistungsaufnahme Nominalwert	8 W	Farbwiedergabeeigenschaft Ra	≥80	Minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
Barcode1	4018412326713	Nom. Stromstärke	520 mA	Abstrahl-/Halbwertswinkel	105 °	Maximale Umgebungstemperatur	40 °C
Inhalt (Produkte)	1	Spannung Nominalwert	230 V	Lichtausbeute Nominalwert	75 lm/W	Modell (Technisch)	LED-Unterbauleuchte
Stück	1	Stromart	AC	Lichtfarbe	warmwhite	Nicht in Reflektoren betreiben	nein
Abmessungen	L=74 B=49 H=560 mm	Frequenz Nominalwert	50 Hz	Lichtstromerhalt LED/OLED	94,80	Inverkehrbringer	Müller-Licht
Gewicht	191 g	Verschiebungsfaktor (cos φ)	0,80	Stroboskopeffekt	0,9	Marke	Müller-Licht
Gebindeverpackung				Spektrumbild		CE Kennzeichnung	ja
Type	Innerbox			Leuchtendaten		Lieferumfang	1 Driver + 2 Screws + 2 Screw hole cover + 5 Cable clips
Barcode1	4018412326720			IP-Schutzart	20		
Stück	2			Schutzklasse	II		
Abmessungen	L=570 B=82 H=110 mm						
Gewicht	565 g						
Transportverpackung							
Type	Transportkarton						
Barcode1	4018412326737						
Stück	24						
Abmessungen	L=588 B=513 H=246 mm						
Gewicht	7730 g						