

## LED-Unterbauleuchten Balic Sensor 50 WW GEN2




Artikelnummer: **400097**

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Artikelnummer:               | 400097                  |
| Lichtfarbe:                  | <b>warmwhite 3000 K</b> |
| Lichtstrom:                  |                         |
| Abstrahl-/Halbwertswinkel    | <b>105 °</b>            |
| Spannung/Stromart:           | <b>230 V AC 50 Hz</b>   |
| Leistungsaufnahme:           | <b>8 W</b>              |
| Energieverbrauch:            | <b>8 kWh/1000h</b>      |
| Energieeffizienzklasse:      |                         |
| Dimmbar mit externem Dimmer: | <b>ja</b>               |
| Lebensdauer:                 | <b>20000 h</b>          |
| Abmessungen:                 | <b>500x29x10 mm</b>     |
| Sockel:                      |                         |
| Barcode:                     | <b>4018412326713</b>    |
| Charge:                      | <b>PO5752400518</b>     |

Die formschöne LED-Unterbauleuchte Balic Sensor 50 sorgt für optimale Lichtverhältnisse und höchsten Lichtkomfort. Besonderes Highlight: Die Leuchte verfügt sowohl über einen Bewegungs- als auch über einen Entfernungssensor. Schalten Sie den Sensor per Schalter an der Seite auf "M", ist der untere Sensor mit Dimmer aktiviert. Durch eine einfache Handbewegung können Sie die Unterbauleuchte an- und ausschalten. Durch Halten der Hand unterhalb des Sensors dimmen Sie die Leuchte bis zur gewünschten Helligkeit. Steht der Schalter auf "D" ist der Entfernungssensor aktiviert. Jetzt geht die Leuchte an, wenn Sie diese beispielsweise in eine Schublade oder einen Schrank eingebaut haben und diese Ausziehen bzw. die Tür öffnen. Die Leuchte hat eine Länge von 50 cm und eine warmweiße Lichtfarbe.

- LED-Unterbauleuchte mit Bewegungs- und Entfernungssensor sowie integriertem Dimmer für höchsten Lichtkomfort
- Schönes, warmweißes Licht für eine angenehme Atmosphäre (3000 K)
- Sehr geringer Energieverbrauch
- Vielfältig einsetzbar, z.B. als Unterbauleuchte in der Küche, in Schubladen oder Schränken

### DATENBLATT

| Artikel                    |                      | Elektrische Daten             |             | Lichttechnische Daten        |                                                                                      | Produktmaße + Gewicht          |                                                          |
|----------------------------|----------------------|-------------------------------|-------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Artikelvariante            | 400097E              | Dimmbar mit externem Dimmer   | ja          | Farbkonsistenz initial       | < 6                                                                                  | Länge/Tiefe                    | 500 mm                                                   |
| Barcode                    | 4018412326713        | Elektrischer Leistungsfaktor  | > 0,50      | Farbwertanteil X             | 0,440                                                                                | Breite                         | 29 mm                                                    |
| Verpackungseinheit         |                      | Gewichteter Verbrauch         | 8 kWh/1000h | Farbwertanteil Y             | 0,409                                                                                | Höhe                           | 10 mm                                                    |
| Hersteller                 | Müller-Licht         | Lebensdauer Nominalwert       | 20000 h     | Farbtemperatur               | 3000 K                                                                               | Gewicht                        | 115,00 g                                                 |
| <b>Produktverpackung</b>   |                      | Lebensdauerfaktor LED/OLED    | 90,0        | Farbwiedergabeeigenschaft R9 | ≥10                                                                                  | <b>Produktdaten</b>            |                                                          |
| Type                       | Colorbox             | Leistungsaufnahme Nominalwert | 8 W         | Farbwiedergabeeigenschaft Ra | ≥80                                                                                  | Minimale Umgebungstemperatur   | -20 °C                                                   |
| Barcode1                   | 4018412326713        | Nom. Stromstärke              | 520 mA      | Abstrahl-/Halbwertswinkel    | 105 °                                                                                | Maximale Umgebungstemperatur   | 40 °C                                                    |
| Inhalt (Produkte)          | 1                    | Spannung Nominalwert          | 230 V       | Lichtausbeute Nominalwert    | 75 lm/W                                                                              | Modell (Technisch)             | LED-Unterbauleuchte                                      |
| Stück                      | 1                    | Stromart                      | AC          | Lichtfarbe                   | warmwhite                                                                            | Nicht in Reflektoren betreiben | nein                                                     |
| Abmessungen                | L=74 B=49 H=560 mm   | Frequenz Nominalwert          | 50 Hz       | Lichtstromerhalt LED/OLED    | 94,80                                                                                | Inverkehrbringer               | Müller-Licht                                             |
| Gewicht                    | 191 g                | Verschiebungsfaktor (cos φ)   | 0,80        | Stroboskopeffekt             | 0,9                                                                                  | Marke                          | Müller-Licht                                             |
| <b>Gebindeverpackung</b>   |                      |                               |             | Spektrumbild                 |  | CE Kennzeichnung               | ja                                                       |
| Type                       | Innerbox             |                               |             | <b>Leuchtendaten</b>         |                                                                                      | Lieferumfang                   | 1 Driver + 2 Screws + 2 Screw hole cover + 5 Cable clips |
| Barcode1                   | 4018412326720        |                               |             | IP-Schutzart                 | 20                                                                                   |                                |                                                          |
| Stück                      | 2                    |                               |             | Schutzklasse                 | II                                                                                   |                                |                                                          |
| Abmessungen                | L=570 B=82 H=110 mm  |                               |             |                              |                                                                                      |                                |                                                          |
| Gewicht                    | 565 g                |                               |             |                              |                                                                                      |                                |                                                          |
| <b>Transportverpackung</b> |                      |                               |             |                              |                                                                                      |                                |                                                          |
| Type                       | Transportkarton      |                               |             |                              |                                                                                      |                                |                                                          |
| Barcode1                   | 4018412326737        |                               |             |                              |                                                                                      |                                |                                                          |
| Stück                      | 24                   |                               |             |                              |                                                                                      |                                |                                                          |
| Abmessungen                | L=588 B=513 H=246 mm |                               |             |                              |                                                                                      |                                |                                                          |
| Gewicht                    | 7730 g               |                               |             |                              |                                                                                      |                                |                                                          |