

LED-Unterbauleuchten Balic Sensor 50 WW




Artikelnummer: **400097**

Artikelnummer:	400097
Lichtfarbe:	warmwhite 3000 K
Lichtstrom:	
Abstrahl-/Halbwertswinkel	105 °
Spannung/Stromart:	230 V AC 50 Hz
Leistungsaufnahme:	8 W
Energieverbrauch:	8 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	25000 h
Abmessungen:	500x29x10 mm
Sockel:	
Barcode:	4018412326713
Charge:	PO5751902502

Die formschöne LED-Unterbauleuchte Balic Sensor 50 sorgt für optimale Lichtverhältnisse und höchsten Lichtkomfort. Besonderes Highlight: Die Leuchte verfügt sowohl über einen Bewegungs- als auch über einen Entfernungssensor. Schalten Sie den Sensor per Schalter an der Seite auf "M", ist der untere Sensor mit Dimmer aktiviert. Durch eine einfache Handbewegung können Sie die Unterbauleuchte an- und ausschalten. Durch Halten der Hand unterhalb des Sensors dimmen Sie die Leuchte bis zur gewünschten Helligkeit. Steht der Schalter auf "D" ist der Entfernungssensor aktiviert. Jetzt geht die Leuchte an, wenn Sie diese beispielsweise in eine Schublade oder einen Schrank eingebaut haben und diese Ausziehen bzw. die Tür öffnen. Die Leuchte hat eine Länge von 50 cm und eine warmweiße Lichtfarbe.

- Perfektes Licht und unvergleichlicher Komfort mit der formschönen und eleganten Balic Sensor 50 LED-Unterbauleuchte von MÜLLER-LICHT
- Intelligenter Infrarotsensor für mühelose und bequeme Steuerung per Handbewegung
- Das schöne, warmweiße Licht (3000 K) schafft eine gemütliche und beruhigende Stimmung zum Entspannen
- Praktische Dimmer-Funktion für individuelle und stimmungsvolle Helligkeitseinstellungen
- Energiesparendes Design mit warmweißem Licht für eine gemütliche und einladende Atmosphäre

DATENBLATT

Artikel		Elektrische Daten		Lichttechnische Daten		Produktmaße + Gewicht	
Artikelvariante	400097	Dimmbar mit externem Dimmer	nein	Farbkonsistenz initial	< 6	Länge/Tiefe	500 mm
Barcode Verpackungseinheit	4018412326713	Elektrischer Leistungsfaktor	> 0,50	Farbwertanteil X	0,428	Breite	29 mm
Hersteller	Müller-Licht	Energieeffizienzklasse enthaltene Lichtquelle	Lichtquelle mit EEK: F	Farbwertanteil Y	0,391	Höhe	10 mm
Produktverpackung		Gewichteter Verbrauch	8 kWh/1000h	Farbtemperatur	3000 K	Gewicht	115,00 g
Type	Colorbox	Lebensdauer Nominalwert	25000 h	Farbwiedergabeeigenschaft R9	≥10	Produktdaten	
Barcode1	4018412326713	Leistungsaufnahme Nominalwert	8 W	Farbwiedergabeeigenschaft Ra	≥80	Minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
Inhalt (Produkte)	1	Nom. Stromstärke	47 mA	Abstrahl-/Halbwertswinkel	105 °	Maximale Umgebungstemperatur	40 °C
Stück	1	Spannung Nominalwert	230 V	Lichtausbeute Nominalwert	75 lm/W	Modell (Technisch)	LED-Unterbauleuchte
Abmessungen	L=560 B=74 H=49 mm	Stromart	AC	Lichtfarbe	warmwhite	Nicht in Reflektoren betreiben	nein
Gewicht	79,00 g	Frequenz Nominalwert	50 Hz	Lichtstrom enthaltene Lichtquelle	600 lm	Inverkehrbringer	Müller-Licht
Gebindeverpackung		Verschiebungsfaktor (cos φ)	0,88	Spektrumbild		Marke	Müller-Licht
Type	Innerbox	Vorschaltgerät				CE Kennzeichnung	ja
Barcode1	4018412326720	Typ	EB50075A-1200625AG			Garantieprodukt	5 Jahre Garantiebedingungen
Stück	2					Lieferumfang	Balic Sensor 50 WW, Bedienungsanleitung, Montagematerial
Abmessungen	L=570 B=174 H=110 mm						
Transportverpackung							
Type	Transportkarton						
Barcode1	4018412326737						
Stück	24						
Abmessungen	L=592 B=515 H=246 mm						
Gewicht	1168,00 g						
Leuchtendaten							
Enthält verbaute LED	ja						
IP-Schutzart	20						
Memoryfunktion	nein						
Schutzklasse	II						