Artikelnummer: **400108**

LED-SMD/COB Tube 8.5W 220-240V G13 1000lm 4000K Glas Röhre 600mm

Artikelnummer:	400108
Lichtfarbe:	**4000 K**
Lichtstrom:	**1000 lm**
Abstrahl-/Halbwertswinkel	**150 °**
Spannung/Stromart:	**220-240 V AC 50/60 Hz**
Leistungsaufnahme:	**8,50 W**
Energieverbrauch:	**9 kWh/1000h**
Energieeffizienzklasse:	A G E
Dimmbar mit externem Dimmer:	**nein**
Lebensdauer:	**15000 h**
Abmessungen:	**28x600 mm**
Sockel:	**G13**
Barcode:	**4018412326959**
Charge:	*EB0000001*

Die modernen LED-Lampen von MÜLLER-LICHT sind in zahlreichen Wohnbereichen vielfältig einsetzbar und der perfekte Ersatz für herkömmliche Glühlampen. Mit LED-Lampen schonen Sie nicht nur Ihren Geldbeutel sondern auch die Umwelt. Tauschen Sie ganz einfach Ihre herkömmlichen Glühlampen gegen MÜLLER-LICHT LED-Lampen aus und sparen Sie Energie und Stromkosten.

- Sehr geringer Energieverbrauch
- Hohe Farbwiedergabe für natürliche Farben
- Neutralweißes Licht
- Lange Lebensdauer

DATENBLATT

Artikel	
Artikelvariante	400108D
Barcode Verpackungseinheit	4018412326959
EPREL-Referenznummer	807454
Hersteller	Müller-Licht
Produktverpackung	
Type	Colorbox
Barcode1	4018412326959
Inhalt (Produkte)	1
Stück	1
Abmessungen	L=39 B=39 H=693 mm
Gewicht	58,00 g
Transportverpackung	
Type	Transportkarton
Barcode1	4018412326966
Stück	5
Abmessungen	L=730 B=198 H=46 mm
Gewicht	199,00 g

Elektrische Daten	
Dimmbar mit externem Dimmer	nein
Elektrischer Leistungsfaktor	> 0,50
Energieeffizienzklasse	(Skala A bis G): E
Gewichteter Verbrauch	9 kWh/1000h
Lebensdauer Nominalwert	15000 h
Lebensdauerfaktor LED/OLED	0,9
Leistungsaufnahme Nominalwert	8,50 W
Nom. Stromstärke	70 mA
Spannung Nominalwert	220-240 V
Stromart	AC
Frequenz Nominalwert	50/60 Hz
Verschiebungsfaktor (cos φ)	0,88

Lichttechnische Daten	
Farbkonsistenz initial	< 6
Farbwertanteil X	0,374
Farbwertanteil Y	0,374
Farbtemperatur	4000 K
Farbwiedergabeeigenschaft Ra	≥80
Abstrahl-/Halbwertswinkel	150 °
Lichtausbeute Nominalwert	118 lm/W
Lichtstrom Nominalwert	1000 lm
Lichtstromerhalt LED/OLED	0,90
Lichtstromäquivalenz zu Inkandeszenz	72 W
Stroboskopeffekt	0,9
Spektrumbild	

Produktmaße + Gewicht	
Länge/Tiefe	28 mm
Breite	28 mm
Höhe	600 mm
Gewicht	96,00 g
Produktdaten	
Beleuchtungstechnologie	LED
Minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
Maximale Umgebungstemperatur	40 °C
Modell (Technisch)	LED-Röhre
Nicht in Reflektoren betreiben	ja
Sockel	G13
Inverkehrbringer	Müller-Licht
Marke	Müller-Licht
CE Kennzeichnung	ja
Garantieprodukt	nein