MÜLLER LICHT

Artikelnummer: **400110**

LED-SMD/COB Tube 21.8W 220-240V G13 2400lm 150° 3000K Glas Röhre 1500mm

Artikelnummer:	400110
Lichtfarbe:	**3000 K**
Lichtstrom:	**2400 lm**
Abstrahl-/Halbwertswinkel	**150 °**
Spannung/Stromart:	**220-240 V AC 50/60 Hz**
Leistungsaufnahme:	**21,80 W**
Energieverbrauch:	**22 kWh/1000h**
Energieeffizienzklasse:	A G E
Dimmbar mit externem Dimmer:	**nein**
Lebensdauer:	**15000 h**
Abmessungen:	**28x1500 mm**
Sockel:	**G13**
Barcode:	**4018412326997**
Charge:	*PO5752100662*

Die modernen LED-Lampen von MÜLLER-LICHT sind in zahlreichen Wohnbereichen vielfältig einsetzbar und der perfekte Ersatz für herkömmliche Glühlampen. Mit LED-Lampen schonen Sie nicht nur Ihren Geldbeutel sondern auch die Umwelt. Tauschen Sie ganz einfach Ihre herkömmlichen Glühlampen gegen MÜLLER-LICHT LED-Lampen aus und sparen Sie Energie und Stromkosten.

- Sehr geringer Energieverbrauch
- Hohe Farbwiedergabe für natürliche Farben
- Schönes, warmweißes Licht für eine angenehme Atmosphäre
- Lange Lebensdauer

DATENBLATT

Artikel	
Artikelvariante	400110D
Barcode Verpackungseinheit	4018412326997
EPREL-Referenznummer	816804
Hersteller	Müller-Licht
Produktverpackung	
Type	Colorbox
Barcode1	4018412326997
Inhalt (Produkte)	1
Stück	1
Abmessungen	L=38 B=39 H=1595 mm
Gewicht	131,00 g
Transportverpackung	
Type	Transportkarton
Barcode1	4018412327000
Stück	5
Abmessungen	L=1632 B=198 H=48 mm
Gewicht	391,00 g

Elektrische Daten	
Dimmbar mit externem Dimmer	nein
Elektrischer Leistungsfaktor	> 0,53
Energieeffizienzklasse	(Skala A bis G): E
Gewichteter Verbrauch	22 kWh/1000h
Lebensdauer Nominalwert	15000 h
Lebensdauerfaktor LED/OLED	0,9
Leistungsaufnahme Nominalwert	21,80 W
Nom. Stromstärke	160 mA
Spannung Nominalwert	220-240 V
Stromart	AC
Frequenz Nominalwert	50/60 Hz
Verschiebungsfaktor (cos φ)	0,86

Lichttechnische Daten	
Farbkonsistenz initial	< 6
Farbwertanteil X	0,428
Farbwertanteil Y	0,391
Farbtemperatur	3000 K
Farbwiedergabeeigenschaft Ra	≥80
Abstrahl-/Halbwertswinkel	150 °
Lichtausbeute Nominalwert	110 lm/W
Lichtstrom Nominalwert	2400 lm
Lichtstromerhalt LED/OLED	0,90
Lichtstromäquivalenz zu Inkandeszenz	147 W
Stroboskopeffekt	0,9

Produktmaße + Gewicht	
Länge/Tiefe	28 mm
Breite	28 mm
Höhe	1500 mm
Gewicht	209,00 g
Produktdaten	
Beleuchtungstechnologie	LED
Minimale Umgebungstemperatur	-5 °C
Maximale Umgebungstemperatur	25 °C
Modell (Technisch)	LED-Röhre
Nicht in Reflektoren betreiben	ja
Sockel	G13
Inverkehrbringer	Müller-Licht
Marke	Müller-Licht
CE Kennzeichnung	ja
Garantieprodukt	nein